

LED照明器具ランプ・製品仕様表【塩尻小学校】

種別	直管ランプ				ベースライト								スポットライト		ダウンライト		街路灯		高天井照明	投光器	電球		ポーチ灯	防犯灯
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
数量	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	
ランプ光束	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	3000lm以上	2000lm以上	2500lm以上	4000lm以上	5100lm以上	3920lm以上	2250lm以上	1300lm以上	1900lm以上	3000lm以上	750lm以上	5300lm以上	-	20000lm以上	30000lm以上	800lm以上	420lm以上	520lm以上	1700lm以上	
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	16.2W以下	6.1W以下	21.0W以下	11.5W以下	14.0W以下	21.2W以下	26.7W以下	21.2W以下	15.4W以下	14.6W以下	20.0W以下	21W以下	7W以下	35.0W以下	-	115W以下	240W以下	7.5W以下	4.2W以下	10.4W以下	31W以下	
質量	250g以下	250g以下	360g以下	150g以下	1.7kg以下	2.0kg以下	2.0kg以下	2.2kg以下	2.2kg以下	3.2kg以下	-	500g以下	650g以下	2.0kg以下	250g以下	450g以下	700g以下	1.6kg以下	9.0kg以下	60g以下	35g以下	600g以下	1kg以下	
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	3000K	5000K	5000K	5000K	-	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000k	
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	-	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra73以上	-	Ra75以上	Ra75以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	-	AC100-242V	AC100-240V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	
1/2°ビーム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	-	-	-	-	-	-	-	25°以上	25°以上	60°以上	40°以上	-	-	110°以上	-	290°以上	-	-	-	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	PWM調光	非調光	非調光	-	無線調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	-	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	-	
給電方式	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	内蔵	内蔵	別置	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	□275	-	-	-	-	-	W300	-	-	Φ200	Φ150	E39	-	E39	-	E26	E17	-	-	
その他	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	吊り下げ器具交換	器具交換	吊り下げ器具交換	器具交換	器具交換	吊り下げ黒板灯器具交換	ダクトレールタイプ器具交換	ダクトレールタイプ器具交換	器具交換	器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	

F	廊下																						
B	南校舎 2階																						
G	給食受入室		○																				
G	音楽室																						
I	音楽準備室																						
B	視聴覚室																						
B	特支教室(たんぼほ学級)		○																				
B	特支教室(たんぼほ学級)		○																				
B	更衣室		○																				
G	休養室																						
B	放送室		○																				
G	放送室																						
L	放送室																						
M	放送室																						
T	廊下																						
H	廊下		○																				
F	階段①																						
H	階段①																						
H	階段①																						
D	階段①																						
O	廊下																						
O	凝り廊下																						
A	体育館 1階																						
A	女子トイレ		○																				
A	男子トイレ		○																				
U	男子トイレ																						
A	多目的トイレ		○																				
D	器具庫①																						
A	器具庫②		○																				
N	玄関ホール																						
T	玄関ホール																						
E	玄関ホール																						
O	アリーナ																						
R	アリーナ																						
A	器具庫		○																				
A	ステージ		○																				
A	控室		○																				
A	女子更衣室		○																				
T	女子更衣室		○																				
A	男子更衣室		○																				
A	男子更衣室		○																				
T	男子更衣室		○																				
A	児童クラブ		○																				
J	児童クラブ		○																				
A	物置①		○																				
A	物置②		○																				
D	通廊																						
E	2階廊下																						
V	外壁																						
B	プール																						
B	倉庫		○																				
B	ろ過機械室		○																				
B	女子更衣室		○																				
B	女子トイレ		○																				
D	女子トイレ																						
B	男子トイレ		○																				
D	男子トイレ																						
B	男子更衣室		○																				
A	外回り		○																				
A	郷土資料館		○																				
P	庁務員室		○																				
Q	外回り																						
W	外回り																						
S	外回り																						
S	グラウンド																						
S	グラウンド																						

LED照明器具ランプ・製品仕様表【神川小学校】

種別	直管ランプ							コンパクトランプ	ベースライト							ダウンライト	街路灯		高天井照明	投光器	電球		防犯灯		ポーチ灯	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X		
数量	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照			
ランプ光束	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2000lm以上	1000lm以上	1000lm以上	700lm以上	1450lm以上	3600lm以上	4000lm以上	2500lm以上	4000lm以上	3800lm以上	1000lm以上	750lm以上	5300lm以上	-	3000lm以上	4600lm以上	480lm以上	800lm以上	1000lm以上	1000lm以上	500lm以上		
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	16.2W以下	13.0W以下	6.1W以下	6.1W以下	6.0W以下	11.0W以下	24.8W以下	24.8W以下	15.5W以下	25.0W以下	25.0W以下	6.3W以下	35.0W以下	-	168W以下	300W以下	5.5W以下	7.5W以下	10.5W以下	7.4W以下	7.4W以下			
質量	250g以下	250g以下	360g以下	360g以下	150g以下	150g以下	100g以下	260g以下	2.4kg以下	2.4kg以下	1.8kg以下	1.8kg以下	3.0kg以下	1.5kg以下	250g以下	450g以下	700g以下	1.3kg以下	10.0kg以下	60g以下	60g以下	1kg以下	1.5kg以下	1.5kg以下		
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	5000K	-	5000K	5000K	2700K	5000K	5000k	5000K	5000K		
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	-	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色		
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra73以上	-	Ra75以上	Ra75以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上		
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	-	AC100~242V	-	AC100~240V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V		
1/2°-μ角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	-	120°以上	-	-	-	-	-	-	40°以上	-	-	110°以上	-	220°以上	290°以上	-	-	-		
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	無線調光	非調光	非調光	非調光	-	非調光	非調光		
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz	-	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	-	-		
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	-	-	-	-	-	-	内蔵	別置	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	-		
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6,GY10q-9	-	-	-	-	-	W220	Φ150	E39	-	E39	-	E26	E26	-	G13	-		
その他	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換 IP55	器具交換 IP67	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換 IP23	器具交換 センサー付		

A	普通教室5-3	○																							
A	普通教室5-3	○																							
D	普通教室5-3			○																					
B	廊下		○																						
E	廊下				○																				
U	廊下																				○				
A	階段2	○																							
A	階段2	○																							
A	水飲み場	○																							
G	水飲み場																								
A	多目的室	○						○																	
A	相談室	○																							
A	児童会室	○																							
D	児童会室			○																					
A	特別活動教室	○																							
D	特別活動教室			○																					
J	教室																								
J	男子トイレ									○															
W	男子トイレ									○															
J	女子トイレ									○															○
A	普通教室6-1	○																							
A	普通教室6-1	○																							
D	普通教室6-1			○																					
A	普通教室6-2	○																							
A	普通教室6-2	○																							
K	普通教室6-2										○														
D	普通教室6-2			○																					
A	普通教室6-3	○																							
A	普通教室6-3	○																							
D	普通教室6-3			○																					
A	学習室	○																							
A	学習室	○																							
D	学習室			○																					
A	階段1	○																							
A	水飲み場	○																							
G	水飲み場																								
A	階段2	○						○																	
B	廊下		○																						
U	廊下																								
A	深り廊下②	○																							
S	運動場																								
P	運動場																								
Q	運動場																								
V	運動場																								

LED照明器具ランプ・製品仕様表【丸子中央小学校】

種別	直管ランプ						ベースライト				シーリングライト	ペンダントライト	スポットライト	街路灯		高天井照明	投光器	電球		防犯灯		ポーチ灯	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	V	S	T	U	
数量	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	
ランプ光束	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	1000lm以上	550lm以上	4000lm以上	3600lm以上	3900lm以上	5090lm以上	3300lm以上	3300lm以上	1000lm以上	5300lm以上	-	28500lm以上	1500lm以上	800lm以上	1500lm以上	1700lm以上	600lm以上	1000lm以上	
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	16.2W以下	7.4W以下	6.1W以下	5.0W以下	24.8W以下	24.8W以下	24.8W以下	31.5W以下	35.0W以下	35W以下	12.0W以下	35.0W以下	-	150W以下	12.0W以下	8.0W以下	14.0W以下	31W以下	10W以下	7.4W以下	
質量	250g以下	250g以下	360g以下	150g以下	150g以下	100g以下	2.4kg以下	2.4kg以下	2.0kg以下	3.2kg以下	1.5kg以下	2.3kg以下	1.1g以下	450g以下	700g以下	2.2kg以下	600g以下	60g以下	210g以下	1kg以下	1kg以下	1.5kg以下	
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	-	2800~6000K	5000K	5000K	-	5000k	5000k	3000K	5000K	5000k	-	5000K	
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	温白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色~昼白色	昼白色	昼白色	-	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	-	昼白色	
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra73以上	-	Ra75以上	Ra70以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	-	Ra83以上	
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	-	AC100~242V	AC100~242V	AC100~200V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	
1/2°ビーム角	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	120°以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105°以上	-	290°以上	-	-	-	-	
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	調光	調光	非調光	非調光	-	無線調光	非調光	非調光	非調光	-	-	非調光	
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	-	
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	-	-	-	内蔵	別置	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	内蔵	
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	-	-	-	W300	-	-	-	E39	-	-	E26	E26	E26	E26	-	G13	
その他	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	(本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換

C	教材室・資料室			○																			
A	廊下	○																					
A	管理棟1階	○																					
L	給食コンテナ室	○																					
A	休業室・校用技師室	○																					
K	休業室・校用技師室	○											○										
A	トイレ	○																					
A	更衣室	○																					
A	事務室	○																					
A	校長室	○																					
A	休憩室	○																					
A	職員室	○																					
A	廊下	○																					
A	廊下	○																					
A	倉庫	○																					
A	昇降口棟	○																					
D	昇降口	○																					
A	廊下	○																					
A	北校舎2階	○																					
A	第2音楽室	○																					
C	第2音楽室	○																					
A	音楽準備室	○																					
A	第1音楽室	○																					
A	第1音楽室	○																					
A	特支教室(まなび1、まなび2)	○																					
L	特支教室(まなび1、まなび2)	○																					
C	特支教室(まなび1、まなび2)	○																					
A	理科準備室	○																					
A	第1理科室	○																					
C	第1理科室	○																					
C	器具庫	○																					
A	器具庫	○																					
A	廊下	○																					
A	管理棟2階	○																					
A	放送室	○																					
A	前室	○																					
A	スタジオ楽器庫	○																					
A	トイレ	○																					
A	多目的教室	○																					
A	会議室	○																					
A	小会議室	○																					
A	廊下	○																					
G	階段	○																					
E	階段	○																					
A	昇降口棟Ⅱ	○																					
A	昇降口	○																					
A	廊下	○																					
M	廊下	○																					
A	昇降口棟Ⅱ2階	○																					
A	図書室	○																					
J	図書室	○																					
A	廊下	○																					
A	体育館	○																					
A	玄関	○																					
A	トイレ	○																					
A	トイレ	○																					
D	トイレ	○																					
P	アリーナ	○																					
A	ステージ	○																					
R	ステージ	○																					
A	ステージ	○																					
A	ステージ	○																					
V	ステージ地階	○																					
A	プール	○																					
A	機械室	○																					
A	更衣室	○																					
A	男子トイレ	○																					
A	女子トイレ	○																					
A	更衣室	○																					
Q	受水槽	○																					
S	鏡面	○																					
N	外回り	○																					
O	外回り	○																					
T	外回り	○																					
F	屋外トイレ	○																					

種別	直管ランプ						コンパクトランプ	ベースライト			ダウンライト	ペンダントライト	街路灯		高天井照明	スポットライト	電球			防犯灯	
	A 40形	B 40形	C 40形	D 40形(黒板灯)	E 20形	F 15形	G FPL55形	H □275埋込スクエア	I 40形トラフベースライト	J 40形埋込ベースライト	K ダウンライト	L 和風ペンダントライト	M 街路灯用HID代替	N 街路灯電源	O 高天井照明	P スポットライト	Q 60形	R 60形	S 60形	T 防犯灯	U 防犯センサーライト
数量	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照
ランプ光束	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	700lm以上	2150lm以上	3000lm以上	3900lm以上	5000lm以上	750lm以上	3300lm以上	6800lm以上	-	28500lm以上	1000lm以上	800lm以上	700lm以上	800lm以上	1000lm以上	800lm以上
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	17.5W以下	16.2W以下	6.1W以下	6.0W以下	15.5W以下	21.0W以下	24.8W以下	32.0W以下	7W以下	35W以下	45.0W以下	-	150W以下	12.0W以下	8.0W以下	8.0W以下	8.0W以下	10.5W以下	20W以下
質量	250g以下	250g以下	280g以下	360g以下	150g以下	100g以下	320g以下	1.7kg以下	2.0kg以下	2.8kg以下	250g以下	2.3kg以下	1.3g以下	700g以下	2.2kg以下	2.0kg以下	60g以下	60g以下	60g以下	1kg以下	1kg以下
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	2800~6000K	5000K	-	5000k	3000k	5000K	3000K	3000K	5000k	-
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	電球色~昼光色	昼白色	-	昼白色	電球色	昼白色	電球色	電球色	昼白色	-
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra73以上	-	Ra75以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	-
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	-	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~242V	AC100V
1/2ビーム角	120°以上	120°以上	190°以上	120°以上	120°以上	-	120°以上	-	-	-	40°以上	-	-	-	105°以上	-	220°以上	-	290°以上	-	-
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	-	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	非調光	非調光	調光調色	非調光	-	-	無線調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	-
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	-
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	-	-	-	内蔵	-	別置	-	内蔵	-	内蔵	内蔵	内蔵	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-7,GY10q-10	□275	-	W220	Φ150	-	E39	-	-	-	E26	E17	E26	-	-
その他	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	(本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	和風シェード器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換 眩しさを取った照明器具であること 破損防止用のガードを 設置すること 調光対応出来ること	器具交換 防雨型 フランジタイプ	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換 AC式 IP44	

A	3F 児童会・女子更衣室	○																				
D	3F 児童会・女子更衣室			○																		
A	3F 普通教室(6年)	○																				
I	3F 普通教室(6年)							○														
D	3F 普通教室(6年)																					
A	3F 普通教室(5年)	○																				
D	3F 普通教室(5年)																					
A	3F 高・学年室	○																				
D	3F 高・学年室																					
A	3F 普通教室(4年)	○																				
I	3F 普通教室(4年)																					
D	3F 普通教室(4年)																					
B	3F 集会・ボランティア室		○																			
D	3F 集会・ボランティア室																					
B	3F 廊下-北		○																			
B	3F 廊下-南		○																			
B	3F 階段-南2		○																			
Q	3F タンク室																					
B	3F WC-南		○																			
K	3F WC-南																					
S	3F WC-南																					
B	3F 図工室		○																			
D	3F 図工室																					
B	3F 図工準備室		○																			
B	3F 図書室		○																			
B	3F 階段-南1		○																			
B	PHF 階段		○																			
B	ポンプ室		○																			
A	屋内運動場	○																				
C	更衣室																					
A	器具庫-北			○																		
E	ステーション	○																				
A	放送室	○																				
E	放送室																					
O	アリーナ																					
A	WC	○																				
A	玄関	○																				
C	器具庫-南			○																		
R	児童クラブ横トイレ																					
B	配膳室外壁		○																			
O	配膳室外壁			○																		
E	渡り廊下																					
A	渡り廊下	○																				
A	渡り廊下	○																				
E	プール付属室																					
M	運動場																					
N	運動場																					
T	運動場																					
U	運動場																					
P	運動場																					

LED照明器具ランプ・製品仕様表【武石小学校】

種別	直管ランプ						コンパクトランプ		ベースライト		ダウンライト		高天井照明		投光器		街路灯		防犯灯		電球		ポーチ灯	ペンダントライト	屋外用ベースライト
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
数量	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	別図面参照	
ランプ光束	2000lm以上	2500lm以上	2500lm以上	1000lm以上	1000lm以上	550lm以上	1450lm以上	2500lm以上	5200lm以上	750lm以上	750lm以上	19000lm以上	28500lm以上	15000lm以上	7500lm以上	5300lm以上	-	1000lm以上	1200lm以上	800lm以上	1000lm以上	3300lm以上	2000lm以上		
定格消費電力	10.8W以下	13.8W以下	16.2W以下	6.1W以下	7.4W以下	5.0W以下	11.0W以下	14.0W以下	32.0W以下	7W以下	8.0W以下	100W以下	150W以下	82.5W以下	53W以下	35.0W以下	-	10.5W以下	14.5W以下	8.0W以下	7.4W以下	35W以下	14.0W以下		
質量	250g以下	250g以下	360g以下	150g以下	150g以下	100g以下	260g以下	2.0kg以下	2.0kg以下	250g以下	450g以下	2.2kg以下	2.2kg以下	3.2g以下	4.0kg以下	450g以下	700g以下	1kg以下	300g以下	60g以下	1.5kg以下	2.3kg以下	2.3kg以下		
色温度	5000k	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	5000k	5000k	5000k	5000K	-	5000k	5000K	5000K	5000K	2800~6000K	5000K		
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	-	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色~昼白色	昼白色		
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra75以上	Ra73以上	-	Ra80以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上		
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	-	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V		
1/2°-ム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	-	120° 以上	-	-	40° 以上	40° 以上	105° 以上	105° 以上	-	-	-	-	-	-	-	220° 以上	-	-		
設計寿命	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	60000時間以上	40000時間以上	-	60000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上		
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	無線調光	非調光	非調光	非調光	-	-	非調光	非調光	非調光	調光調色	非調光		
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz	-	50/60hz	-	50/60hz	50/60hz	50/60hz		
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	内蔵	-	-	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	別置	-	-	内蔵	内蔵	内蔵	-	-		
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	GY10q-6,GY10q-9	-	-	Φ150	Φ75	-	-	-	-	E39	-	-	E26	E26	G13	-	-		
その他	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	角度可変安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	(本体)ガラス安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であることを破損防止用のガードを設置すること	器具交換 眩しさの対策を取った照明器具であることを破損防止用のガードを設置すること 調光対応出来ること	器具交換 IP55	器具交換 IP67	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換 IP55	器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	安定器撤去の上ランプ交換もしくは器具交換	器具交換 IP23	和風シェード 器具交換	器具交換 IP23	-		

B	廊下																								
B	園工準備室																								
B	粘土釜置場																								
B	家庭科室																								
C	家庭科室																								
B	家庭科室																								
B	音楽準備室																								
B	音楽準備室																								
B	家庭科準備室																								
C	音楽室																								
B	音楽室																								
B	音楽室																								
B	音楽室																								
B	EVホール																								
B	オイル中継タンク室																								
D	オイル中継タンク室																								
E	食堂棟																								
W	外回り																								
A	食堂																								
B	食堂																								
B	前室																								
A	機械室																								
B	機械室																								
T	倉庫																								
D	湯沸室																								
B	給食室																								
B	給食室																								
B	給食室																								
S	食品庫																								
D	食品庫																								
D	検収室																								
B	検収室																								
B	検収室																								
B	検収室																								
D	トイレ																								
T	休憩室																								
V	休憩室																								
O	外回り																								
B	外回り																								
P	外回り																								
Q	外回り																								
N	外回り																								
R	外回り																								
W	外回り																								
R	外回り																								
A	生ゴミ庫																								