

工事番号																(様式 - 1)	
課 長		係 長		照 査		設 計 者											
令和 6 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 閲覧設計書																	
湯川橋 上田市福田（福田）																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
橋梁修繕工 L = 10.17m W = 4.15m 橋面舗装修繕工（ひび割れ注工） L=11.0m 断面修復工（左官工） V=1.1m3 橋面・地覆・橋台ひび割れ補修工（注工） L=9.9m 伸縮目地取替工（縦・横） L=9.0m 排水装置補修工 N=3箇所 高欄高上げ工 L=17.8m 取付道路舗装打換え A=23.0m2 橋台洗堀対策工（袋詰め玉石2 t） N=21袋								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.02.01 建設物価・積算資料 当年 2 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年冬号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管）	当 世 代 40 10 % 10 橋梁保全工事 03 一般交通影響有り(2)-1 03 一般交通影響有り(2)-1 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 614	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
コンクリート橋						
撤去工						
コンクリートはつり 3cm以下	8	m 2				施工 第0 -0001号表
コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下	4	m 2				施工 第0 -0002号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	13	m				施工 第0 -0003号表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	23	m 2				施工 第0 -0004号表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間なし 3.5km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3				施工 第0 -0005号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 8.0km以下	1	m 3				施工 第0 -0006号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費等						
処分費 アスファルト (株)塩沢産業 上田工場	3	t				施工 第0 -0007号表
処分費 無筋コンクリート (株)佐藤商会 生田営業所	3	t				施工 第0 -0008号表
橋面舗装工						
クラック補修 舗装用補修材	11	m				施工 第0 -0009号表
舗装用補修材 RC常温メンテ同等品	6	セット				
表面含浸工 CS21- 工法	37	m ²				施工 第0 -0010号表
地覆補修工						
表面含浸工 シラン系 アクアシール同等品	2	m ²				施工 第0 -0014号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高欄嵩上工					
転落防止柵設置工 ビーム式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m 48KCX-62045PL20 (特) 同等品	18	m			施工 第0 -0016号表
表面含浸工 シラン系 アクアシール同等品	8	m ²			施工 第0 -0014号表
伸縮目地取替工					
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当 突合わせ目地，あるいは埋設型以外の場合	9	m			施工 第0 -0017号表
排水装置補修工					
コンクリートアンカーボルト設置 足場あり	12	本			施工 第0 -0018号表
排水管設置 足場あり	3	m			施工 第0 -0019号表
排水管 (材料費)	1	式			施工 第0 -0020号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床版下面補修工					
水切り設置工					
	21	m			施工 第0 -0021号表
主桁・横桁補修工					
表面含浸工 シラン系 アクアシール同等品					
	3	m ²			施工 第0 -0014号表
取付道路舗装工					
不陸整正 補足材料なし					
	23	m 2			施工 第0 -0022号表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm					
	23	m 2			施工 第0 -0023号表
構造物補修工					
ひび割れ補修工 低圧注入工法 エポキシ樹脂注入材1・2種					
	1	構造物			施工 第0 -0024号表

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修工（充てん工法） エポキシ樹脂注入材2種						
	1		構造物			施工 第0 -0026号表
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 1 . 0 7 m 3						
	1		構造物			施工 第0 -0027号表
仮設工						
足場工 吊足場（足場上で部材移動のある場合）						
	37		m ²			
床面シート張り防護設置 吊足場						
	37		m ²			
足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 1回						
	20		m 2			施工 第0 -0028号表
橋台洗堀対策工						
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下						
	21		袋			施工 第0 -0029号表
安全費						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B						
	142		人・日			施工 第0 -0030号表
*** 直接工事費 ***						
*** 現場環境改善費 (率分) ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理費 ***						
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費等 ***						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 工事価格計 **											
** 消費税等 相当額計 **											
** 工事費計 **											
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額											

施 工 内 訳 表

頁0-0010

コンクリートはつり

施工 第0 -0001号表

3cm以下

1 m 2 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分			日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料				
特殊作業員			人		特殊作業員				
普通作業員			人		普通作業員				
土木一般世話役			人		土木一般世話役				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				

施 工 内 訳 表

頁0-0011

コンクリートはつり
3cm以下

施工 第0 -0001号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cm以下						

施 工 内 訳 表

頁0-0012

コンクリートはつり

3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0002号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料 ～排ガス2次 5 . 0 m 3 / 分		日		空気圧縮機 [可搬式・エンジン] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0013

コンクリートはつり
3cmを超え6cm以下

施工 第0 -0002号表

1

m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
平均はつり厚：3cmを超え6cm以下						

施工内訳表

頁0-0014

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0016

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：
1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 山積 0 . 4 5 m 3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0018

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0005号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 3.5km以下		

施工内訳表

頁0-0019

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 8.0km以下

施工 第0 -0006号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：8.0km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
アスファルト

(株)塩沢産業 上田工場

施工 第0 -0007号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
無筋コンクリート

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0008号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0022

クラック補修
舗装用補修材
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

表面含浸工
CS21- 工法

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0023

37.4 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄	37.4	m ²			施工 第0-0011号表
含浸材塗布 2回塗り	37.4	m ²			施工 第0-0013号表
ケイ酸ナトリウム CS21同等品	12	k g			
少量割増	20	%			40m2以下 施工費の20%
*** 合 計 ***	37.4	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

高圧洗浄

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0024

37.4 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1	人			
高圧洗浄機（燃料費込み）	1	台			
2tトラック	1	台			施工 第0-0012号表
水タンク	1	台			
諸雑費	10	%			労務費の10%
*** 合 計 ***	37.4	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

2tトラック

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0025

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	5.93	時間			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	21	L			
タイヤ損耗費 良好	5.93	時間			
* * * 単位当り * * *	1	台			

含浸材塗布
2回塗り

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0026

37.4 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.5	人			
特殊作業員	1	人			
普通作業員	1	人			
噴霧器	2	台			
諸雑費	4	%			労務費の4%
*** 合 計 ***	37.4	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0027

表面含浸工
シラン系 アクアシール同等品

施工 第0 -0014号表

13.4 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料 シラン系 アクアシール同等品	2.95	k g			
労務・消耗品費 表面含浸工	13.4	m ²			施工 第0-0015号表
*** 合 計 ***	13.4	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

労務・消耗品費
表面含浸工

施工 第0 -0015号表

17.5 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保護具、塗装用具費	1	式			
土木一般世話役	1	人			
塗装工	1	人			
普通作業員	1	人			
*** 合 計 ***	17.5	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0029

転落防止柵設置工

ビーム式 アンカーボルト固定用

支柱間隔 2 m

48KCX-62045PL20 (特)同等品

施工 第0 -0016号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用 (手間のみ)	100.000	m			
転落防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：ビーム式 アンカーボルト固定用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満 横断又は転落防止柵単価 (円 / m) :			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

施工 第0 -0017号表

補修 舗装厚内型 2車線相当

突合わせ目地，あるいは埋設型以外の場合

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 補修 舗装厚内型 2車線相当	1.000	m			
埋設型伸縮継手工 加算額 舗装厚内型用 本体材料費	0.024	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：補修 舗装厚内型 2車線相当 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			伸縮装置断面積（m ² ）：0.024 既設伸縮装置の形式（A＝4～7時選択）：突合わせ目地，あるいは埋設型以外の場合		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

コンクリートアンカーボルト設置

施工 第0 -0018号表

足場あり

1

本 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
コンクリートアンカーボルト		本		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 1 2		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0032

コンクリートアンカーボルト設置

施工 第0 -0018号表

足場あり

1

本 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
足場の有無：足場あり									

施 工 内 訳 表

頁0-0033

排水管設置
足場あり
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0019号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
足場の有無：足場あり						

排水管（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0034

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
加工管R1 SUS304 t=1.0mm φ102	2	本			
天板プレート一体型排水装置 TS-PL_PIPE-L SUS304 t=1.0mm φ102	1	本			シール材、アンカー含む
取付金具 S1-1 SUS304 t=6.0mm BN、アンカー、EPDM含む	2	組			
取付金具 S1-2 SUS304 t=6.0mm BN、アンカー、EPDM含む	1	組			
取付金具 S2 SUS304 t=6.0,9.0mm BN、アンカー、EPDM含む	2	組			
*** 単位当り ***	1	式			

水切り設置工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0035

60 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料 1ケース売り、接着剤含む 水切りアイドリップ同等品	60	m			
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1.5	人			
*** 合 計 ***	60	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0036

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0023号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量 8 ～ 2 0 t		日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0023号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0040

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0023号表

3.0m超 平均仕上り厚 5 0 mm 1 m 2 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：3.0m超 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0041

ひび割れ補修工 低圧注入工法

施工 第0 -0024号表

1 構造物 当り

エポキシ樹脂注入材1・2種

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

ひび割れ補修工（低圧注入工法）
注入材1種のみ

施工 第0 -0025号表
シーリング材・器具 1・2種合算 1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
注入材	0.150	k g			
シーリング材	1.110	k g			
低圧注入器具	32.000	個			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2 5 m未満 1 構造物当りのシーリング材設計量（ k g ）：0.81 注入材単価（ 円 / k g ）： 低圧注入器具単価（ 円 / 個 ）：				1 構造物当りの注入材使用量（ k g ）：0.15 1 構造物当りの低圧注入器具使用量（ 個 ）：32 シーリング材単価（ 円 / k g ）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0043

ひび割れ補修工（充てん工法）
エポキシ樹脂注入材2種

施工 第0 -0026号表

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
充填材	0.024	kg			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	構造物			
1 構造物当り補修延べ延長区分：1 構造物当り補修延べ延長 2 0 m未満 充てん材単価（円 / k g ）：				1 構造物当り充てん材設計量（ k g ）：0.02	

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

断面修復工（左官工法）

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり

1 構造物当り修復延べ体積 1 . 0 7 m 3

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
断面修復材	1.263	m 3			
諸雑費		%			(労) × 率
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	構造物			
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無：鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり 1 構造物当り修復延べ体積 V (m 3) : 1.07			1 構造物当り修復延べ体積区分：1 構造物当り修復延べ体積 0 . 1 m 3 以上 断面修復材単価 (円 / m 3) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0028号表

シート+板張 1回 1 m 2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：2.5月を超え3.0月以下				1工事での足場使用回数：1回		

施 工 内 訳 表

頁0-0046

袋詰玉石
2t用(長期性能型)

据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下

施工 第0 -0029号表

1

袋 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0047

袋詰玉石
2t用(長期性能型)

据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下

施工 第0 -0029号表

1

袋 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
袋詰玉石用袋材 2 t 用 (長期性能型)		袋		袋詰玉石用袋材 2 t 用 (長期性能型)		
中詰材 割栗石150 ~ 200mm		m 3		割栗石 1 5 0 - 2 0 0 mm		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
袋詰玉石用袋材規格：2t用(長期性能型) 中詰材区分：購入材				施工条件：据付深4m超9m以下又は作業半径5m超18m以下 ヲレンソレン賃料補正係数：1		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0048

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					