

種別	直管ランプ	
	A2	A4
	FL20W	FLR40W
数量	13	56
ランプ 光束	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下
質量	150g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
給電方式	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

ダウンライト
I6
FDL13W
7
400lm以上
9.0W以下
500g以下
2700K
電球色
Ra83以上
AC100V
40° 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
Φ150
器具交換

防犯灯
O4
40W防犯センサーライト
4
1,200lm以上
15.7W以下
900g以下
600/1200
昼光色
-
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
AC式 器具交換 IP44

小型シーリング
T3
FDL27W
I
700lm以上
8.0W以下
150g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換

ブラケット
V1
FL20W
2
1000lm以上
7.4W以下
1.5kg以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-242V
-
40000時間以上
非調光
-
-
内蔵
G13
器具交換 IP23

電球
W6
60W
2
680lm以上
10W以下
1000g以下
2700K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60Hz
-
-
-
ランプ交換

種別	配置番号		
T3	⑰		
A4	⑨		2
A4	⑨		1
W6	⑨		
A4	⑩		2
A2	⑩	1	
A4	①		8
A2	①	1	
W6	①		
I6	⑱		
O4	⑱		
A2	⑪	2	
A4	⑪		7
A4	⑯		1
A4	②		4
A4	③		4
A2	⑲	4	
A4	④		4
A4	⑤		4
A4	⑥		1
A4	⑬		10
I6	⑬		
V1	⑦		
A4	⑦		4
A2	⑦	1	
A4	⑧		4
A2	⑧	2	
A2	⑭	1	
A2	⑳	1	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

北保育園

種別	直管ランプ		
	A2	A6	A11
	FL20W	HF32W	FL15W
数量	4	57	1
ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	6.0W以下
質量	150g以下	250g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-
電源位置	内蔵	内蔵	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換

防雨・防湿型
D4
FLR40W防雨・防湿型
3
4,000lm以上
25.2W以下
2,300g以下
5000K
昼白色
Ra85以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 IP23

バラストレス水銀灯
NI
バラストレス250W
1
2,500lm以上
24.0W以下
100g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-200V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換 IP55

防犯灯
O5
60W防犯センサーライト
1
2,400lm以上
30.0W以下
1,000g以下
-
-
-
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
AC式 器具交換 IP44

シーリング
QI
FCL40W
I
3300lm以上
35.0W以下
1.5kg以下
-
昼光色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

小型シーリング
T2
FDL27W
2
1,200lm以上
10.0W以下
2,000g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

ブラケット
VⅠ
FL20W
Ⅰ
1000lm以上
7.4W以下
1.5kg以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-242V
-
40000時間以上
非調光
-
-
内蔵
G13
器具交換 IP23

電球		
W1	W3	W5
40W	60W	60W
1	1	1
300lm以上	700lm以上	700lm以上
5W以下	8.0W以下	10.0W以下
100g以下	100g以下	100g以下
2700K	-	-
電球色	昼白色	電球色
-	-	-
AC100V	AC100V	AC100V
-	-	-
40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-
-	-	-
E17	E26	E26
ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号													
D4	⑪					3								
V1	⑪										I			
A2	⑪	I												
Q1	⑨								I					
A6	⑩		I											
A11	⑩			I										
A6	⑨		I											
A6	⑧		I											
A6	⑤		6											
A6	①		8											
W5	①													
A6	⑫		4											
A6	②		6											
A6	③		6											
A6	④		6											
A2	⑱	I												
W3	⑬													
A6	⑬		8											
A6	⑬		4											
N1	⑭													
T2	⑯													
T2	⑮									I				
A2	⑰	2								I				
A6	⑦		2											
A6	⑥		4											
W1	⑳													
O5	㉔							I				I		

種別	直管ランプ		
	A2	A4	A6
	FL20W	FLR40W	HF32W
数量	22	1	184
ランプ 光束	1,000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	13.8W以下
質量	150g以下	250g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2°~4角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
B1
FPL36W
27
1,500lm以上
10.4W以下
250g以下
5000K
昼白色
Ra82以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
GY10q-6、GY10q-9
安定器撤去の上ランプ交換

防雨・防湿型
D5
HF32W防雨・防雨型
14
5,200lm以上
33.0W以下
2,300g以下
5000K
昼白色
Ra85以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 1P23

ダウンライト
I7
FDL13W
9
750lm以上
7W以下
250g以下
2700K
電球色
Ra83以上
AC100V
40° 以上
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
Φ150
器具交換

高天井
L2
HF250W
4
18000lm以上
155W以下
2.2kg以下
5000k
昼白色
Ra75以上
AC100-242V
105° 以上
60000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換

街路灯
P4
HF250W
1
4,000lm以上
80.0W以下
5,000g以下
5000K
昼白色
Ra70以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換or器具交換 1P44

電球
W5
60W
1
700lm以上
10.0W以下
100g以下
-
電球色
-
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E26
ランプ交換

神科第二保育園

種別	配置番号			
I7	①			
A2	②	1		
A6	③			12
I7	④			
A6	⑤			16
A2	⑥	2		
A4	⑦		1	
A6	⑧			4
A6	⑨			8
A2	⑩	1		
A2	⑪	2		
I7	⑫			
A2	⑬	3		
D5	⑭			
A6	⑮			4
W5	⑯			
A6	⑰			8
A2	⑱	1		
A6	⑲			8
A2	⑳	1		
A6	㉑			8
A2	㉒	1		
A6	㉓			4
A2	㉔	2		
A6	㉕			13
L2	㉖			
B1	㉗			
A6	㉘			16
A6	㉙			4
A6	㉚			2
A6	㉛			2
A6	㉜			8
A6	㉝			2
A6	㉞			2
A2	㉟	1		
A6	㊱			4
A6	㊲			1
A2	㊳	1		
A6	㊴			8
A2	㊵	1		
A6	㊶			8
A2	㊷	2		
A6	㊸			1
A6	㊹			12
A2	㊺	1		
A6	㊻			1
A6	㊼			2
A6	㊽			4
A6	㊾			6
P4	㊿			

種別	直管ランプ		スポットライト	街路灯		ペンダントライト	電球	
	A2	A4		P2	P3		W4	W8
	FL20W	FLR40W		HF100W	HF250W		60W	100W
数量	16	108	5	1	1	1	1	15
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上	1000lm以上	2,000lm以上	5,000lm以上	3,000lm以上	700lm以上	1200lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	25W以下	50.0W以下	50.0W以下	50.0W以下	8.0W以下	14.5W以下
質量	150g以下	250g以下	800g以下	4,000g以下	1,500g以下	4,000g以下	100g以下	300g以下
色温度	5000K	5000K	3000K	5000K	5000K	-	-	5000K
光源色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上	-	Ra73以上	Ra70以上	-	Ra80以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	-	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100V
1/2°-4°角	120°以上	120°以上	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	-	-	-	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	-	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	-	E26	E39	-	E26	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ダクトレールタイプ 器具交換 白昼体	ランプ交換or器具交換 防水	ランプ交換or器具交換 IP44	器具交換 和風ペンダントタイプ	ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号						
豊殿保育園	P2	㉔			1		
	P3	㉔				1	
	A4	①・②		12			
	A4	③		4			
	A2	③	1				
	W8	③					2
	A4	④		4			
	W8	④					2
	A4	⑤		4			
	A2	⑤	1				
	W8	⑤					2
	A4	⑥		4			
	A2	⑥	1				
	W8	⑥					2
	A4	⑦		4			
	A2	⑦	1				
	W8	⑦					2
	A4	⑧		12			
	A2	⑧	1				
	W8	⑧					2
	A4	⑨		2			
	A4	⑩		6			
	A4	⑪		2			
	W4	⑪					1
	W8	⑫					1
	W8	⑬					1
	R4	⑭				1	
	A2	⑭	1				
	A4	⑮		1			
	A2	⑮	1				
	A4	⑯		8			
	A4	⑰		1			
	A4	⑰		1			
	A4	⑱		3			
	A4	⑲		1			
	A4	⑲		1			
	A4	㉑		22			
	A4	㉒		4			
	A2	㉒	1				
	W8	㉒					1
	K2	㉒		5			
	A4	㉓		4			
	A4	㉓		8			
	A2	㉓	8				

種別	直管ランプ	
	A2	A4
	FL20W	FLR40W
数量	23	68
ランプ 光束	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下
質量	150g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V
1/2°~4角	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

防雨・防湿型		
D1	D2	D4
FL20W防雨・防湿型	FLR40W防雨・防湿型	FLR40W防雨・防湿型
1	1	4
1,500lm以上	1,800lm以上	4,000lm以上
14.0W以下	16.0W以下	25.2W以下
2,000g以下	2,300g以下	2,300g以下
5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色
Ra83以上	Ra85以上	Ra85以上
AC100~240V	AC100~242V	AC100~242V
-	-	-
40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
-	非調光	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-
-	内蔵	内蔵
-	-	-
器具交換 IP23	器具交換 IP23	器具交換 IP23

スポットライト
K3
ダイクロホログラム130W
4
2,400lm以上
48.0W以下
900g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
ダクトレールタイプ 器具交換 白昼体

街路灯
P4
HF250W
I
4,000lm以上
80.0W以下
5,000g以下
5000K
昼白色
Ra70以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換or器具交換 IP44

ペンダントライト
R3
FL20W
I
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
昼白色
Ra70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

小型シーリング
TⅠ
FCL30W
3
1,100lm以上
10.0W以下
2,000g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

ポーチ灯
U3
FDL13W
I
600lm以上
11.0W以下
800g以下
2700K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
-
器具交換 防雨・防湿型

電球	
W1	W5
40W	60W
2	16
300lm以上	700lm以上
5W以下	10.0W以下
100g以下	100g以下
2700K	-
電球色	電球色
-	-
AC100V	AC100V
-	-
40,000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	-
E17	E26
ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号		
川辺保育園	W I	㊦	
	A4	㊨	6
	A4	㊨	2
	A4	㊩	10
	W5	㊩	
	A4	㊩	2
	U3	㊩	
	R3	㊪	
	A2	㊪	1
	W5	㊪	
	D4	㊫	
	D2	㊫	
	D I	㊫	
	A4	㊬	4
	W5	㊬	
	A4	㊭	3
	W5	㊭	
	A4	㊮	2
	A2	㊯	2
	A4	㊰	4
	W5	㊰	
	A4	㊱	3
	W5	㊱	
	W5	㊲	
	W5	㊳	
	A4	㊳	2
	A2	㊳	2
	A2	㊴	2
	A4	㊴	24
	A4	㊴	2
	A2	㊴	2
	A4	㊴	4
	K3	㊴	
	A2	㊵	12
	A2	㊵	2
	T I	㊶	
T I	㊶		
P4	㊶		

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ		コンパクト蛍光灯		防雨・防湿型	ダウンライト	防犯灯	街路灯	小型シーリング	電球
	A2	A6	B5	B6	D5	I7	O5	P4	T1	W5
	FL20W	HF32W	FML18W	FPL27W	HF32W防雨・防雨型	FDL13W	60W防犯センサーライト	HF250W	FCL30W	60W
数量	1	196	12	2	6	7	2	1	5	6
ランプ 光束	1,000lm以上	2,500lm以上	600lm以上	1,000lm以上	5,200lm以上	750lm以上	2,400lm以上	4,000lm以上	1,100lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	10.0W以下	10.0W以下	33.0W以下	7W以下	30.0W以下	80.0W以下	10.0W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	500g以下	500g以下	2,300g以下	250g以下	1,000g以下	5,000g以下	2,000g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	2700K	-	5000K	3000K	-
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	-	昼白色	電球色	電球色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra80以上	Ra85以上	Ra83以上	-	Ra70以上	Ra83以上	-
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V	AC100V
1/2°~4°角	120° 以上	120° 以上	-	-	-	40° 以上	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	-	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	GX10q	GY10q	-	Φ150	-	E39	-	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換 IP23	器具交換	AC式 器具交換 IP44	ランプ交換or器具交換 IP44	器具交換	ランプ交換

塩田中央保育園

種別	配置番号									
A6	①		8							
A6	⑬		1							
A6	⑭		2							
A6	②		8							
W5	②									1
A6	⑫		8							
A2	⑫	1								
I7	⑪									
A6	⑮		4				6			
D5	⑯					6				
A6	⑰		2							
I7	㉓									
A6	⑱		2							
A6	⑱		50							
A6	⑲		2							
A6	③		6							
A6	③		1							
W5	③									1
A6	㉔		4							
A6	④		8							
A6	㉔		6							
B6	㉔			2						
A6	⑤		12							
W5	⑤									1
A6	⑤		1							
A6	⑥		12							
W5	⑥									1
A6	⑦		18							
W5	⑦									1
A6	⑧		12							
W5	⑧									1
A6	⑧		1							
A6	㉒		22							
B5	㉒			12						
A6	㉒		6							
T1	㉕									
P4	㉕									
O5	㉕						2	1	5	

種別	直管ランプ		
	A2	A4	A11
	FL20W	FLR40W	FL15W
数量	6	87	6
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	6.0W以下
質量	150g以下	250g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-
電源位置	内蔵	内蔵	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	ランプ交換

丸形ランプ
C1
FCL30W
2
1,000lm以上
25.0W以下
1,000g以下
5000K
昼白色
Ra80以上
AC100-240V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
G10q
ランプ交換or器具交換

防雨・防湿型	
D1	D4
FL20W防雨・防湿型	FLR40W防雨・防湿型
1	6
1,500lm以上	4,000lm以上
14.0W以下	25.2W以下
2,000g以下	2,300g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra83以上	Ra85以上
AC100~240V	AC100~242V
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
-	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	内蔵
-	-
器具交換 IP23	器具交換 IP23

非常灯兼用
GI
FL20W非常灯兼用
7
900lm以上
8.0W以下
1,800g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 非常灯兼用

ダウンライト
I4
FHT32W
2
750lm以上
10W以下
1000g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
φ150
器具交換 傾斜天井用

防犯灯
O5
60W防犯センサーライト
3
2,400lm以上
30.0W以下
1,000g以下
-
-
-
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
AC式 器具交換 IP44

街路灯
P4
HF250W
I
4,000lm以上
80.0W以下
5,000g以下
5000K
昼白色
Ra70以上
AC100~242V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換or器具交換 IP44

ペンダントライト
R3
FL20W
2
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
昼白色
Ra70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

電球
W5
60W
3
700lm以上
10.0W以下
100g以下
-
電球色
-
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E26
ランプ交換

種別	配置番号			
A4	①		10	
W5	①			
W5	⑪			
A4	②		12	
A4	⑩		1	
C1	⑨			
I4	⑨			
A2	⑫	1		
A4	⑫		8	
R3	⑫			
R3	⑬			
W5	⑭			
D4	⑮			
D1	⑮			
A2	⑯	2		
A4	③		3	
A11	③			1
A4	⑰		1	
A4	④		3	
A11	④			1
A4	⑱		1	
A4	⑤		3	
A11	⑤			1
A2	⑰	1		
A4	⑥		3	
A11	⑥			1
A4	⑦		4	
A4	⑦		1	
A11	⑦			1
A2	⑳	1		
A4	⑧		3	
A11	⑧			1
A4	㉑		1	
A4	㉒		1	
A4	㉓		24	
A2	㉓	1		
A4	㉔		5	
A4	㉔		1	
G1	㉔			
A4	㉔		2	
O5	㉖			
P4	㉖			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ		防雨・防湿型	防犯灯	ペンダントライト	ブラケット	電球
	A2	A4	D2	O5	R3	V1	W5
	FL20W	FLR40W	FLR40W防雨・防湿型	60W防犯センサーライト	FL20W	FL20W	60W
数量	3	36	1	1	1	6	5
ランプ 光束	1,000lm以上	2,000lm以上	1,800lm以上	2,400lm以上	3,000lm以上	1000lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	16.0W以下	30.0W以下	50.0W以下	7.4W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	2,300g以下	1,000g以下	4,000g以下	1.5kg以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	-	-	5000K	-
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	-	昼白色	昼白色	電球色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra85以上	-	Ra70以上	Ra83以上	-
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100V	AC100V	AC100-242V	AC100V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	-	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	-	-	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	-	50/60hz
給電方式	片側	片側	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	内蔵	-
口金/埋込寸法	G13	G13	-	-	-	G13	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換 IP23	AC式 器具交換 IP44	器具交換 和風ペンダントタイプ	器具交換 IP23	ランプ交換

種別 配置番号							
A4	①		4				
W5	⑦						1
W5	⑧						1
A4	②		3				
A4	②		4				
A4	⑥		2				
A4	⑨		4				
R3	⑩						
A2	⑬	1					
D2	⑪			1			
V1	⑪						
A4	③		3				
W5	⑫						2
A2	⑫	1					
A4	④		3				
A4	⑤		3				
A4	⑬		2				
A4	⑬		8				
A2	⑭	1					
W5	⑰						1
V1	⑯					4	
V1	⑰					1	
O5	⑰				1		

種別	直管ランプ	
	A2	A4
	FL20W	FLR40W
数量	5	54
ランプ 光束	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下
質量	150g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

防雨・防湿型	
D2	D4
FLR40W防雨・防湿型	FLR40W防雨・防湿型
2	3
1,800lm以上	4,000lm以上
16.0W以下	25.2W以下
2,300g以下	2,300g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra85以上	Ra85以上
AC100-242V	AC100-242V
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	内蔵
-	-
器具交換 IP23	器具交換 IP23

バラストレス水銀灯
NI
バラストレス250W
I
2,500lm以上
24.0W以下
100g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100-200V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換 IP55

防犯灯	
O2	O5
FL20W	0W防犯センサーライト
1	2
1,700lm以上	2,400lm以上
12.2W以下	30.0W以下
900g以下	1,000g以下
5000K	-
昼白色	-
Ra85以上	-
AC100-242V	AC100V
-	-
60,000時間以上	40,000時間以上
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	-
-	-
器具交換 IP44	AC式 器具交換 IP44

シーリング
QI
FCL40W
I
3300lm以上
35.0W以下
1.5kg以下
-
昼光色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

ペンダントライト
R3
FL20W
┃
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
昼白色
Ra70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

電球	
W5	W7
60W	60W
5	3
700lm以上	700lm以上
10.0W以下	8.0W以下
100g以下	60g以下
-	3000K
電球色	電球色
-	Ra80以上
AC100V	AC100V
-	-
40000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	内蔵
E26	E17
ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号		
A4	①		6
A4	②		6
A2	②	I	
A2	⑨	I	
A2	⑨	I	
A4	⑩		3
A4	③		8
A2	⑬	I	
A4	⑭		I
A4	④		4
A4	⑫		I
Q I	⑪		
A2	⑫	I	
A4	⑫		4
R3	⑬		
W5	⑭		
D4	⑮		
D2	⑮		
A4	⑤		4
W5	⑯		
A4	⑥		I
A4	⑥		4
A4	⑦		3
A4	⑦		2
A4	⑰		7
W7	⑳		
N I	㉑		
W5	㉑		
W5	㉒		
O5	㉒		
O2	㉒		

[illegible]

I

[illegible][illegible][illegible]

I	
2	
	3
I	
I	

種別	直管ランプ	
	A2	A6
	FL20W	HF32W
数量	2	64
ランプ 光束	1,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下
質量	150g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

防雨・防湿型
D5
HF32W防雨・防雨型
6
5,200lm以上
33.0W以下
2,300g以下
5000K
昼白色
Ra85以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 IP23

ダウンライト
I7
FDL13W
33
750lm以上
7W以下
250g以下
2700K
電球色
Ra83以上
AC100V
40° 以上
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
Φ150
器具交換

高天井	
L1	L4
HF250W	HF400W
4	10
12,000lm以上	8,000lm以上
85.0W以下	70.0W以下
2,000g以下	6,000g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra75以上	Ra75以上
AC100~242V	AC100~242V
60° 以上	20° 以上
60,000時間以上	40,000時間以上
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
内蔵	内蔵
-	φ 400
器具交換	器具交換

小型シーリング
TI
FCL30W
5
1,100lm以上
10.0W以下
2,000g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

種別	配置番号		
I7	⑥		
I7	⑬		
A6	⑭		2
L1	⑯		
A6	⑮		2
A2	⑮	1	
A6	④		8
I7	④		
A6	⑤		8
I7	⑤		
A6	⑤		1
L4	⑧		
A6	⑧		3
A6	⑦		8
I7	⑨		
L1	⑪		
D5	⑩		
A6	⑩		1
A6	①		10
I7	①		
A6	①		2
A6	②		8
I7	②		
A6	②		1
A6	③		8
I7	③		
A6	⑫		2
A2	⑫	1	
T1	⑱		

[illegible]

2
1
4
4
8
6
4
4

[illegible][illegible]

浦里保育園

種別	直管ランプ		
	A2	A4	A8
	FL20W	FLR40W	FLR110W
数量	12	39	4
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上	4,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	25.0W以下
質量	150g以下	250g以下	600g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	R17d
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

スポットライト
K3
ダイクロハロゲン130W
4
2,400lm以上
48.0W以下
900g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
ダクトレールタイプ 器具交換 白燐体

防犯灯
O5
60W防犯センサーライト
4
2,400lm以上
30.0W以下
1,000g以下
-
-
-
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
AC式 器具交換 IP44

ペンダントライト
R3
FL20W
2
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
昼白色
Ra70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

小型シーリング
T I
FCL30W
I
I, I00lm以上
I 0.0W以下
2,000g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC I 00V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球	
W1	W5
40W	60W
I	IO
300lm以上	700lm以上
5W以下	10.0W以下
100g以下	100g以下
2700K	-
電球色	電球色
-	-
AC100V	AC100V
-	-
40,000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	-
E17	E26
ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号			
A2	⑥	1		
A4	⑦		6	
R3	⑧			
A4	①		4	
W5	②③			
A4	②②		2	
W5	②②			
A4	⑨		12	
A4	⑩		1	
A4	⑮		1	
R3	⑬			
W1	⑭			
A4	②		1	
W5	②			
A2	⑯	1		
A4	③		2	
W5	③			
A4	④		2	
W5	④			
A2	⑱	1		
A4	⑤		3	
W5	⑤			
A8	⑳			2
A8	㉑			2
A4	⑲		1	
A2	⑲	8		
A2	⑲	1		
K3	⑲			
A4	⑲		4	
O5	㉒			
W5	㉒			
T1	㉒			

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ		コンパクト蛍光灯	防雨・防湿型		ダウンライト		高天井	投光器	バラストレス水銀灯	防犯灯	小型シーリング	電球		
	A2	A6		D3	D5	I1	I4						W2	W3	W5
	FL20W	HF32W	FDL18W	FL40W防雨・防湿型	HF32W防雨・防雨型	FHT32W	FHT32W	HF250W	ハロゲン250W	バラストレス250W	60W防犯センサーライト	FCL30W	40W	60W	60W
数量	1	113	1	1	3	1	2	4	15	2	2	1	1	5	5
ランプ光束	1,000lm以上	2,500lm以上	800lm以上	2,500lm以上	5,200lm以上	1000lm以上	750lm以上	18000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	2,400lm以上	1,100lm以上	400lm以上	700lm以上	700lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	12.0W以下	16.5W以下	33.0W以下	11W以下	10W以下	155W以下	32.0W以下	24.0W以下	30.0W以下	10.0W以下	6.8W以下	8.0W以下	10.0W以下
質量	150g以下	250g以下	300g以下	2,300g以下	2,300g以下	800g以下	1000g以下	2.2kg以下	1,500g以下	100g以下	1,000g以下	2,000g以下	100g以下	100g以下	100g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000k	3000K	5000K	-	3000K	-	-	-
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	電球色	昼白色	-	電球色	電球色	昼白色	電球色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra80以上	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上	Ra83以上	Ra75以上	Ra83以上	Ra83以上	-	Ra83以上	-	-	-
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V	AC100-240V	AC100-200V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
1/2°-4°角	120°以上	120°以上	-	-	-	40°以上	-	105°以上	-	-	-	-	-	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40,000時間以上	60000時間以上	60,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上	40000時間以上	40000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	-	-	-	非調光	非調光	-	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-	内蔵	内蔵	-	-	-	-	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	GX10q	-	-	φ150	φ150	-	-	E39	-	-	E26	E26	E26
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	器具交換 IP23	器具交換 IP23	器具交換	器具交換 傾斜天井用	器具交換	器具交換	ランプ交換 IP55	AC式 器具交換 IP44	器具交換	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

依田保育園

種別	配置番号														
M1	⑪									1					
A6	⑫		12												
A6	①		4												
A6	②		1												
A6	⑩		2												
A6	③		8												
A6	④		4												
A6	⑦		4												
W5	⑥														1
A6	⑨		2												
A6	⑫		8												
A6	⑤		8												
A6	⑥		8												
A6	⑦		8												
A6	⑧		8												
A6	⑬		4												
A6	④		8												
A6	⑩		8												
A6	⑬		4												
W2	⑨														
W5	⑨														
B4	⑨			1											2
A2	⑦	1													
D5	⑬														
D3	⑬			1	3										
W5	⑬														2
A6	⑮		2												
A6	⑮		2												
L2	⑭							4							
A6	⑭		8												
W3	⑭														
I4	⑫						2							5	
M1	⑫								8						
I1	⑫					1			4						
M1	⑬														
T1	⑬											1			
N1	⑬									2					
O5	⑬										2				
M1	⑬								2						

種別	直管ランプ	
	A2	A4
	FL20W	FLR40W
数量	12	106
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下
質量	150g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

丸形ランプ
C2
FCL40W
1
1,800lm以上
30.0W以下
1,000g以下
3000K
電球色
Ra80以上
AC100-240V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
G10q
ランプ交換or器具交換

非常灯
F1
非常灯
4
-
0.8W以下
800g以下
5000K
昼白色
-
AC100-242V
-
-
-
50/60hz
-
-
-
Φ100
器具交換

防犯灯
O3
バラストレス150W
1
3000lm以上
40W以下
1.2kg以下
5000K
昼白色
Ra75以上
AC100-242V
-
60000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換 IP44

ペンダントライト
R4
FL20W
1
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
昼白色
Ra70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

電球
W8
100W
11
1200lm以上
14.5W以下
300g以下
5000K
昼白色
Ra80以上
AC100V
-
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
E26
ランプ交換

種別		配置番号						
塩川保育園	A4	①		12				
	A4	①		1				
	A2	①	1					
	A4	②		12				
	A4	③		12				
	A4	④		12				
	A4	⑤		12				
	A4	⑥		12				
	A2	⑦	1					
	F1	⑦				1		
	A4	⑧		6				
	A2	⑨	4					
	R4	⑩						
	W8	⑩					1	
	A4	⑪		2				1
	W8	⑫						2
	A2	⑬	1					
	W8	⑬						1
	A4	⑭		8				
	A4	⑭		1				
	W8	⑮						1
	A4	⑯		2				
	A2	⑯	2					
	W8	⑰						1
	W8	⑱						1
	A4	⑲		2				
	W8	⑳						1
	A4	㉑		12				
	A2	㉒	3					
	F1	㉒				3		
	W8	㉓						3
	C2	㉔			1			
	O3	㉔				1		

種別	直管ランプ						
	A2	A3	A4	A5	A9	A11	A12
	FL20W	FL30W	FLR40W	HF32W	FLR40W	FL15W	FL20W
数量	17	2	205	4	26	1	12
ランプ 光束	1,000lm以上	1,300lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上	2,000lm以上	700lm以上	900lm以上
定格消費電力	6.1W以下	12.0W以下	10.8W以下	13.8W以下	14.1W以下	6.0W以下	8.0W以下
質量	150g以下	250g以下	250g以下	250g以下	280g以下	100g以下	200g以下
色温度	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以下	Ra83以下	Ra83以下	Ra83以下	Ra83以下	Ra83以下	Ra83以下
定格電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100V	AC100V
1/2°光束角	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	120° 以上	-	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側	片側	片側	-	-
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	-	-
口金/埋込寸法	G13	G13	G13	G13	G13	G13	G13
その他	安定器撤去のランプ交換	ランプ交換	安定器撤去のランプ交換	安定器撤去のランプ交換	〈本体〉ガラス安定器撤去のランプ交換	ランプ交換	ランプ交換

ダウンライト	
I1	I5
FHT32W	40Wダウンライト
6	80
1000mm以上	30mm以上
11W以下	8.0W以下
800g以下	500g以下
5000K	2700K
昼白色	電球色
Ra83以上	Ra83以上
AC100-242V	-
40" 以上	40" 以上
4,000時間以上	40,000時間以上
-	非調光
50/60Hz	50/60Hz
-	-
-	-
φ150	φ100
器具交換	器具交換

投影机
M2
HF100W
4
3,500lm以上
40,00W以下
2,500g以下
5000K
墨白色
Ro75以上
AC100~240V
-
60,000時間以上
非調光
50/60hz
-
內藏
-
器具交換

防犯灯
Q4
40W防犯センサーライト
3
1,200lm以上
15.7W以下
900g以下
600/1200
昼光色
-
AC100V
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
AC式 器具交換 IP44

街路灯	
P1	P2
HF100W	HF100W
8	8
2,000lm以上	2,000lm以上
50.0W以下	50.0W以下
4,000g以下	4,000g以下
5000K	5000K
電球色	昼白色
-	-
-	-
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
-	-
50/60hz	50/60hz
-	-
-	-
E26	E26
ランプ交換器具交換 防水	ランプ交換器具交換 防水

ペンダントライト
R3
FL20W
3
3,000lm以上
50.0W以下
4,000g以下
-
曇白色
Ro70以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換 和風ペンダントタイプ

ボ一手灯	
U1	U4
FDL1 3W	FDL1 18W
14	16
400lm以上	450lm以上
6.0V以下	5.5V以下
800g以下	800g以下
2700K	5000K
電球色	昼白色
Ra80以上	Ra80以上
AC100V	AC100V
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
-	-
50/60Hz	50/60Hz
-	-
-	-
-	-
器具交換	器具交換 防雨、防湿形

種別	配置番号							
U1	①							
I5	①							
A12	①							1
A4	①			2				
A4	①			8				
A12	①							1
I5	①							
A4	①			6				
U1	⑧							
I5	⑧							
A4	②			12				
A12	②							1
I5	②							
A4	②			4				
W9	④							
I5	④							
A4	③			4				
A4	③			8				
A4	⑩			2				
I5	⑰							
U1	⑰							
A4	⑮			2				
A2	⑲	7						
A12	⑭							1
A4	⑭			2				
A4	⑭			1				
R3	⑭							
A4	⑬			4				
U1	⑳							
A4	㉑			8				
A4	㉑			12				
I5	⑫							
A9	㉑					24		
A4	㉑			2				
A9	㉑					2		
A2	㉑	1						
A4	㉑			2				
I5	㉑							
R3	㉑							
U1	㉑							
W9	㉑							
A12	㉑							1
A4	㉑			8				
M2	㉑							
I5	㉑							
O4	㉑							
U1	㉑							
I5	㉑							
U1	㉑							
I5	㉑							
I5	㉑							
A11	㉑						1	
A2	㉑	9						
U1	⑤							
I5	⑤							
A12	⑤							1
A4	⑤			8				
A4	⑤			4				
A4	③			3				
A4	⑥			8				
A4	⑥			4				
I5	⑥							
A12	⑥							1

	4
	1
	2
	1
	2
	5
	4
	6
	5
	3
	3
	4
	1
	3

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ		
	A2	A4	A6
	FL20W	FLR40W	HF32W
数量	13	48	58
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	13.8W以下
質量	150g以下	250g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2°-L角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

コンパクト蛍光灯
B2
FPL36W
93
1,500lm以上
13.6W以下
250g以下
5000K
昼白色
Ro82以上
AC100~242V
120° 以上
40,000時間以上
非調光
50/60hz
片側
内蔵
GY10q-6、GY10q-9
安定器撤去の上ランプ交換

丸形ランプ
C4
FCL30W
1
1,000lm以上
25.0W以下
1,000g以下
5000K
昼白色
Ro80以上
AC100-240V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
GI0q
ランプ交換or器具交換

スクエア器具
EI
FCL30W
20
3000lm以上
21.0W以下
1.7kg以下
5000K
昼白色
Ro83以上
AC100～242V
-
40000時間以上
-
50/60hz
-
-
□275
器具交換

ダウンライト		
12	13	18
セラマタ150W	FDL27W	FDL13W
20	2	22
7500lm以上	700lm以上	750lm以上
70W以下	9.0W以下	7W以下
2800g以下	800g以下	250g以下
5000K	5000K	5000K
昼白色	昼白色	昼白色
Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
AC100~242V	-	AC100V
40' 以上	-	40' 以上
40000時間以上	40,000時間以上	40000時間以上
無線調光	-	非調光
50/60hz	50/60hz	50/60hz
-	-	-
-	-	内蔵
φ 200	φ 150	φ 150
器具交換	器具交換 防雨形	器具交換

街路灯
P3
HF250W
5
5,000lm以上
50.0W以下
1,500g以下
5000K
昼白色
Ra73以上
AC100-242V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
E39
ランプ交換or器具交換 IP44

キッチン灯
SI
FL20W
I
800lm以上
18.0W以下
900g以下
5000K
昼白色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換

ポーチ灯
U2
40Wポーチ灯
6
400mm以上
9.0W以下
900g以下
5000K
昼白色
Ra80以上
AC100V
-
40,000時間以上
-
50/60hz
-
-
-
器具交換

種別	配置番号			
そえひ保育園	A6	①		8
	I8	①		
	A4	②		14
	A6	②		2
	A4	③		4
	I8	③		
	E1	③		
	A4	④		8
	I8	④		
	A4	⑤		8
	I8	⑤		
	B2	⑥		
	I8	⑦		
	A6	⑦		12
	C4	⑦		
	A4	⑧		2
	I8	⑧		
	I8	⑨		
	A6	⑩		20
	A6	⑩		2
	A2	⑪	6	
	I8	⑪		
	A6	⑫		4
	A2	⑬	6	
	A6	⑬		6
	E1	⑬		
	I2	⑬		
	I8	⑭		
	E1	⑭		
	B2	⑮		
	B2	⑯		
	S1	⑯		
	B2	⑰		
	B2	⑱		
	B2	⑲		
	B2	⑳		
	A4	㉑		2
	U2	㉑		
	E1	㉒		
	B2	㉒		
A4	㉒		10	
A6	㉒		4	
I3	㉓			
P3	㉓			
U2	㉓			
A2	㉓	1		

3
6
12
6
24
18
18
6

[illegible]

2
1
1
16

		2
		1
		1
		1
		1
		5
		3
		1
20		
		7
	2	

[illegible][illegible][illegible]

種別	直管ランプ		
	A2	A4	A6
	FL20W	FLR40W	HF32W
数量	8	87	10
ランプ光束	1,000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	10.8W以下	13.8W以下
質量	150g以下	250g以下	250g以下
色温度	5000K	5000K	5000K
光源色	昼白色	昼白色	昼白色
演色性	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
定格電圧	AC100-242V	AC100-242V	AC100-242V
1/2ビーム角	120° 以上	120° 以上	120° 以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
調光	非調光	非調光	非調光
定格周波数	50/60hz	50/60hz	50/60hz
給電方式	片側	片側	片側
電源位置	内蔵	内蔵	内蔵
口金/埋込寸法	G13	G13	G13
その他	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換	安定器撤去の上ランプ交換

防雨、防湿型	
D1	D2
FL20W防雨、防湿型	FLR40W防雨、防湿型
Ⅰ	Ⅰ
1,500lm以上	1,800lm以上
14.0W以下	16.0W以下
2,000g以下	2,300g以下
5000K	5000K
昼白色	昼白色
Ra83以上	Ra85以上
AC100~240V	AC100~242V
-	-
40,000時間以上	40,000時間以上
-	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	内蔵
-	-
器具交換 IP23	器具交換 IP23

ダウンライト
18
FDL13W
7
750lm以上
7W以下
250g以下
5000 K
昼白色
Ra83以上
AC100V
40° 以上
40000時間以上
非調光
50/60hz
-
内蔵
Φ150
器具交換

高天井
LI
HF250W
6
12,000lm以上
85.0W以下
2,000g以下
5000K
昼白色
Ra75以上
AC100-242V
60° 以上
60,000時間以上
-
50/60hz
-
内蔵
-
器具交換

小型シーリング
TI
FCL30W
I
I,100lm以上
10.0W以下
2,000g以下
3000K
電球色
Ra83以上
AC100V
-
40,000時間以上
非調光
50/60hz
-
-
-
器具交換

電球	
W1	W3
40W	60W
2	1
300lm以上	700lm以上
5W以下	8.0W以下
100g以下	100g以下
2700K	-
電球色	昼白色
-	-
AC100V	AC100V
-	-
40,000時間以上	40000時間以上
非調光	非調光
50/60hz	50/60hz
-	-
-	-
E17	E26
ランプ交換	ランプ交換

種別	配置番号			
A6	①			2
A4	②		8	
A2	②	2		
A4	②4		1	
A4	②5		1	
A4	③		8	
A4	②3		2	
A4	④		8	
A4	②2		4	
W1	②0			
A4	②0		1	
A2	②0	1		
I8	⑨			
A4	⑩		8	
A2	⑩	1		
A6	②7			8
D2	②7			
D1	②7			
W3	②7			
A4	⑬		1	
A4	⑬7		1	
A2	⑬9	1		
I8	⑪			
A4	⑥		8	
A4	⑬6		2	
A4	⑦		8	
A4	⑧		8	
L1	⑬3			
A4	⑬4		16	
A4	⑬5		2	
I8	②6			
K4	②6			
A2	②6	2		
A2	②6	1		
T1	②8			
K4	②8			

[illegible]

2
2
3

[illegible][illegible][illegible]

