

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 7 年度 河川改修工事 閲覧設計書																	
(普) 左口川 上田市殿城 (岩清水)																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
河川改修工L=114.9m W=2.67m H=1.62m 護岸工 (コンクリートブロック積) L=106.0m SL=2.00m A=424m ² 護床工 (護床ブロック1.5×1.0 t=0.3m) L=107.2m 隔壁工L=0.3m N=4箇所 小口止工L=0.3m N=4箇所 擦り付け工L=7.7m								施 工 期 間				日間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	41 2 東信（ 2 ） 07.06.01 建設物価・積算資料 当年 6 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正（現管）	当 世 代 40 10 % 01 河川 09 補正無し 09 補正無し 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 424	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
築堤・護岸						
土工						
掘削 土砂 5,000m3未満 オープンカット						
	160	m 3				施工 第0 -0002号表
床掘り 土砂 標準						
	170	m 3				施工 第0 -0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						
	10	m 3				施工 第0 -0004号表
埋戻し(盛土) 最大埋戻幅1m未満						
	10	m 3				施工 第0 -0005号表
基面整正						
	100	m 2				施工 第0 -0006号表
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)						
	290	m 3				施工 第0 -0007号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石埋戻し						
	40	m 3				科目 第0001号表
法面整形 切土部 現場制約なし						
	20	m 2				施工 第0 -0008号表
法面整形 盛土部 法面締固めなし						
	10	m 2				施工 第0 -0009号表
護岸工						
コンクリートブロック積工 500×1000×350						
	424	m ²				施工 第0 -0010号表
裏込砕石 再生クラッシャラン RC - 4 0						
	122	m 3				施工 第0 -0012号表
基礎ブロック 25-A-I						
	212	m				施工 第0 -0013号表
現場打天端コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 一般養生						
	10	m 3				施工 第0 -0016号表
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(倍率30)						
	7	m 2				施工 第0 -0017号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管（水抜きパイプ） 据付 直管 無孔管VUφ50 吸出し防止材設置						施工 第0 -0018号表
	74	m				
小口止工						施工 第0 -0019号表
	2	m 2				
現場打小口止コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 一般養生						施工 第0 -0020号表
	4	m 3				
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(倍率30)						施工 第0 -0017号表
	6	m 2				
現場打横帯（隔壁）コンクリート 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ） 一般養生						施工 第0 -0021号表
	5	m 3				
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(倍率30)						施工 第0 -0017号表
	13	m 2				
現場打ちコンクリート工						

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バック杓(クレーン機能付)打設	12	m 3			施工 第0 -0022号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	18	m 2			施工 第0 -0023号表
目地板 30m2以上 樹脂発泡体(倍率30)	3	m 2			施工 第0 -0017号表
張コンクリート工					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バック杓(クレーン機能付)打設	1	m 3			施工 第0 -0022号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6	m 2			施工 第0 -0023号表
鉄筋工 S D 3 4 5 D 1 3 差筋及び杭頭処理	0.01	t			施工 第0 -0024号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	46	孔			施工 第0 -0025号表
護床工					

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
護床ブロック 据付手間 1500×1000×300						
	161	m ²				施工 第0 -0026号表
暗渠排水管 据付 直管 有孔管VU φ 150						
	114	m				施工 第0 -0027号表
吸出し防止材設置						
	54	m 2				施工 第0 -0019号表
＊桁等購入費＊						
護床ブロック材料費 1500×1000×300						
	107	枚				
撤去工						
伐採 幹周 20cm未満						
	10	本				施工 第0 -0028号表
伐採 幹周 20cm以上30cm未満						
	15	本				施工 第0 -0032号表
伐採 幹周 30cm以上60cm未満						
	20	本				施工 第0 -0033号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
伐採 幹周 60cm以上90cm未満					
	15	本			施工 第0 -0034号表
伐採 幹周 90cm以上120cm未満					
	5	本			施工 第0 -0035号表
排水構造物工 U型側溝再利用撤去 L = 1 0 0 0 U型側溝質量 1 5 2 k g / 個 コルゲートフリューム撤去					
	114	m			施工 第0 -0036号表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付] 4.5t級、2.9t吊 DID区間なし					
	17	t			施工 第0 -0037号表
* 処分費等 *					
処分費 ウェルサイクル 幹					
	12	t			施工 第0 -0038号表
処分費 ウェルサイクル 根					
	9	t			施工 第0 -0039号表
* すべての諸経費の対象額に含めない *					
スクラップ ヘビー H 3 (旧 1 級 H 3)					
	17	t			

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮締切工（1箇所目）										
大型土のう製作・設置 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下										
	3		袋						施工	第0 -0040号表
大型土のう撤去 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下										
	3		袋						施工	第0 -0042号表
ポンプ設置・撤去										
	1		箇所						施工	第0 -0043号表
ポンプ運転 排水量 0 以上 4 0 m 3 / h 未満 作業時排水										
			日						施工	第0 -0045号表
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管継手材料費不要 高密度ポリエチレン管ダブル構造 φ 600										
	70		m						施工	第0 -0048号表
仮締切工（2箇所目）										
大型土のう設置 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下										
	3		袋						施工	第0 -0049号表
大型土のう撤去 作業半径 6 mを超え 2 0 m以下										
	3		袋						施工	第0 -0042号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ設置・撤去						
	1		箇所			施工 第0 -0043号表
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管継手材料費要 高密度ポリエチレン管ダブル構造 φ600						
	80		m			施工 第0 -0050号表
*** 直接工事費 ***						
*** 共通仮設費率計算額 ***						
*** 共通仮設費計 ***						
*** 純工事費 ***						
*** 現場管理 費 ***						
*** 工事原価 ***						
*** 一般管理費 等 ***						

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

砕石埋戻し

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0012

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
		10		m 3			施工 第0 -0001号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下							
		11.3		m 3			
*** 合 計 ***							
		10		m 3			
*** 単位当り ***							
		1		m 3			

施工内訳表

頁0-0013

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0001号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料					
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.5～0.6t		日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料					
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		日		タンパ(ランマ)賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)					

施 工 内 訳 表

頁0-0014

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0001号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
ガソリン レギュラー スタンド			L			ガソリン レギュラー スタンド			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満						豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

頁0-0015

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0002号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0016

床掘り
土砂

施工 第0 -0003号表

標準

1 m 3 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4 山積0 . 4 5 m 3		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2 0 1 4					
タンパ（ランマ）賃料 質量6 0 ~ 8 0 k g		日		タンパ（ランマ）賃料					
普通作業員		人		普通作業員					
特殊作業員		人		特殊作業員					
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）					
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油					

施 工 内 訳 表

頁0-0018

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

埋戻し（盛土）
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

施工 第0 -0005号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014 山積0.45m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 超低・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ－リ－ パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

施工 第0 -0005号表

埋戻し（盛土）
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0021

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0022

整地
敷均し(ルズ)

標準(10,000m3未満)

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：敷均し(ルズ) 障害の有無：障害なし				施工数量：標準(10,000m3未満)		

施工内訳表

頁0-0023

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

切土部

機械構成比：

労務構成比：

現場制約なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比：

労務構成比：

法面締固めなし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0009号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

コンクリートブロック積工
500×1000×350

施工 第0 -0010号表

10 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック 500×1000×350	20	個,			
土木一般世話役	0.2	人,			
ブロック工	0.8	人,			
特殊作業員	0.4	人,			
普通作業員	0.4	人,			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次 25 t吊 (燃料油脂費含む)	0.4	日,			
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	2	m ³ ,			施工 第0-0011号表
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0028

胴込・裏込コンクリート
間知ブロック・緑化ブロック

施工 第0 -0011号表

1 m3, 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3			日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				
普通作業員			人		普通作業員				
特殊作業員			人		特殊作業員				
運転手 (特殊)			人		運転手 (特殊)				
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)			m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油			L		軽油 パトロール給油				

施 工 内 訳 表

頁0-0029

胴込・裏込コンクリート
間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ

施工 第0 -0011号表

1

m 3 , 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
ﾌﾞﾛｯｸの種類：間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 生ｺﾝｸﾘｰﾄセﾒﾝﾄ種類： 高炉 (B B) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし					生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無：生ｺﾝｸﾘｰﾄあり 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				

施工内訳表

頁0-0030

裏込碎石
再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

裏込碎石
再生クラッシャラン RC - 40

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比：				標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の種類：再生クラッシャラン RC - 40						

基礎ブロック
25-A-I

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0032

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト基礎ブロック 材料費 25-A-I L=1500	6.67	本,			
プレキャスト基礎ブロック	10	m,			施工 第0-0014号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.35	m 3 ,			施工 第0-0015号表 バックホ(クレーン機能付)打設
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m, 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

プレキャスト基礎ブロック

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

頁0-0034

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m, 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0035

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 , 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

1

m 3 , 当り

施工 第0 -0015号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0037

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0016号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

現場打天端コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0016号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

目地板
30m2以上

機械構成比：

労務構成比：

樹脂発泡体(倍率30)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

標準単価：
1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
樹脂発泡体目地板 厚 1 0 mm 倍率 3 0		m ²		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2以上 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：樹脂発泡体(倍率30)		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

暗渠排水管（水抜きパイプ）

施工 第0 -0018号表

据付

直管

無孔管VUφ50

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
水抜管（塩ビパイプ V U ） 5 0 × 6 0 × 4. 1 mm		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ 7 5		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

吸出し防止材設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0041

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
河川護岸用吸出し防止シート 1 0 mm (9.8kN以上)		m ²		吸出し防止材 合織不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 K N / m		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0042

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
型わく工		人		型わく工		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

現場打小口止コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

一般養生

施工 第0 -0020号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

現場打横帯（隔壁）コンクリート

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

一般養生

施工 第0 -0021号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

現場打横帯（隔壁）コンクリート
18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

一般養生

施工 第0 -0021号表

標準単価：
1

m 3 当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
養生工の種類：一般養生 生コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				生コンクリート種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施工内訳表

頁0-0046

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0022号表

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

バックホ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類：高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

型枠
一般型枠
機械構成比：
鉄筋・無筋構造物
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1
m 2
当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

鉄筋工

S D 3 4 5 D 1 3

差筋及び杭頭処理

施工 第0 -0024号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：S D 3 4 5 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：差筋及び杭頭処理			鉄筋径： D 1 3 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 1 0 t 未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 1 0 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0025号表

1
標準単価：

孔 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A			日			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料			
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 mm			供用日			電動ハンマドリル			
特殊作業員			人			特殊作業員			
普通作業員			人			普通作業員			
土木一般世話役			人			土木一般世話役			
ガソリン レギュラー スタンド			L			ガソリン レギュラー スタンド			

施工内訳表

頁0-0051

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0025号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

護床ブロック 据付手間
1500×1000×300

施工 第0 -0026号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人,			
ブロック工	2	人,			
特殊作業員	1	人,			
普通作業員	2	人,			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス2次 25 t吊 (燃料油脂費含む)	1	日,			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施工内訳表

頁0-0053

暗渠排水管

据付

機械構成比：

労務構成比：

直管

材料構成比：

有孔管VUφ150

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

標準単価：
1

m 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
集水管 150型 硬質塩化ビニル有孔管 径 154 × 165		m		暗渠排水管 直管 ポリエチレン吸水管 φ75		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 呼び径：50～150mm				管種別：直管		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

施工 第0 -0028号表

10

本 当り

伐採
幹周 20cm未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	0.1	人,			
普通作業員	0.21	人,			
チェーンソー運転	0.09	日,			施工 第0-0029号表
2tトラック運転	0.05	台,			施工 第0-0030号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施工内訳表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1	人,			
ガソリン レギュラー スタンド	2.7	L,			
チェーンソー [ガソリンエンジン] 鋸長 6 0 0 mm	1	日,			
*** 単位当り ***	1	日,			

2tトラック運転

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0030号表

頁0-0056

1 台, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック運転 (機 - 6) 普通型 2 t 積	0.9	時間,			施工 第0-0031号表
*** 単位当り ***	1	台,			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

トラック運転 (機 - 6)

施工 第0 -0031号表

普通型 2 t 積

1 時間, 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [普通型] 2 t 積		時間			
運転手 (一般)		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間,			
規格 : 普通型 2 t 積 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ 軽油 (L / h) : 0			供用日当運転時間 : 0 一般運転手 (人 / h) : 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

伐採
幹周 20cm以上30cm未満

施工 第0 -0032号表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	0.18	人,			
普通作業員	0.33	人,			
チェーンソー運転	0.12	日,			施工 第0-0029号表
2tトラック運転	0.15	台,			施工 第0-0030号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

伐採
幹周 30cm以上60cm未満

施工 第0 -0033号表

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	0.7	人,			
普通作業員	1.35	人,			
チェーンソー運転	0.37	日,			施工 第0-0029号表
2tトラック運転	1.3	台,			施工 第0-0030号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0060

施工 第0 -0034号表

10

本 当り

伐採
幹周 60cm以上90cm未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	1.75	人,			
普通作業員	3.37	人,			
チェーンソー運転	0.89	日,			施工 第0-0029号表
2tトラック運転	2.4	台,			施工 第0-0030号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

伐採
幹周 90cm以上120cm未満

施工 第0 -0035号表

10

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
造園工	3.5	人,			
普通作業員	6.75	人,			
チェーンソー運転	1.25	日,			施工 第0-0029号表
2tトラック運転	3.8	台,			施工 第0-0030号表
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

排水構造物工 U型側溝再利用撤去
L = 1 0 0 0

U型側溝質量 1 5 2 k g / 個

施工 第0 -0036号表
コルゲートフリューム撤去

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			再利用撤去
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：再利用撤去 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 152 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4～4.5t級、2.9t吊 DID区間なし

施工 第0 -0037号表

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

t 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊		供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0037号表

トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽ4～4.5t級、2.9t吊 DID区間なし

1

t 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック機種： トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽ4～4.5t級、2.9t吊 片道運搬距離(km)：11.0km以下				DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

処分費
ウェルサイクル

施工 第0 -0038号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

処分費
ウェルサイクル

施工 第0 -0039号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0067

大型土のう製作・設置

作業半径 6 mを超え 2 0 m以下

施工 第0 -0040号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型土のう 1 1 0 × 1 0 8 cm	10.000	袋			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 超低騒音 (排出ガス対策型 3 次基準)		日			施工 第0-0041号表
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：製作・設置 R T C 賃料補正係数 B = 2 時 : 1 大型土のう単価 (円 / 袋) A = 1 , 2 時入力：			作業半径：作業半径 6 mを超え 2 0 m以下 袋詰土区分 (A = 1 , 2 時選択)：流用土		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）

施工 第0 -0041号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 バックホウ（供用日／日）：1.44 軽油（L／日）：119			排出ガス対策型区分：超低騒音（排出ガス対策型3次基準） 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

大型土のう撤去

作業半径 6 mを超え 2 0 m以下

施工 第0 -0042号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：撤去 R T C 賃料補正係数 B = 2 時 : 1			作業半径：作業半径 6 mを超え 2 0 m以下		

ポンプ設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

頁0-0070

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機 - 2 8) クローラ型・クレーン付 山積 0 . 8 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0044号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

バックホウ運転（機 - 2 8）

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0044号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2次 山積0.8m ³		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ バックホウ（供用日／日）：1.16 軽油（L／日）：65			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

ポンプ運転

排水量 0 以上 4 0 m³ / h 未満

作業時排水

施工 第0 -0045号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転 (機 - 3 0) 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日			施工 第0-0046号表
発動発電機運転 (機 - 1 6) ディーゼルエンジン駆動 2 5 k V A 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0047号表
諸雑費		%			(労 + 機) × 率
*** 単位当り ***	1	日			
排水量 : 排水量 0 以上 4 0 m ³ / h 未満			排水方法 : 作業時排水		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

工事用水中ポンプ運転 (機 - 30)

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径150mm 全揚程10m 7.5kW		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 口径150mm 全揚程10m 工事用水中ポンプ(供用日/日):1.2 電力料(円/kWh):			電力料計上区分:電力料計上なし 電力量(kWh/日):0		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

発動発電機運転 (機 - 16)
ディーゼルエンジン駆動 25kVA

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0047号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 賃料 排ガス2次 25kVA		供用日			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：ディーゼルエンジン駆動 25kVA 発動発電機 (供用日 / 日) : 1.2			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 燃料 (L / 日) : 22		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

暗渠排水管

据付・撤去

機械構成比：

労務構成比：

波状管及び網状管継手材料費不要

材料構成比：

施工 第0 -0048号表

高密度ポリエチレン管ダブル構造 φ 600

1

m 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ 600ダブル構造 手間のみ		m		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 5 0 0		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：450～600mm				管種別：波状管及び網状管 継手材料費：継手材料費不要		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

大型土のう設置

作業半径 6 mを超え 2 0 m以下

施工 第0 -0049号表

10

袋 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 3 次 2 5 t 吊 (燃料油脂費含む)		日			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	袋			
*** 単位当り ***	1	袋			
作業区分：設置 R T C 賃料補正係数 B = 2 時 : 1			作業半径：作業半径 6 mを超え 2 0 m以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

暗渠排水管

据付・撤去

機械構成比：

労務構成比：

波状管及び網状管継手材料費要

材料構成比：

施工 第0 -0050号表

高密度ポリエチレン管ダブル構造 φ 600

1

m 当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ 600ダブル構造 単価 × 10%		m		暗渠排水管 波状管 高密度ポリエチレン管 (シングル) φ 5 0 0		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 呼び径：450～600mm				管種別：波状管及び網状管 継手材料費：継手材料費要		