

工事番号																(様式 - 1)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 7 年度 街なみ環境整備事業 道路改良工事（新参町線） 閲覧設計書																	
上田市大手二丁目（大手町）																	
設 計 大 要									施 工 方 法								
歩道改良工 L=24.0m 縁石工(歩車道境界ブロック(自然石)) L=23.0m 側溝工(U型側溝300型) L=21.0m 緑地整備工 N=一式 パーゴラ N=1基 ベンチ N=6基 植樹工(低木、高木) N=一式 舗装工(インターロッキングブロック)A=43m ²									施 工 期 間				日間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 年 月 日				
									契約保証方法				金銭的保証				
									・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m ³ 、掛m ² 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。								

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信 (2) 07.06.01			
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料	当年 6 月号		
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%)	40			
消費税率 (%)	10 %			
工種	04 道路改良			
施工地域区分(共通仮設)	07 市街地(DID補正)(1)-3			
施工地域区分(現場管理)	07 市街地(DID補正)(1)-3			
現場環境改善費率計上分	01 市街地			
契約保証方法	01 金銭的保証			
緊急工事区分	00 補正なし			
豪雪割増	02 豪雪割増無し			
週休 2 日補正	07 月単位			
冬期補正 (現管)	204			
点在工事等区分	02 附帯工事費等			
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路美装化						
道路改良						
構造物撤去工						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 二次製品	1	m 3				施工 第0 -0005号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下	1	m 3				施工 第0 -0006号表
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	20	m				施工 第0 -0007号表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等なし	20	m 2				施工 第0 -0008号表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間あり 6.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3				施工 第0 -0009号表
* 処分費等 *						

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリート処分費 二次製品 (株)佐藤商会										
		2		t							
	アスファルト殻処分費 (株)塩沢産業										
		2		t							
道路土工											
	床掘り 土砂 小規模										
		10		m 3						施工	第0 -0010号表
	砕石埋戻し										
		10		m3						施工	第0 -0011号表
	砂埋戻し										
		2		m3						施工	第0 -0013号表
	土砂等運搬 標準 DID区間あり 7.0km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)										
		10		m 3						施工	第0 -0014号表
	整地 残土受入れ地での処理										
		10		m 3						施工	第0 -0015号表
小型水路工											

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 U型側溝据付 L = 2 0 0 0 U型側溝質量 3 8 6 k g / 個 U型側溝300*300	10	m 2					施工	第0 -0016号表
排水構造物工 蓋版据付 プレキャスト桝準用 2 0 0を超え 4 0 0 k g / 枚以下 U型側溝UDスリット蓋300*2000	21	m					施工	第0 -0017号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 2 0 0を超え 4 0 0 k g / 枚以下 U型側溝UDスリット管理蓋300*2000	8	枚					施工	第0 -0018号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 2 0 0を超え 4 0 0 k g / 枚以下 U型側溝UDスリット管理蓋300*2000	3	枚					施工	第0 -0020号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) A種 御影石 両R L=1000	16	m					施工	第0 -0021号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) A種 御影石 斜切LR L=600	1	m					施工	第0 -0022号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) A種 御影石 乗入れ L=600	3	m					施工	第0 -0023号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック	3	m					施工	第0 -0024号表
歩車道境界ブロック脇コンクリート U型側溝横	21	m					科目	第0002号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工										
交通誘導警備員 B										
	9		人・日						施工	第0 -0025号表
*** 直接工事費 ***										
*** 現場環境改善費（率分） ***										
*** 共通仮設費率計算額 ***										
*** 共通仮設費計 ***										
*** 純工事費 ***										
*** 現場管理費 ***										
*** 工事原価 ***										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 一般管理費 等 *						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税等 相当額 * *						
* * 工事費 * *						

(工事費内訳書)

付帯工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工事費 街路灯・植栽・ファニチャー・景観整備						
道路改良						
照明工						
照明基礎設置						
	1		箇所			科目 第0004号表
道路照明 照明灯建柱 W：350kg以下						
	1		基			施工 第0 -0026号表
道路照明 器具取付 高所作業車運転費は別途計上のこと。						
	1		台			施工 第0 -0027号表
道路照明 器具取付 高所作業車						
	1		台			施工 第0 -0028号表
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設 FEPφ30						
	20		m			科目 第0005号表
ケーブル管内配線 EM-CE3.5sq 3芯（5mm以下）						
	21		m			科目 第0008号表

＊ ＊ ＊ 付帯工事費 ＊ ＊ ＊

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		40	m			施工 第0 -0007号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		60	m 2			施工 第0 -0008号表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		3	m 3			施工 第0 -0009号表
＊ 処分費等 ＊						
アスファルト殻処分費 (株)塩沢産業						
		7	t			
土工						
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)						
		30	m 3			施工 第0 -0029号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 7.0km以下 バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
		30	m 3			施工 第0 -0030号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 付帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						
	30	m 3				施工 第0 -0015号表
植栽工			式			
道路植栽工 植樹工 高木 幹周 2 0 c m未満 未供用区間 ソメイヨシノ H=3.0m 枝張り0.6m	1	本				施工 第0 -0031号表
道路植栽工 植樹工 低木 樹高 6 0 c m未満 未供用区間 ドウダンツツジ H=0.6m 枝張り0.3m	43	本				施工 第0 -0032号表
道路植栽工 支柱設置 中木二脚鳥居添木付 樹高2 5 0 c m以上 未供用区間	1	本				施工 第0 -0033号表
黒土	4	m 3				
見切り材 ブリックエッジ	18	m				
根茎調整資材 防根防竹シート	4	m				施工 第0 -0034号表
根茎調整資材 防根防竹シート 防根テープ	2	m				施工 第0 -0035号表

＊ ＊ ＊付帯工事費＊ ＊ ＊

頁0-0011

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
不陸整正 補足材料なし	43	m 2				施工 第0 -0036号表
凍止抑制工（歩道部） 全仕上り厚 1 5 0 mm 1層施工	43	m 2				施工 第0 -0037号表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工	43	m 2				施工 第0 -0038号表
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚 6 c m 特殊品	43	m 2				施工 第0 -0039号表
ファニチャー整備工						
背無しベンチ EX-13 9 2 5 K2	6	基				
ベンチ据付 手間 背なしベンチ 4 0 k g 以上 5 0 k g 未満	6	基				施工 第0 -0040号表
ベンチ基礎	6	基				施工 第0 -0041号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 付帯工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
パーゴラ基礎						
	6		箇所			施工 第0 -0044号表
＊ 桁等購入費 ＊						
パーゴラ SP002B-EM-00-RK						
	1		基			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理 費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

付帯工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税等相当額						
工事費						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 単独工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独工事費 ＊ ＊							
舗装							
舗装工							
不陸整正 補足材料なし							
		25		m 2			施工 第0 -0036号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm							
		13		m 2			施工 第0 -0047号表
表層（歩道部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 3 0 mm							
		13		m 2			施工 第0 -0048号表
交通誘導警備員 B							
		3		人・日			施工 第0 -0025号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊							
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊							

(工事費内訳書)

＊ ＊ 単独工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 単独工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

U型側溝横

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
		1.9	m 2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設						
		0.2	m 3			施工 第0 -0002号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン RC - 4 0						
		1.5	m 2			施工 第0 -0003号表
*** 合 計 ***						
		10	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設						
		0.4	m 3			施工 第0 -0004号表
スパイラルダクト φ 600 H1500						
		1.5	m			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設

科目内訳表

科目 第0005号表

F E P φ 30		100		m			
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F E P φ 30						
		100	m				
	電工						
		0.5	人				
	*** 合 計 ***						
		100	m				
	*** 単位当り ***						
		1	m				

ケーブル管内配線

科目内訳表

科目 第0008号表

頁0-0020

EM-CE3.5sq 3芯 (5mm以下)

100 m

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CE3.5sq 3芯						
		100	m			
電工						
		1.2	人			
*** 合 計 ***						
		100	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

施工 第0 -0001号表

型枠
一般型枠
機械構成比：
均しコンクリート

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施工内訳表

頁0-0024

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC - 40

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0003号表

1 m 2 当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0027

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

構造物とりこわし

鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

二次製品

施工 第0 -0005号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施工内訳表

頁0-0029

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

施工 第0 -0006号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増なし				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施工内訳表

頁0-0030

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0.45m ³		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0034

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 6.0km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0009号表

標準単価:

1 m 3 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 6.0km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0010号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0010号表

小規模

1

m 3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機労材規格		構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増なし					施工方法：上記以外(小規模)				

砕石埋戻し

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0037

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			施工 第0-0012号表
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.13	m 3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

埋戻し
小規模

土砂

施工 第0 -0012号表

1
標準単価:

m 3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量60~80kg		供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0012号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増なし				土質：土砂		

砂埋戻し

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0040

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 小規模 土砂	1	m 3			施工 第0-0012号表
コンクリート用砕砂	1.26	m 3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施工内訳表

頁0-0041

土砂等運搬

標準 DID区間あり 7.0km以下

バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工 第0 -0014号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0015号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

基面整正

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0043

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m 2 当り						
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0044

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0017号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 3 8 6 k g / 個

U型側溝300*300

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			据付
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.720	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 386 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0		
基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.6 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0045

排水構造物工 蓋版据付
プレキャスト桝準用

200を超え400kg/枚以下

U型側溝UDスリット蓋300*2000

100

枚

当以

[illegible]

上 田 市

施工内訳表

頁0-0046

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0019号表

据付

200kgを超え400kg以下

UDスリット蓋製品質量219 k g

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0 . 2 8 m 3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0019号表

据付

200kgを超え400kg以下

UDスリット蓋製品質量219 k g

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		

施工内訳表

頁0-0048

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

200を超え400kg/枚以下

U型側溝UDスリット管理蓋300*2000

100

枚

当以

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

A種 御影石 両R L=1000

施工 第0 -0021号表

1

m 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次 山積 0 . 0 9 m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック C 1 8 0 / 2 1 0 × 3 0 0 × 6 0 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満)

A種 御影石 両R L=1000

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600超1000mm以下、50以上150kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg未満)

材料構成比：

A種 御影石 斜切 L R L=600

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0052

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0022号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

A種 御影石 斜切 L R L=600

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg未満)

材料構成比：

A種 御影石 乗入れ L=600

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0054

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0023号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

A種 御影石 乗入れ L=600

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg未満)

材料構成比：

施工 第0 -0024号表

A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック A 150 / 170 × 200 × 600		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0056

歩車道境界ブロック

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

施工 第0 -0024号表

A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック

1

m 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0057

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0058

道路照明 照明灯建柱

施工 第0 -0026号表

W：350kg以下

10 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	5.000	人			
普通作業員	4.000	人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料 4.9t吊（燃料油脂費含む）	1.700	日			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			
規格 区分：W：350kg以下					

高所作業車運転費は別途計上のこと。					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工	4.100	人			
普通作業員	2.100	人			
*** 合 計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

道路照明 器具取付 高所作業車

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0060

10 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型 作業床高 1 1 ～ 1 2 m	9	時間			
*** 合 計 ***	10	台			
*** 単位当り ***	1	台			

施 工 内 訳 表

頁0-0061

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0029号表

1

m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.28m ³		供用日		バックホウ(クローラ型) [標準型] 排ガス2次		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 7.0km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0030号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.0km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

道路植栽工 植樹工

高木 幹周 20cm未満

未供用区間

施工 第0 -0031号表

ソメイヨシノ H=3.0m 枝張り0.6m

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 高木 幹周 20cm未満	100.000	本			
樹木	100.000	本			
植栽割増		%			(労+材+機)×率
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：高木 幹周 20cm未満 時間的制約の有無： 条件不要 施工場所区分：未供用区間			施工規模：施工規模 中・高木 10本未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 植栽割増の有無：植栽割増あり 土壌改良材計上の有無：土壌改良材計上なし		
樹木計上の有無：樹木計上あり 樹木単価（円/本） G = 1時入力：					

施 工 内 訳 表

頁0-0064

道路植栽工 植樹工
低木 樹高 60cm未満

未供用区間

施工 第0 -0032号表
ドウダンツツジ H=0.6m 枝張り0.3m

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 低木 樹高 60cm未満	100.000	本			
樹木	100.000	本			
植栽割増		%			(労+材+機)×率
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：低木 樹高 60cm未満 時間的制約の有無： 条件不要 施工場所区分：未供用区間					施工規模：施工規模 低木 100本未満 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 植栽割増の有無：植栽割増あり
樹木計上の有無：樹木計上あり 樹木単価(円/本) G=1時入力：					土壌改良材計上の有無：土壌改良材計上なし

施 工 内 訳 表

頁0-0065

道路植栽工 支柱設置

施工 第0 -0033号表

中木二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 未供用区間

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	100.000	本			
植栽割増		%			(労+材+機)×率
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
施工区分：中木二脚鳥居添木付 樹高250cm以上 時間的制約の有無： 条件不要 施工場所区分：未供用区間			施工規模：施工規模 支柱10本未満 夜間作業の有無：夜間作業(20時～6時)なし 植栽割増の有無：植栽割増あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

根茎調整資材
防根防竹シート

施工 第0 -0034号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防根防竹シート R C F 420-1020同等品以上	10	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

根茎調整資材
防根防竹シート 防根テープ

施工 第0 -0035号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防根防竹テープ R C F 防根テープ同等品以上	10	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0068

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0070

凍止抑制工（歩道部）

全仕上り厚150mm

1層施工

施工 第0 -0037号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m3		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0071

凍止抑制工（歩道部）
全仕上り厚 1 5 0 mm

1層施工

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0072

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

1層施工

施工 第0 -0038号表

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m ³		日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m ³		再生粒度調整碎石 RM - 30		

施 工 内 訳 表

頁0-0073

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 0 0 mm

施工 第0 -0038号表

1層施工

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0074

インターロッキングブロック設置

設置 直線配置 厚 6 c m

特殊品

施工 第0 -0039号表

100

m 2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 cm 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚 6 cm 標準品	102.000	m ²			(標準品) (控除単価)
インターロッキングブロック (特殊品)	102.000	m ²			(特殊品) (加算単価)
砂 クッション用	3.870	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ (c m) : 3 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			施工区分：設置 直線配置 厚 6 c m 敷材料の種類：砂 (クッション用) 施工規模：施工規模 1 0 0 m 2 未満 ブロック特殊品単価 (円 / m 2) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

ベンチ据付 手間
背なしベンチ

4 0 k g 以上 5 0 k g 未 満

施工 第0 -0040号表

10

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチ	10.000	基			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	基			
*** 単位当り ***	1	基			
ベンチの種類：背なしベンチ			ベンチ質量：4 0 k g 以上 5 0 k g 未 満		

施工内訳表

施工 第0 -0041号表

1 基 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0077

型枠
一般型枠
機械構成比：
型枠

小型構造物

労務構成比：
一般型枠

材料構成比：
一般型枠

市場単価構成比：
一般型枠

標準単価：
一般型枠

1
m 2
当り

施工 第0 -0042号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：

1 m 3 当り

施工 第0 -0043号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0079

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0043号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

頁0-0080

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	1	m 2			施工 第0-0003号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m 2			施工 第0-0042号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.4	m 3			施工 第0-0045号表 人力打設
鉄筋工 S D 2 9 5 D 1 0 構造物種別による補正なし	0.095	t			施工 第0-0046号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m 2			施工 第0-0001号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.05	m 3			施工 第0-0043号表 人力打設
* * * 単位当り * * *	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0081

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

1 標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0045号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 5 5 % 以下)		m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0082

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0045号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（ B B ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

鉄筋工

SD295 D10

構造物種別による補正なし

施工 第0 -0046号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD295A / SD295 D10	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD295 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D10 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10t未満		
時間的制約の有無： 条件不要 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10%未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0047号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 F ）[再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0047号表

標準単価：

1 m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 2 0 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0048号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

表層（歩道部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		