

ダクタイル鋳鉄管(GX形)

様式13

工 事 名 : 富士見台配水管布設替工事								
路 線 名 : A路線 DCIP φ 150mm L= 69.6 m								
名称	規格	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
直管	S種管 エポキシ樹脂紛体塗装	13	本	5.000	m	65.000	m	
切管	甲切管	1	本	2.000	m	2.000	m	別紙切管調書
	乙切管			1.500	m	1.500	m	
直管 合計		14	本	直管延長		68.500	m	
二受T字管	φ 150*100	1	個	0.480	m	0.480	m	10K
F付T字管	φ 150*75		個	0.450	m		m	
片受曲管	φ 150*90°		個	0.568	m		m	
	φ 150*45°		個	0.464	m		m	
	φ 150*22° 1/2		個	0.409	m		m	
	φ 150*11° 1/4		個	0.370	m		m	
	φ 150*5° 5/8		個	0.370	m		m	
両受曲管	φ 150*45°		個	0.194	m		m	
	φ 150*22° 1/2		個	0.139	m		m	
受挿し片落管	φ 150*100		個	0.410	m		m	
挿し受片落管	φ 150*100		個	0.420	m		m	
両受短管	φ 150		個	0.020	m		m	
乙字管	φ 150 H300		個	0.937	m		m	
	φ 150 H450		個	1.109	m		m	
曲管等合計		1	ヶ所	異形管延長		0.480	m	
継輪	φ 150	1	個	0.240	m	0.240	m	y1寸法
ライナ	芯出し用ゴム含む	9	個	0.039	m	0.351	m	(A-Y) 寸法
P-Link	φ 150		組	0.210	m		m	
押輪 (GX)	φ 150 ボルト・ナット・ゴム輪含む	1	組					
G-Link	φ 150	2	組					
メカニカル帽 (K)	φ 150	1	個					
同軸抜止押輪 (K)	φ 150	1	組					
メカニカル帽 (K)	φ 200	2	個					
同軸抜止押輪 (K)	φ 200	1	組					
同軸押輪 (K)	φ 200	1	組					
仕切弁	ソトシル片受		基	0.550	m		m	
割T字管 (K)	φ 150		個					
不断水バルブ (K)	φ 150	1	個					※施工費込み
仕切弁表函	円形2号 φ 350 H 700用	1	組					
空気弁表函	円形3号 φ 500 H 700用		組					
管明示テープ	幅50mm	69.6	m					
埋設管表示シート	幅400mm	69.6	m					
識別マーカ		1	個					
その他合計		22	ヶ所	その他延長		0.591	m	
施工延長				69.571 m				
名称	規格	計算式		布設延長	単位	備 考		
布設工	直管合計+曲管等合計	68.5 + 0.48		69	m			
切断工	切断	エンジンカッター 布設管		2	ヶ所	別紙切管調書		
		エンジンカッター 既設管		2	ヶ所	既設廃止管 φ 200		
GX継手工	直管部	13 + 1		14	ヶ所			
	直管部 P-Link				ヶ所			
	異形管部			1	ヶ所			
	異形管部 G-Link			2	ヶ所			
メカニカル継手工	(K) φ 150			1	ヶ所	特殊押輪		
メカニカル継手工	(K) φ 200			2	ヶ所	特殊+普通		
メカニカル継手工	(K) φ 150			1	ヶ所	取外し		
フランジ継手工	10K φ 75				ヶ所			
仕切弁設置工					ヶ所			
空気弁設置工	φ 25				ヶ所			
割T字管設置工	(K) φ 150				ヶ所			
不断水バルブ設置工	φ 150			1	ヶ所	※材にて計上		
表函設置工	円形2号 φ 350 H 700用			1	ヶ所			
	円形3号 φ 500 H 700用				ヶ所			
既設管撤去工	吊上げ+積込				m			
ポリピック損料	洗管玉 φ 150			1	個			
ケーシングワイヤ設置工				69.6	m			
管明示テープ工	W=50mm			69.6	m			
管明示シート工	W=400mm			69.6	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工				69.6	m			
水替工				0.5	日			
共通仮設費								
通水試験工	給水車不要			0.14	日	69.571/500		

配管資材調書 管種・口径別 切管調書

工事名: 富士見台配水管布設替工事

管種 ダクタイル鋳鉄管(GX形)
口径 φ 150 mm
直管 5.00 m/本

連番	切管延長						残管
	甲切管	乙切管					
1	2.00					1.50	1.50
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
計	2.00	1.50					1.50
切管数	1	1					
使用直管数	1						
切断箇所数	2						

ダクタイル鋳鉄管 (GX形)

様式13

工 事 名 : 富士見台配水管布施替工事								
路 線 名 : B路線								
DCIP φ 100mm L= 177.7 m								
名称	規格	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
直管	S種管 エポキシ樹脂粉体塗装	43	本	4.000	m	172.000	m	別紙切管調書
切管	甲切管	1	本	2.000	m	2.000	m	
	乙切管			2.000	m	2.000	m	
直管 合計		44	本	直管延長		176.000	m	
二受T字管	φ 100*75	1	個	0.440	m	0.440	m	
二受T字管 (K)	φ 100*100		個	0.710	m		m	
F付T字管	φ 100*75		個	0.440	m		m	
片受曲管	φ 100*90°		個	0.479	m		m	
	φ 100*45°		個	0.416	m		m	
	φ 100*22° 1/2		個	0.380	m		m	
	φ 100*11° 1/4		個	0.360	m		m	
	φ 100*5° 5/8		個	0.360	m		m	
両受曲管	φ 100*45°		個	0.156	m		m	
	φ 100*22° 1/2		個	0.120	m		m	
受挿し片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
挿し受片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
両受短管	φ 100		個	0.020	m		m	
乙字管	φ 100 H300		個	0.866	m		m	
	φ 100 H450		個	1.037	m		m	
曲管等合計		1	ヶ所	異形管延長		0.440	m	
継輪	φ 100		個	0.200	m		m	y1寸法
継輪 (K)	φ 100		個	0.300	m		m	
DCIP (K)	φ 100		本	0.500	m		m	
同軸抜止押輪	φ 100 (K)		個					(A-Y) 寸法
ライナ	芯出し用ゴム含む	8	個	0.029	m	0.232	m	
P-Link	φ 100		組	0.180	m		m	
押輪 (GX)	φ 100 ボルト・ナット・ゴム輪含む	3	組					
G-Link	φ 100	1	組					
仕切弁	ソトシル受挿し	2	基	0.490	m	0.980	m	
	ソトシル両受		基	0.180	m		m	
空気弁	φ 25 (凍結防止タイプ)		基					
仕切弁・空気弁表函	円形2号 φ 350 H 700用	2	組					
メカニカル帽	(GX) φ 100		個					
	(K) φ 100		個					
管明示テープ	幅50mm	177.7	m					
埋設管表示シート	幅400mm	177.7	m					
識別マーカ		1	個					1個/分岐
その他合計		16	ヶ所	その他延長		1.212	m	
施工延長						177.652	m	
名称	規格	計算式				布設延長	単位	備 考
布設工	直管合計+曲管等合計	176 + 0.44				176.4	m	別紙切管調書
切断工	切断	エンジンカッター 布設管				1	ヶ所	
		エンジンカッター 既設管					ヶ所	
GX継手工	直管部	43 + 1				44	ヶ所	特殊押輪
	直管部 P-Link						ヶ所	
	異形管部					3	ヶ所	
	異形管部 G-Link					1	ヶ所	
メカニカル継手工	(K) φ 100						ヶ所	
フランジ継手工							ヶ所	
仕切弁設置工						2	ヶ所	
表函設置工	円形2号 φ 350 H 700用					2	ヶ所	
既設管撤去工	吊上げ+積込						m	
ポリピック損料	洗管玉 φ 100					1	式	
ケーシングワイヤ設置工						177.7	m	
管明示テープ工	W=50mm					177.7	m	
管明示シート工	W=400mm					177.7	m	
ポリエチレンスリーブ被覆工						177.7	m	
水替工						0.5	日	
共通仮設費								
通水試験工	給水車不要					0.36	日	177.652/500

配管資材調書 管種・口径別 切管調書

工事名: 富士見台配水管布設替工事

管種 ダクタイル鋳鉄管(GX形)
口径 φ 100 mm
直管 4.00 m/本

連番	切管延長						残管
	甲切管	乙切管					
1	2.00					2.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
計	2.00	2.00					
切管数	1	1					
使用直管数	1						
切断箇所数	1						

ダクタイル鋳鉄管 (GX形)

様式13

工 事 名 : 富士見台配水管布施替工事								
路 線 名 : B路線内消火栓配管 DCIP φ 75mm L= 3.2 m								
名称	規格	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
直管	S種管 エポキシ樹脂粉体塗装		本	4.000	m		m	
切管	甲切管	1	本		m		m	別紙切管調書
	乙切管			3.200	m	3.200	m	
直管 合計		1	本	直管延長		3.200	m	
二受T字管	φ 75*75		個	0.440	m		m	
F付T字管	φ 75*75		個	0.440	m		m	
片受曲管	φ 75*90°		個	0.450	m		m	
	φ 75*45°		個	0.397	m		m	
	φ 75*22° 1/2		個	0.360	m		m	
	φ 75*11° 1/4		個	0.340	m		m	
両受曲管	φ 75*5° 5/8		個	0.340	m		m	
	φ 75*45°		個	0.137	m		m	
	φ 75*22° 1/2		個	0.100	m		m	
受挿し片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
挿し受片落管	φ 100*75		個	0.410	m		m	
両受短管	φ 75		個	0.020	m		m	
短管1号	φ 75	1	個	0.080	m		m	
乙字管	φ 75 H300		個	0.832	m		m	
	φ 75 H450		個	1.007	m		m	
曲管等合計		1	ヶ所	異形管延長			m	
継輪	φ 75		個	0.190	m		m	y1寸法
ライナ	芯出し用ゴム含む		個	0.029	m		m	(A-Y) 寸法
P-Link	φ 75		組	0.180	m		m	
押輪 (GX)	φ 75 ボルト・ナット・ゴム輪含む	1	組					
G-Link	φ 75	1	組					
仕切弁	ソトシル受挿し		基	0.490	m		m	
	ソトシル両受		基	0.180	m		m	
空気弁	φ 25 (凍結防止タイプ)		基					
仕切弁・空気弁表函	円形3号 φ 500 H 900用		組					
フランジ付属品	LSP 10K	1	組					
消火栓	地上式	1	基					
	地下式		基					
消火栓表函	円形3号 φ 500 H 700用		組					
補修弁	φ 75*H100		個					
メカニカル帽	(GX) φ 75		個					
	(K) φ 75 特殊押輪付		個					
管明示テープ	幅50mm	3.2	m					
埋設管表示シート	幅400mm	3.2	m					
識別マーカー			個					
その他合計			ヶ所	その他延長			m	
施工延長				3.200 m				
名称	規格	計算式		布設延長	単位	備 考		
布設工	直管合計+曲管等合計	3.2 + 0		3.2	m			
切断工	切断	エンジンカッター 布設管		1	ヶ所	別紙切管調書		
GX継手工	直管部	+ 0			ヶ所			
	直管部 P-Link				ヶ所			
	異形管部			1	ヶ所			
	異形管部 G-Link			1	ヶ所			
メカニカル継手工	(K) φ 75				ヶ所			
フランジ継手工					ヶ所			
仕切弁設置工					ヶ所			
消火栓設置工	地上式			1	ヶ所			
消火栓撤去工	地上式			1	ヶ所			
空気弁設置工	φ 25				ヶ所			
表函設置工	円形3号 φ 500 H 700用				ヶ所			
既設管撤去工	吊上げ+積込				m			
ポリピック損料	洗管玉 φ 75				式			
ロケティングワイヤ設置工				3.2	m			
管明示テープ工	W=50mm			3.2	m			
管明示シート工	W=400mm			3.2	m			
ポリエチレンスリーブ被覆工				3.2	m			
共通仮設費								
通水試験工	給水車必要				日	3.2/1000		

配管資材調書 管種・口径別 切管調書

工事名: 富士見台配水管布設替工事

管種 ダクタイル鋳鉄管(GX形)
口径 $\phi 75$ mm
直管 4.00 m/本

連番	切管延長						残管
	甲切管 	乙切管					
1						3.20	0.80
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
計		3.20					0.80
切管数		1					
使用直管数		1					
切断箇所数		1					

配水用ポリエチレン管

集計表

様式13

工事名 : 富士見台配水管布設替工事

路 線 : B路線内

HPPE φ 100

L= 25.9 m

当初

番号	名称	形状・寸法	数量	単位	延長	単位	布設延長	単位	備 考
1	直管	EF片受	4	本	5.00	m	20.00	m	
2	切り管	甲	1	本	2.00	m	2.00	m	別添切管調書
3	切り管	乙	1	本	2.00	m	2.00	m	別添切管調書
	直管 合計		5	本			24.00	m	
4	EFフランジ	φ 100		本	0.18	m		m	
5	EF片受Sベンド(H450)	φ 100		本	1.12	m		m	
6	EF両受Sベンド(H450)	φ 100		本	1.01	m		m	
7	EF片受ベンド	φ 100 (45°)	1	本	0.49	m	0.49	m	
9	EF片受ベンド	φ 100 (11 1/4°)	1	本	0.40	m	0.40	m	
10	EF両受ベンド	φ 100 (45°)		本	0.38	m		m	
12	PE挿口付FT字管	φ 100		本	0.93	m		m	
13	EF両受チーズ	φ 100*100	1	本	0.14	m	0.14	m	
14				本		m		m	
15				本		m		m	
	曲管等合計						1.03	m	
16	EFソケット	φ 100	2	個		m		m	
17	メカニカルキャップ (HPPE)	φ 100	2	個		m		m	既設廃止管
18	メカニカルキャップ (K)	φ 200		個		m		m	
19	PE挿口付シフトシール仕切弁	φ 100	1	本	0.86	m	0.86	m	
20	PCジョイント	φ 100	1	個		m		m	
22	仕切弁表函(円形2号)	φ 350 H700用	1	組		m		m	
23		φ 350 H1200用		組		m		m	
25	同軸抜止押輪(K)	φ 200		個		m		m	
26	同軸押輪(K)	φ 200		個		m		m	
27	埋設管標示シート	幅400mm	25.9	m		m		m	
28	管明示テープ	W=50mm	25.9	m		m		m	
29	識別マーカー		3	個		m		m	
30						m		m	
	その他合計						0.86	m	
施工延長							25.89	m	
番号	名称	規格	計算式				布設延長	単位	備考
31	ポリエチレン管布設工	直管合計	24.0	+	1.03	m	25	m	
32	切断工(布設)	HPPE φ 100					2	ヶ所	
33	切断工(既設)	HPPE φ 100					4	ヶ所	
34	融着接合工	1口当 φ 100					7	ヶ所	
35	融着接合工	2口当 φ 100					3	ヶ所	
36	メカニカル継手工	φ 100 (K)					1	ヶ所	特殊押輪
37	メカニカル継手工	φ 100 (HPPE)					3	ヶ所	
38	仕切弁設置工	φ 100 (HPPE)					1	ヶ所	
39	表函設置工(円形2号)	φ 350 H700用					1	ヶ所	
40		φ 350 H1200用						ヶ所	
41									
42	ロケーティングワイヤー設置工						25.9	m	
43	管明示テープ工	W=50mm					25.9	m	
44	管明示シート工	W=400mm					25.9	m	
45	ポリピック損料						1	式	
46	水替工						0.5	日	
	共通仮設費								
	通水試験工	給水車不要					0.05	日	25.9/500

配管資材調書 管種・口径別 切管調書

管種 HPPE (配水用ポリエチレン管)
口径 ϕ 100
直管延長 5.0 m

切 管 集 計 表

	甲切管 (m)	乙切管 (m)						使用延長	残管	備考
	本線	本線								
1	2.00	2.00						4.00	1.00	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
計	2.00	2.00						4.00	1.00	-

数 量 表

富士見台配水管布設替工事

(No,)

φ 150,100				
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	※別紙「管路土工集計表」参照 1110	1110.0	1110	m
As舗装版取壊し t=10cm以下	※別紙「管路土工集計表」参照 497.4	497.4	497	m2
As塊運搬	※別紙「管路土工集計表」参照 18.1	18.1	18	m3
掘削 BH0.28	※別紙「管路土工集計表」参照 148.8	148.8	150	m3
埋戻(砂) BH0.28	※別紙「管路土工集計表」参照 68.2	68.2	68	m3
埋戻(発生土) BH0.28	※別紙「管路土工集計表」参照 25.3	25.3	25	m3
下層路盤(RC-40)	※別紙「管路土工集計表」参照 164.4	164.4	164	m2
上層路盤(M-25)	※別紙「管路土工集計表」参照 164.4	164.4	164	m2
上層路盤(RC-40)	※別紙「管路土工集計表」参照 2.1	2.1	2	m2
発生土処理	※別紙「管路土工集計表」参照 120.6	120.6	121	m3
整地	※別紙「管路土工集計表」参照 120.6	120.6	121	m3
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	※別紙「管路土工集計表」参照 164.4	164.4	164	m2
不陸整正 補足材無し	※別紙「管路土工集計表」参照 333	333.0	333	m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	※別紙「管路土工集計表」参照 328.8	328.8	329	m2
As舗装工(本復旧) 再生細粒度As13 t=3cm	※別紙「管路土工集計表」参照 4.2	4.2	4	m2
※As塊処分費	※別紙「管路土工集計表」参照 42.5	42.5	43	t
交通誘導員B	標準稼働日数 37 日 * 2 人	74	74	人

管路土工 集計表

工種	細別	条件	数量				合計	単位
			断面1	断面4	断面5	断面6		
土工	As切断	t=15cm以下	280.0	712.0	14.0	104.0	1110.0	m
	As舗装版取壊し	t=10cm以下	126.0	320.4	4.2	46.8	497.4	m2
	As塊運搬		4.6	11.7	0.1	1.7	18.1	m3
	掘削	BH0.28	39.1	94.0	1.8	13.9	148.8	m3
	埋戻(砂)	BH0.28	18.2	42.8	0.8	6.4	68.2	m3
	埋戻(発生土)	BH0.28	6.3	16.0	0.7	2.3	25.3	m3
	下層路盤(RC-40)	t=200mm	42.0	106.8	-	15.6	164.4	m2
	上層路盤(M-25)	t=100(120)mm	42.0	106.8	-	15.6	164.4	m2
	上層路盤(RC-40)	t=150mm	-	-	2.1	-	2.1	m2
	発生土処理		32.1	76.2	1.0	11.3	120.6	m3
	整地		32.1	76.2	1.0	11.3	120.6	m3
	As舗装工(仮復旧)	再生密粒度As13 t=3cm	42.0	106.8	-	15.6	164.4	m2
	不陸整正	補足材無し	84.0	213.6	4.2	31.2	333.0	m2
	As舗装工(本復旧)	再生密粒度As20F t=5cm	84.0	213.6	-	31.2	328.8	m2
	As舗装工(本復旧)	再生細粒度As13 t=3cm	-	-	4.2	-	4.2	m2
	※As塊処分費		10.8	27.5	0.2	4.0	42.5	t

内 訳

DCIP(GX)

(No,)

φ 150 断面1		L= 70.0 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値		単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	70*4	280.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	仮復旧 (0.6*70) + 既設 (1.2*70)	126.0		m2
As塊運搬	仮復旧 (0.6*70*0.03)+ 既設 (1.2*70*0.04)	4.6		m3
掘削 BH0.28	0.6*0.93*70	39.1		m3
埋戻(砂) BH0.28	$(0.6*0.47 - 0.17^2*3.14/4) * 70$	18.2		m3
埋戻(発生土) BH0.28	0.6*0.15*70	6.3		m3
下層路盤(RC-40) t=200	0.6*70	42.0		m2
上層路盤(M-25) t=100(120)	0.6*70	42.0		m2
発生土処理	$39.1 - (6.3/0.9)$	32.1		m3
整地	$39.1 - (6.3/0.9)$	32.1		m3
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	0.6*70	42.0		m2
不陸整正 舗装材無し	1.2*70	84.0		m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	1.2*70	84.0		m2
※As塊処分費	4.6*2.35	10.8		t

内 訳

DCIP(GX)

(No,)

φ 100 断面4		L= 178.0 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値		単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	178*4	712.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	仮復旧 (0.6*178) + 既設 (1.2*178)	320.4		m2
As塊運搬	仮復旧 (0.6*178*0.03) + 既設 (1.2*178*0.04)	11.7		m3
掘削 BH0.28	0.6*0.88*178	94.0		m3
埋戻(砂) BH0.28	(0.6*0.42 - 0.12^2*3.14/4) * 178	42.8		m3
埋戻(発生土) BH0.28	0.6*0.15*178	16.0		m3
下層路盤(RC-40) t=200	0.6*178	106.8		m2
上層路盤(M-25) t=100(120)	0.6*178	106.8		m2
発生土処理	94-(16/0.9)	76.2		m3
整地	94-(16/0.9)	76.2		m3
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	0.6*178	106.8		m2
不陸整正 舗装材無し	1.2*178	213.6		m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	1.2*178	213.6		m2
※As塊処分費	11.7*2.35	27.5		t

内 訳

DCIP(GX)

(No,)

φ 75 断面5		L= 3.5 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値		単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	3.5*4	14.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	既設 (1.2*3.5)	4.2		m2
As塊運搬	既設 (1.2*3.5*0.03)	0.1		m3
掘削 BH0.28	0.6*0.85*3.5	1.8		m3
埋戻(砂) BH0.28	(0.6*0.39 - 0.09^2*3.14/4) * 3.5	0.8		m3
埋戻(発生土) BH0.28	0.6*0.32*3.5	0.7		m3
下層路盤(RC-40) t=200	-	-		m2
上層路盤(RC-40) t=150	0.6*3.5	2.1		m2
発生土処理	1.8-(0.7/0.9)	1.0		m3
整地	1.8-(0.7/0.9)	1.0		m3
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	-	-		m2
不陸整正 舗装材無し	1.2*3.5	4.2		m2
As舗装工(本復旧) 再生細粒度As13 t=3cm	1.2*3.5	4.2		m2
※As塊処分費	0.1*2.35	0.2		t

内 訳

HPPE (No,)

φ 100 断面6		L= 26.0 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値		単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	26*4	104.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	仮復旧 (0.6*26) + 既設 (1.2*26)	46.8		m2
As塊運搬	仮復旧 (0.6*26*0.03)+ 既設 (1.2*26*0.04)	1.7		m3
掘削 BH0.28	0.6*0.89*26	13.9		m3
埋戻(砂) BH0.28	$(0.6*0.43 - 0.13^2*3.14/4) * 26$	6.4		m3
埋戻(発生土) BH0.28	0.6*0.15*26	2.3		m3
下層路盤(RC-40) t=200	0.6*26	15.6		m2
上層路盤(M-25) t=100(120)	0.6*26	15.6		m2
発生土処理	13.9-(2.3/0.9)	11.3		m3
整地	13.9-(2.3/0.9)	11.3		m3
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	0.6*26	15.6		m2
不陸整正 舗装材無し	1.2*26	31.2		m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	1.2*26	31.2		m2
※As塊処分費	1.7*2.35	4.0		t

当初

[illegible]

土 工 数 量 表

給水管切替工

(No,)

土工断面1～4				
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工				
As切断 t=15cm以下	※別紙「土工数量集計表」参照	410.0	410	m
As舗装版取壊し t=10cm以下	※別紙「土工数量集計表」参照	182.7	183	m2
As塊運搬	※別紙「土工数量集計表」参照	6.7	7	m3
Co切断 t=15cm以下	※別紙「土工数量集計表」参照	24.0	24	m
Co舗装版取壊し t=10cm以下	※別紙「土工数量集計表」参照	0.7	1	m3
Co塊運搬	※別紙「土工数量集計表」参照	0.7	1	m3
掘削 BH0.13	※別紙「土工数量集計表」参照	62.6	63	m3
埋戻(砂) BH0.13	※別紙「土工数量集計表」参照	28.3	28	m3
埋戻(再生碎石) BH0.13	※別紙「土工数量集計表」参照	3.5	4	m3
埋戻(発生土) BH0.13	※別紙「土工数量集計表」参照	12.2	12	m3
発生土処理	62.6 - 12.2/0.9	49.0	49	m3
整地	62.6 - 12.2/0.9	49.0	49	m3
下層路盤工 RC-40 t=20cm	※別紙「土工数量集計表」参照	59.7	60	m2
上層路盤工 M-25 t=12cm	※別紙「土工数量集計表」参照	59.7	60	m2
コンクリート削孔工 排泥管設置(φ40)	※別紙「土工数量集計表」参照	1.0	1	箇所
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度As13 t=3cm	※別紙「土工数量集計表」参照	59.7	60	m2
Co舗装工(本復旧) 18-8-25BB t=10cm	※別紙「土工数量集計表」参照	0.7	1	m3
不陸整正(本復旧) 補足材無し	※別紙「土工数量集計表」参照	123.0	123	m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	※別紙「土工数量集計表」参照	119.4	119	m2
As舗装工(本復旧) 再生粗粒度As20 t=4cm	※別紙「土工数量集計表」参照	3.6	4	m2
※処分費				
As塊処分費 掘削	6.7*2.35	15.7	16	t
Co塊処分費 掘削	0.7*2.35	1.6	2	t

土工数量集計表

細別	条件	数量				合計	単位
		土工断面1	土工断面2	土工断面3	土工断面4		
As切断	t=15cm以下	-	398.0	-	12.0	410.0	m
As舗装版取壊し	t=10cm以下	-	179.1	-	3.6	182.7	m2
As塊運搬		-	6.6	-	0.1	6.7	m3
Co切断	t=15cm以下	-	-	24.0	-	24.0	m
Co舗装版取壊し	t=10cm以下	-	-	0.7	-	0.7	m3
Co塊運搬		-	-	0.7	-	0.7	m3
掘削	BH0.13	6.2	49.0	4.8	2.6	62.6	m3
埋戻(砂)	BH0.13	2.9	21.5	2.6	1.3	28.3	m3
埋戻(再生碎石)	BH0.13	-	-	2.2	1.3	3.5	m3
埋戻(発生土)	BH0.13	3.2	9.0	-	-	12.2	m3
下層路盤工	RC-40 t=20cm	-	59.7	-	-	59.7	m2
上層路盤工	M-25 t=12cm	-	59.7	-	-	59.7	m2
コンクリート削孔工 (排泥管布設)	φ 40 N=1箇所	-	1.0	-	-	1	箇所
As舗装工 (市道 仮復旧)	再生密粒度As13 t=3cm	-	59.7	-	-	59.7	m2
Co舗装工 (本復旧)	18-8-25BB 60%以下 t=10cm	-	-	0.7	-	0.7	m3
不陸整正 (補足材無し)		-	119.4	-	3.6	123.0	m2
As舗装工 (市道 本復旧)	再生密粒度As20F t=5cm	-	119.4	-	-	119.4	m2
As舗装工 (民地 本復旧)	再生粗粒度As20 t=4cm	-	-	-	3.6	3.6	m2

内 訳

(No,)

給水管(民地) φ 20 土工断面1		L= 13.5 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工				
	図面「給水管切替図」参照			
掘削 BH0.13	0.6*0.76*13.5	6.2		m3
埋戻(砂) BH0.13	0.6*0.36*13.5	2.9		m3
埋戻(発生土) BH0.13	0.6*0.4*13.5	3.2		m3
給水管(市道) φ 20,30 土工断面2		L= 99.5 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工				
	図面「給水管切替図」参照			
As切断 t=15cm以下	99.5*4条	398.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	仮復旧 (0.6*99.5)+既設 (1.2*99.5)	179.1		m2
As塊運搬	仮復旧 (0.6*99.5*0.03)+既設 (1.2*99.5*0.04)	6.6		m3
掘削 BH0.13	0.6*0.82*99.5	49.0		m3
埋戻(砂) BH0.13	0.6*0.36*99.5	21.5		m3
埋戻(発生土) BH0.13	0.6*0.15*99.5	9.0		m3
下層路盤 RC-40 t=20cm	0.6*99.5	59.7		m2
上層路盤 M-25 t=100(120)cm	0.6*99.5	59.7		m2
コンクリート削孔工 φ 40 N=1箇所	排泥管布設 (φ 40 N=1箇所)	1		箇所
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度 t=3cm	0.6*99.5	59.7		m2
不陸整正 補足材無し	1.2*99.5	119.4		m2
As舗装工(本復旧) 再生密粒度As20F t=5cm	1.2*99.5	119.4		m2

内 訳

(No,)

給水管(民地Co) φ 20 土工断面3		L= 12.0 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工	図面「給水管切替図」参照			
Co切断 t=15cm以下	12*2条	24.0		m
Co舗装版取壊し t=10cm以下	0.6*0.1*12	0.7		m3
Co塊運搬	0.6*0.1*12	0.7		m3
掘削 BH0.13	0.6*0.66*12	4.8		m3
埋戻(砂) BH0.13	0.6*0.36*12	2.6		m3
埋戻(再生碎石) BH0.13	0.6*0.3*12	2.2		m3
Co舗装工(本復旧) 18-8-25BB t=10cm	0.6*0.1*12	0.7		m3
給水管(民地As) φ 20 土工断面4		L= 6.0 m		
細 別 (コードNo,)	計 算	計算値	数 量	単位
土 工	図面「給水管切替図」参照			
As切断 t=15cm以下	6*2条	12.0		m
As舗装版取壊し t=10cm以下	既設(0.6*6)	3.6		m2
As塊運搬	既設(0.6*6*0.04)	0.1		m3
掘削 BH0.13	0.6*0.72*6	2.6		m3
埋戻(砂) BH0.13	0.6*0.36*6	1.3		m3
埋戻(再生碎石) BH0.13	0.6*0.36*6	1.3		m3
下層路盤 RC-40 t=20cm	-	-		m2
上層路盤 M-25 t=100(120)cm	-	-		m2
As舗装工(仮復旧) 再生密粒度 t=3cm	-	-		m2
不陸整正 補足材無し	0.6*6	3.6		m2
As舗装工(本復旧) 再生粗粒度As20 t=4cm	0.6*6	3.6		m2