

令和 7 年度
市単独事業
林之郷・豊殿南部地区
農業集落排水附帯工事 林之郷 1 工区
金抜設計書
当 初
所在地 林之郷（林之郷）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.07.31		
資材等の単価の出典	建設物価・積算資料 当年8月号		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正 点在工事等区分 現場環境改善費	40 10 % 24 舗装工事 01 金銭的保証 01 一般交通影響有り(1)-1 07 月単位 02 附帯工事費等 01 率分計上有り		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊ ＊ 本 工 事 費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 本 工 事 費 ＊ ＊											
舗装工											
舗装撤去工											
舗装撤去工											
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下										00	
		266		m						施工	第0 -0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 昼間工事										00	
		633		m 2						施工	第0 -0002号表
舗装工											
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm										00	
		618		m 2						施工	第0 -0003号表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 浅間サンライン（昼間工事）										00	
		15		m 2						施工	第0 -0004号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						00
浅間サンライン（昼間工事）	15	m 2				施工 第0 -0005号表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm						00
	15	m 2				施工 第0 -0006号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満						00
	284	m 2				施工 第0 -0007号表
不陸整正 補足材料あり 67mm以上75mm未満						00
	333	m 2				施工 第0 -0008号表
不陸整正 補足材料なし						00
浅間サンライン（昼間工事）	6	m 2				施工 第0 -0009号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満						00
	10	m 2				施工 第0 -0007号表
区画線設置 （機・労のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m						00
	647	m				施工 第0 -0010号表
区画線設置 （材料費のみ） ペイント式（車載式） 実線 1 5 c m						00
	248.4	m				施工 第0 -0011号表
区画線設置 （機・労のみ） ペイント式（車載式） 破線 1 5 c m						00
	163	m				施工 第0 -0012号表

上 田 市

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置 (材料費のみ) ペイント式 (車載式) 破線 15cm									00	
	62.6	m							施工 第0 -0013号表	00
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式 (手動) ゼブラ 45cm									00	
	32	m							施工 第0 -0014号表	00
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式 (手動) ゼブラ 45cm									00	
	12	m							施工 第0 -0015号表	00
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算									00	
	37	m							施工 第0 -0016号表	00
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15cm換算									00	
	14	m							施工 第0 -0017号表	00
区画線設置 (機・労のみ) 溶融式 (手動) 実線 45cm									00	
	32	m							施工 第0 -0018号表	00
区画線設置 (材料費のみ) 溶融式 (手動) 実線 45cm									00	
	12	m							施工 第0 -0019号表	00
交通誘導警備員B									00	
	14	人								
産業廃棄物処理工										
		式								

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物運搬工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
ダンプトラック運搬 L = 1 0 . 5 km						00
	51		m 3			施工 第0 -0020号表 00
積込（ルーズ） 破碎岩 土量50,000m3未満 夜間工事費						
	5		m 3			施工 第0 -0022号表
産業廃棄物処理工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
アスファルト掘削塊処理費 中間処理場						00
	121		t			施工 第0 -0023号表
＊＊直接工事費＊＊						
＊＊現場環境改善費（率分）＊＊						

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊共通仮設 費率分＊＊						
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
＊現場管理費 ＊						
＊＊工事原価＊＊						
＊一般管理費 等＊						
＊＊工事価格＊＊						
＊＊消費税等 相当額＊＊						
＊＊工事費＊＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊											
舗装工											
舗装撤去工											
舗装撤去工											
	舗装版切断 アスファルト舗装版 夜間工事									00	
		32		m						施工	第0 -0024号表
	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし 夜間工事									00	
		44		m 2						施工	第0 -0002号表
舗装工											
	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 浅間サンライン（夜間工事）									00	
		44		m 2						施工	第0 -0004号表
	中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 浅間サンライン（夜間工事）									00	
		44		m 2						施工	第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 5 0 mm 浅間サンライン（夜間工事）	44	m 2			00 施工 第0 -0006号表
不陸整正 補足材料なし 浅間サンライン（夜間工事）	16	m 2			00 施工 第0 -0009号表
不陸整正 補足材料あり 29mm以上34mm未満	28	m 2			00 施工 第0 -0007号表
交通誘導警備員 B	8	人			00
夜間合材基本料金 週休 2 日対象外	2	式			00
夜間工事労務割増 人数換算（50%割増）		式			
特殊作業員	0.24	人			00
普通作業員	0.36	人			00
特殊運転手	0.24	人			00

上 田 市

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般運転手						00
	0.06		人			
土木一般世話役						00
	0.14		人			
交通誘導警備員 B						00
	4		人			
産業廃棄物処理工						
			式			
産業廃棄物運搬工						
			式			
＊産業廃棄物処分費＊						
ダンプトラック運搬 L = 1. 8 km						00
	5		m 3			施工 第0 -0025号表
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設 費率分 ＊ ＊						
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ 現場管理費 ＊						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費 等 ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0013

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

施工 第0 -0001号表

1 m 当り

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

昼間工事

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

昼間工事

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり 費用の内訳：全ての費用				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0017

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0003号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0003号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0019

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：再生 密粒度（2 0 F） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

施工 第0 -0004号表

浅間サンライン（昼間工事）

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

浅間サンライン（昼間工事）

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤－ 3 改質アスファルト混合物 密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型		t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K－ 4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K－ 4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0022

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

施工 第0 -0004号表

浅間サンライン（昼間工事）

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m ³ 材料：密粒(20F) ポリマー改質Ⅱ型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

中間層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

浅間サンライン（昼間工事）

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3 m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

中間層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

浅間サンライン（昼間工事）

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（2 0） [再生材 混入率50%以下]		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 P K－4 タックコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

中間層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

浅間サンライン（昼間工事）

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（20） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅1. 4～3m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

平均仕上り厚 5 0 mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0006号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①再生アスファルト混合物 粗粒度（20）〔再生材 混入率50%以下〕		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（20）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0028

基層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0006号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
平均幅員：1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 粗粒度（20） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

29mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0007号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン RC-40 費用の内訳：全ての費用				補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

67mm以上75mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

不陸整正
補足材料あり
機械構成比：

労務構成比：

67mm以上75mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0008号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン RC-40 費用の内訳：全ての費用				補足材料平均厚さ：67mm以上75mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0009号表
浅間サンライン（昼間工事）
市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2次		
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		供用日		ロードローラ [マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス2011 質量8～20 t		日		タイヤローラ賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

施工 第0 -0009号表
浅間サンライン（昼間工事）
市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし 費用の内訳：全ての費用				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0035

区画線設置 (機・労のみ)

ペイント式（車載式）

実線 15 cm

施工 第0 -0010号表

m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0011号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種A 水性型 白	70.00	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.00	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	33.00	L			
諸雑費	3.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間			施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（水性型）白		

上 田 市

施工内訳表

頁0-0037

区画線設置 (機・労のみ)

ペイント式（車載式）

破線 15 cm

施工 第0 -0012号表

1000

m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0013号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種A 水性型 白	70.00	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.00	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	40.00	L			
諸雑費	3.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m 施工区間：供用区間			施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（水性型）白		

施工内訳表

頁0-0039

区画線設置 (機・労のみ)

溶融式（手動）

ゼブラ 45 cm

施工 第0 -0014号表

1000

m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0040

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0015号表

溶融式(手動)

ゼブラ 45cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,170.00	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.00	kg			
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	75.00	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	89.00	L			
諸雑費	5.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様(溶融式)：ゼブラ 45cm 塗布厚：塗布厚 1.0mm 舗装種別：排水性舗装でない場合			施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用 施工区間：供用区間		

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

区画線設置 (機・労のみ)

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 15 cm換算

1000

m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0042

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0017号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	468.00	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	30.00	k g			
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	30.00	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	120.00	L			
諸雑費	5.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様(溶融式)：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 0mm 舗装種別：排水性舗装でない場合			施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用 施工区間：供用区間		

施工内訳表

頁0-0043

区画線設置 (機・労のみ)

溶融式（手動）

実線 45 cm

施工 第0 -0018号表

m 当り[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0044

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0019号表

溶融式(手動)

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,170.00	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.00	k g			
接着用プライマー トラフィックペイント接着用	75.00	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	73.00	L			
諸雑費	5.00	%			(材) × 率
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
費用の内訳：材料費のみ 規格・仕様(溶融式)：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合			施工区分：溶融式(手動) 塗料規格(溶融式)：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用 施工区間：供用区間		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

ダンプトラック運搬

施工 第0 -0020号表

L=10.5km

100

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック（機械損料） 普通 10t 積級 損耗費別途計上	4.90	供用日			施工 第0-0021号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	220	L			
一般運転手	3.80	人			
タイヤ損耗費（ダンプ） 10t 良好	4.90	供用日			
合計		m3			単位当たり作業量(m3)= 100
*** 単位当り ***	1	m3			
ダンプ区分：10t ダンプ 運搬距離（km）：10.5 D I D区間の有無：D I D区間 通行する			タイヤ消耗区分： 積込機械区分：山0.45（平0.35）	m3級	

施 工 内 訳 表

頁0-0046

ダンプトラック（機械損料）

施工 第0 -0021号表

普通 10 t 積級

損耗費別途計上

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.00	供用日			
		供用日			
*** 単位当り ***	1	供用日			
ダンプトラック規格：普通 10 t 積級 岩石補正区分：岩石補正 なし 供用日当り運転時間（t）：0			損耗区分：タイヤ損耗別途計上 日当り運転時間（T）：0 算出単位：供用日で計算		
燃料計上（時間 o r 日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			労務計上（時間 o r 日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0047

積込（ルーズ）

破碎岩

機械構成比：

労務構成比：

土量50,000m3未満

材料構成比：

夜間工事費

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2014		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：破碎岩 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0048

アスファルト掘削塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0023号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト掘削塊処理費	1.00	t			
合計		t			
*** 単位当り ***	1	t			
処理費目区分：アスファルト掘削塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分：t 単価入力区分：		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

夜間工事

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0050

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

夜間工事

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

ダンプトラック運搬

L=1.8km

施工 第0-0025号表

夜間工事 小運搬(殿城処理場)

10

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック(機械損料) 普通 4t 積級 損耗費別途計上	0.45	供用日			施工 第0-0026号表
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
一般運転手	0.35	人			
タイヤ損耗費 (ダンプ) 4t 良好	0.45	供用日			
合計		m3			単位当たり作業量(m3)= 10
*** 単位当り ***	1	m3			
ダンプ区分: 4t ダンプ 運搬距離 (km): 1.8 D I D区間の有無: D I D区間 通行しない			タイヤ消耗区分: 積込機械区分: 山0.28 (平0.20)		m3級

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表

ダンプトラック（機械損料）

普通 4 t 積級

損耗費別途計上

1 供用日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1.00	供用日			
		供用日			
*** 単位当り ***	1	供用日			
ダンプトラック規格：普通 4 t 積級 岩石補正区分：岩石補正 なし 供用日当り運転時間（t）：0			損耗区分：タイヤ損耗別途計上 日当り運転時間（T）：0 算出単位：供用日で計算		
燃料計上（時間 o r 日）：-1 特殊施工単価使用区分：特殊施工単価内で使用しない			労務計上（時間 o r 日）：-1 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		