

数 量 計 算 書					
			原野地2号線		
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
土工					
	掘削	土砂 オープンカット	土量計算書より 630.3	m ³	630
	床掘	土砂 小規模	土量計算書より 65.3	m ³	70
	埋戻	発生土	土量計算書より 59.4	m ³	60
	土砂等運搬	L=22.5km以下	(630.3+65.3)-59.4/0.9 629.6	m ³	630
	整地	残土受入れ地での整地	同上 629.3	m ³	630
	法面整形	盛土	面積計算書より 12.4	m ²	10
	法面整形	切土	面積計算書より 43.0	m ²	40
	基面整正		面積計算書より 149.4	m ²	150
	路床入替工	施工幅4m以上 RC40-0 t=55cm	面積計算書 車道不陸整正より 478.8*0.55 263.3	m ³	260
側溝工					
	自由勾配側溝	歩道側 縦断用300*300	Pt225.0~136.0-12.0m(横断) 77.0	m	77
	甲蓋	300用 L=0.5m	(77/2-8)*2 61.0	枚	61
	グレーチング蓋	300用 L=1.0m	77.0/10 7.7	枚	8
	自由勾配側溝	歩道側 横断用300*300	平面図より 12.0	m	12
	グレーチング蓋	300用 L=1.0m	12.0/2 6.0	枚	6
	自由勾配側溝	左側 縦断用300*300	Pt217.0~175.0 42.0	m	42
	甲蓋	300用 L=0.5m	(42/2-4)*2 34.0	枚	34
	グレーチング蓋	300用 L=1.0m	42.0/10 4.2	枚	4
	自由勾配側溝	左側 縦断用400*400	Pt175.0~136.0 39.0	m	39
	甲蓋	400用 L=0.5m	(39/2-4)*2 31.0	枚	31
	グレーチング蓋	400用 L=1.0m	39.0/10 3.9	枚	4
	間詰Co	捨-8-40	面積計算書より 2.0	m ³	2
重力式擁壁					
	重力式擁壁	1m超2m未満 18-8-40	26.4	m ³	26

数 量 計 算 書					
				原野地2号線	
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
撤去工					
	舗装版切断	As舗装版 t=5cm	4.5+4.3+5.6	14.4 m	14
	舗装版破断	As舗装版 t=5cm	面積計算・平面図より 368.6+107.0+75.0	550.6 m ²	551
	規制標識撤去			1.0 基	1
	構造物取壊し		0.1*6.0+0.5*79.0	40.1 m ³	40
	殻運搬	As殻 L=60.0km以下	550.6*0.05	27.5 m ³	28
	殻運搬	有筋 L=28.4km以下	構造図より 0.5*79.0	39.5 m ³	40
	殻運搬	二次製品 L=28.4km以下	構造図より 0.1*6.0	0.6 m ³	1
	処分費	As殻 (株)塩沢産業	27.5*2.35	64.6 t	65
	処分費	有筋 (株)佐藤商会	39.5*2.5	98.8 t	99
	処分費	二次製品 (株)佐藤商会	0.6*2.5	1.5 t	2
舗装工					
	不陸整正 (車道舗装)	補足材なし	面積計算書より	478.8 m ²	479
	下層路盤工 (車道舗装)	RC40-0 t=20cm	面積計算書より	495.6 m ²	496
	上層路盤工 (車道舗装)	M-40 t=15cm	面積計算書より	495.6 m ²	496
	表層工 (車道舗装)	再生密粒度As20F t=5cm	面積計算書より	495.6 m ²	496
	不陸整正 (歩道舗装)	補足材なし	面積計算書より	176.4 m ²	176
	凍上抑制層 (歩道舗装)	RC40-0 t=15cm	面積計算書より	184.8 m ²	185
	上層路盤工 (歩道舗装)	RC40-0 t=10cm	面積計算書より	184.8 m ²	185
	表層工 (歩道舗装)	再生細粒度As13 t=3cm	面積計算書より 184.8-(2.5*12.0) (すりつけ部)	154.8 m ²	155
	不陸整正 (すりつけ)	RC40-0 平均t=3cm	平面図より	107.0 m ²	107
	表層工 (すりつけ)	再生密粒度As20F t=5cm	平面図より	107.0 m ²	107
	区画線設置 (機・労のみ)	ペイント式 実線 W=15cm	区画線数量表より	832.0 m	832
	区画線設置 (材料のみ)	ペイント式 実線 W=15cm	区画線数量表より 84*2-12+32	188.0 m	188
	区画線設置 (機・労のみ)	ペイント式 破線 W=15cm	区画線数量表より	186.0 m	186
	区画線設置 (材料のみ)	ペイント式 破線 W=15cm	区画線数量表より	42.0 m	42
	区画線設置 (機・労のみ)	溶解式 ゼブラ W=45cm	区画線数量表より	67.0 m	67
	区画線設置 (材料のみ)	溶解式 ゼブラ W=45cm	区画線数量表より	15.0 m	15

数量計算書					
			原野地2号線		
工 種	種 別	規 格	計 算	単位	数 量
付属施設工					
	歩車道境界ブロック	A種 両面R	84.0-12.0	72.0 m	72
	地先境界ブロック	A種	Pt175.0～136.0	39.0 m	39
	転落防止柵	Coブロック 格子型		24.0 m	24
	特殊ブロック	点字ブロック 30*30cm	(84.0-12.0)*0.3	21.6 m ²	22
	視線誘導標識設置	土中用		3.0 本	3