

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		係長		照査		設計者									
令和 7 年度 国補 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 閲覧設計書																	
深山 2 号橋 上田市腰越(腰越)																	
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負					
橋梁修繕工 一式 橋梁上部工架設工 N=1橋 (鋼単純合成鋼桁橋 L=5.16m W=4.80m) 現橋上部工撤去工 N=1橋								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 07.10.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 08 鋼橋架設 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 07 月単位 324		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
橋梁工						
工場製作工						
材料費（１）						
材料費（工場製作工）						
鋼材費（鋼板各種） SM400A t=9,10,25,29mm						
	1.8	t				施工 第0 -0014号表
鋼材費（形鋼各種） SS400 380*100*10.5*16						
	0.36	t				施工 第0 -0015号表
鋼材費（形鋼各種） SS400 250*90*9*13						
	0.12	t				施工 第0 -0016号表
スタッド Φ22*150						
	252	本				

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
トルシア高力ボルト S 1 0 T M 2 2						
	0.02	t				
副資材費						
	2.4	t				施工 第0 -0017号表
桁製作工						
製作直接労務費（本体） 単純鉄桁 平均支間長4. 7 6 m 本体加工鋼重2. 2 8 1 t						
	1	式				施工 第0 -0018号表
工場塗装工						
塗装前処理 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト						
	40	m 2				施工 第0 -0019号表
塗装工(工場塗装) C-5						
	40	m²				科目 第0003号表
直接工事費（工場製作）						
間接労務 費						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費(工場製作)						
工場管理費						
工場製作原価						
橋梁撤去工						
舗装版破碎積込(小規模土工)						
	20	m 2				施工 第0 -0020号表
穀運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)	2	m 3				施工 第0 -0021号表
地覆・高欄破碎						
床版1次破碎・撤去 準用 吊孔削孔(コアボーリング工法)Φ150	1	m 3				施工 第0 -0022号表
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P10 床版切断用削孔(コアボーリング工法)Φ200	6	m				施工 第0 -0023号表
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P10	1	m				施工 第0 -0024号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
部材切断 床版カッタ工法						
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7	16	m				施工 第0 -0025号表
主桁転倒防止工						
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P12	4	桁				施工 第0 -0026号表
支承縁切り						
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P13	8	支承				施工 第0 -0027号表
桁撤去 トラッククレーン工法						
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P14		日				施工 第0 -0028号表
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間なし 14.4km以下	7	m3				施工 第0 -0029号表
処分費等						
処分費 As殻 (株)塩沢産業 東部工場	5	t				施工 第0 -0030号表
処分費 Con殻(有筋) (株)佐藤商会 生田営業所	18	t				施工 第0 -0031号表
架設工						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
銅橋工場製作輸送費 鉋桁（鋼床版鉋桁のみ） 運搬距離170km						
	2.4	t				施工 第0 -0032号表
上部工架設工 ラフテレーンクレーン 油圧式25t吊						
	1.8	t				施工 第0 -0033号表
ゴム支承 Aタイプ（パッドタイプ）据付 60kg／個以下						
	3	個				施工 第0 -0034号表
ゴム支承 Aタイプ（パッドタイプ）据付 60kg／個以下						
	3	個				施工 第0 -0036号表
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下						
	12	孔				施工 第0 -0037号表
補強格子鉄筋 D10 100*100						
	12	kg				
無収縮モルタル						
	0.1	m ³				施工 第0 -0035号表
本締め工 トルシアボルト総本数60本						
	60	本				施工 第0 -0038号表
塗装工(現場塗装) F-11						
	0.2	m ²				科目 第0002号表

上 田 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
橋面工											
床版工											
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物											
		22		m	2					施工	第0 -0039号表
鉄筋工 SD345 D19 橋梁用床版											
		2		t						施工	第0 -0040号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設											
		5		m	3					施工	第0 -0041号表
橋面防水工											
橋面防水工 シート系防水 新設											
		17		m	2					施工	第0 -0042号表
スラブドレーン Φ25 樹脂フレキ用 標-1											
		2		本							
SDキャップ スラブドレーン用											
		2		個							

上 田 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブルチューブ Φ25 樹脂フレキ						
	2	m				
地覆工						
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
	6	m ²				施工 第0 -0039号表
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし						
	0.06	t				施工 第0 -0043号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ バックホ(クレーン機能付)打設						
	1	m ³				施工 第0 -0044号表
高欄工						
転落防止柵設置工 ビーム式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 1m						
	10	m				施工 第0 -0045号表
伸縮継手工						
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型						
	8.2	m				施工 第0 -0046号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮水エッジ 20用						
	4		箇所			
現場接合接着剤 20用						
	2		式			
STシールA バックアップ材、プライマー含む						
			L			
排水パイプ フレキシブルホース SUS 5m						
	4		組			
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）						
	30		本			施工 第0 -0047号表
アンカー材（材料費）						
	30		本			施工 第0 -0048号表
アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）材料費						
	30		本			施工 第0 -0049号表
橋面舗装工						
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚4 0 mm						
	17		m2			施工 第0 -0050号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
取付工	表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚40mm									施工 第0 -0051号表	
		17		m	2						
撤去工											
	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下									施工 第0 -0052号表	
		6		m							
	舗装版破碎積込（小規模土工）									施工 第0 -0020号表	
		25		m	2						
	搬運搬 舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下 機械積込(小規模土工)									施工 第0 -0021号表	
		1		m	3						
処分費等											
土工	処分費 As殻 (株)塩沢産業 東部工場									施工 第0 -0030号表	
		3		t							

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂 小規模						
	10	m 3				施工 第0 -0053号表
埋戻し 小規模 土砂						
	1	m 3				施工 第0 -0054号表
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)						
	10	m 3				施工 第0 -0055号表
整地 残土受入れ地での処理						
	10	m 3				施工 第0 -0005号表
舗装工						
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚200mm 1層施工						
	27	m 2				施工 第0 -0056号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整碎石 全仕上り厚100mm						
	27	m 2				施工 第0 -0057号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm						
	27	m 2				施工 第0 -0058号表
嵩上工						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2					施工	第0 -0039号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設	0.1	m3					施工	第0 -0059号表
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	8	本					施工	第0 -0047号表
アンカー材（材料費）	8	本					施工	第0 -0060号表
アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）材料費	4	本					施工	第0 -0061号表
防護柵工								
ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 無 Gr-C-2B C o 建込塗装品 支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし	4	m					施工	第0 -0062号表
視線誘導標設置 防護柵取付用 両面反射体 φ100以下 かぶせ式	7	本					施工	第0 -0063号表
仮設工								

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場） プレートガーダ 設置・撤去＋賃料 供用月数2. 6月						
	25	m 2				施工 第0 -0064号表
主体足場（鋼橋架設工） プレートガーダ 設置・撤去＋賃料 供用月数1. 3月						
	21	m 2				施工 第0 -0065号表
朝顔（鋼橋架設工） プレートガーダ 両側朝顔 設置・撤去＋賃料 供用月数1. 3月						
	21	m 2				施工 第0 -0066号表
足場・防護（橋梁地覆補修） シート+板張 2回						
	8	m 2				施工 第0 -0067号表
クレーン設置部土工						
	1	式				科目 第0001号表
敷鉄板設置・撤去						
	108	m 2				施工 第0 -0068号表
敷鉄板賃料 鋼板 22×1524×3048mm 供用日数140日						
	24	枚				施工 第0 -0070号表
安全費						
交通誘導警備員B						
	70	人・日				施工 第0 -0071号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
運搬費						
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）						
	19	t				施工 第0 -0072号表
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 2． 6 km（×往復）						
	19	t				施工 第0 -0073号表
現場環境改善費（率分）						
共通仮設費率計算額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
架設工事原価						
工事原価						
一般管理費等						
工事価格計						
消費税等相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
		50		m 3			施工 第0 -0001号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)							
		50		m 3			施工 第0 -0002号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
		50		m 3			施工 第0 -0003号表
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)							
		50		m 3			施工 第0 -0004号表
土砂等運搬 標準 DID区間なし 7.5km以下 バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)							
		50		m 3			施工 第0 -0002号表
整地 残土受入れ地での処理							
		50		m 3			施工 第0 -0005号表
*** 単位当り ***							
		1		式			

塗装工(現場塗装)

科目内訳表

科目 第0002号表

F-11

						1	m ²
施 工 名 称 など		数	量	単	価	金	額
橋梁塗装工 素地調整 (塗替) 3種ケレンC 構造区分による補正なし							
		1	m2				施工 第0 -0006号表
橋梁塗装工 下塗り (塗替) 弱溶剤形変性エポキシ1層 はけ・ローラー 構造区分による補正なし							
		1	m2				施工 第0 -0007号表
橋梁塗装工 中塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 構造区分による補正なし							
		1	m2				施工 第0 -0008号表
橋梁塗装工 上塗り (塗替) 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 構造区分による補正なし							
		1	m2				施工 第0 -0009号表
*** 単位当り ***							
		1	m ²				

塗装工(工場塗装)

科目内訳表

科目 第0003号表

C-5

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工場塗装 下塗り 塗装回数1回 ミストコート（エポキシ樹脂塗料）							
		1		m2			施工 第0 -0010号表
工場塗装 下塗り 塗装回数1回 エポキシ樹脂塗料							
		1		m2			施工 第0 -0011号表
工場塗装 中塗り 塗装回数1回 ふっ素樹脂塗料 淡彩							
		1		m2			施工 第0 -0012号表
工場塗装 上塗り 塗装回数1回 ふっ素樹脂塗料 淡彩							
		1		m2			施工 第0 -0013号表
*** 単位当り ***							
		1		m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次 山積0.45m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：平均施工幅1m以上2m未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

土砂等運搬

標準 DID区間なし 7.5km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

施工 第0 -0002号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

施工 第0 -0003号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014 山積0.45m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014		
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		日		タンパ（ランマ）賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0004号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0026

橋梁塗装工 素地調整（塗替）
3種ケレンC

施工 第0 -0006号表

100

m2 当り

構造区分による補正なし

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：素地調整 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			素地調整区分：3種ケレンC 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

橋梁塗装工 下塗り（塗替）

施工 第0 -0007号表

弱溶剤形変性エポキシ1層 はけ・ローラー 構造区分による補正なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 下塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形変性エポキシ 1層 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：下塗り 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			下塗り塗料区分：弱溶剤形変性エポキシ1層 はけ・ローラー 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

橋梁塗装工 中塗り（塗替）

施工 第0 -0008号表

弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 構造区分による補正なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 中塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：中塗り 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			中塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

橋梁塗装工 上塗り（塗替）

施工 第0 -0009号表

弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 構造区分による補正なし

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工 塗替 上塗（はけ・ローラー） 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間	100.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業内容：上塗り 構造区分： 構造区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし			上塗り塗料区分：弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

工場塗装

施工 第0 -0010号表

下塗り 塗装回数1回

ミストコート（エポキシ樹脂塗料）

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	16.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（下塗り）A＝1時選択：ミストコート（エポキシ樹脂塗料） 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

工場塗装

施工 第0 -0011号表

下塗り 塗装回数1回

エポキシ樹脂塗料

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	54.000	kg			
エポキシ樹脂塗料用シンナー		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：下塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（下塗り）A = 1 時選択：エポキシ樹脂塗料 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

工場塗装

中塗り 塗装回数1回

ふっ素樹脂塗料 淡彩

施工 第0 -0012号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 中塗り用 淡彩	17.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：中塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2, 3時選択：ふっ素樹脂塗料 淡彩 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

工場塗装

施工 第0 -0013号表

上塗り 塗装回数1回

ふっ素樹脂塗料 淡彩

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ふっ素樹脂塗料 上塗り用 淡彩	14.000	kg			
ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用		L			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(材) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
塗装種別：上塗り 塗装回数（回）：1			塗装種類（中・上塗り）A = 2, 3時選択：ふっ素樹脂塗料 淡彩 構造区分：構造区分による補正なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

鋼材費（鋼板各種）

施工 第0 -0014号表

SM400A

t=9,10,25,29mm

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.170	t			
スクラップ	0.136	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上なし 鋼板単価（円／t）：			寸法エキストラ計上の有無：寸法エキストラ計上なし スクラップ単価（円／t）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

鋼材費（形鋼各種）

施工 第0 -0015号表

SS400

380*100*10.5*16

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.120	t			
スクラップ	0.096	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上なし スクラップ単価（円／t）：			形鋼単価（円／t）：		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

鋼材費（形鋼各種）

施工 第0 -0016号表

SS400

250*90*9*13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材	1.120	t			
スクラップ	0.096	t			(控除単価)
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
規格エキストラ計上の有無：規格エキストラ計上なし スクラップ単価（円／t）：			形鋼単価（円／t）：		

上 田 市

副資材費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副資材費（銅橋製作用） 溶接材料込み	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			

施 工 内 訳 表

頁0-0038

製作直接労務費（本体）

単純鉸桁 平均支間長4.76m

本体加工鋼重2.281t

施工 第0 -0018号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作工（橋梁）		人			
*** 単位当り ***	1	式			
橋梁形式：単純鉸桁 本体加工鋼重（t）：2.281 大型材片数 A 1（A＝1～10時入力）：9 小型材片数 A 2：81 大型材片板継溶接延長 B 1（m）E＞0時：0 本体の全体部材数 C：9 対傾構部材数：形鋼構造（A＝1，2時）：0 横構部材数：形鋼構造（A＝1，2時入力）：0 （主桁高×主桁間隔）の面積（A＝1，2）：（主桁高×主桁間隔）の面積4m2未満			平均支間長（m）A＝1～8時入力：4.76 570材相当品の鋼重（t）：0 大型材片重量（t）E＞0時入力：1.632 小型材片重量（t）G＞0時入力：0.649 大型材片T継手溶接延長 B 2（m）E＞0：60 仮組立の簡略化の有無：仮組立の簡略化あり		
斜橋・曲線橋による補正：斜橋 桁高変化による補正率 γ（%）：0			対傾構部材数：銅板トラス（A＝1，2時）：0 横構部材数：溶接構造（A＝1，2時入力）：0 重連による補正率 α（%）：0 斜橋・曲線橋による補正率 β（%）：3		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

塗装前処理

原板ブラスト及びジンクリッチプライマー 製品ブラスト

施工 第0 -0019号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
原板ブラスト ジンクリッチプライマー	100.000	m ²			
橋りょう塗装工		人			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
原板ブラスト・プライマーの種類：原板ブラスト及びジンクリッチプライマー			二次素地調整区分：製品ブラスト		

上 田 市

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0040

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	1	m2	当り
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考			
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3			供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次						
運転手（特殊）			人		運転手（特殊）						
軽油 小型ローリー パトロール給油			L		軽油 パトロール給油						
積算単価			式		積算単価						
*** 単位当り ***											
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ											

施 工 内 訳 表

頁0-0041

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 17.0km以下

機械構成比： 労務構成比：

機械積込(小規模土工)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(小規模土工) 運搬距離：17.0km以下		

地覆・高欄破碎

施 工 内 訳 表

頁0-0042

施工 第0 -0022号表

床版1次破碎・撤去 準用

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガス2次 25t吊(燃料油脂費含む)		日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014 山積0.8m3		供用日		バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2014		
大型ブレーカ [油圧式] 600～800kg級		供用日		大型ブレーカ [油圧式]		
溶接工		人		溶接工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

床版1次破碎・撤去 準用

1
標準単価：

機械構成比：

勞務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
ラフレんクレーン賃料補正係数：1				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

吊孔削孔(コアボーリング工法)Φ150

施 工 内 訳 表

頁0-0044

施工 第0 -0023号表
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P10

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 1 6 0mm スタンダード	2.6	個			
コアーチューブ 6インチ 160±1	6.4	個			
コアーアダプター 6インチ 160±1	0.8	個			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

床版切断用削孔(コアボーリング工法)Φ200

施 工 内 訳 表

頁0-0045

施工 第0 -0024号表
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P10
10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット 1 6 0mm スタンダード	2.8	個			
コアーチューブ 6インチ 160±1	6.4	個			
コアーアダプター 6インチ 160±1	0.8	個			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

部材切断
床版カッタ工法

施工 第0 -0025号表

橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラック〔クレーン装置付〕賃料 4 t車 2. 9 t吊		日			
ブレード（コンクリートカッタ） 径12インチ（30cm）	0.22	枚			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

上 田 市

主桁転倒防止工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0026号表
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P12
1 桁 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	桁			

支
 承
 縁
 切
 り

施
 工
 内
 訳
 表

頁
 0
 -
 0048

施
 工
 第
 0
 -
 0027
 号
 表

橋
 梁
 撤
 去
 技
 術
 マ
 ニ
 ュ
 ア
 ル
 参
 考
 資
 料
 -
 2
 P
 13

10

支
 承
 当
 り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 合 計 ***	10	支承			
*** 単位当り ***	1	支承			

施 工 内 訳 表

頁0-0049

桁撤去
トラッククレーン工法

施工 第0 -0028号表

橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P14

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 ～排ガス1次 16t吊（燃料油脂費含む）		日			
*** 単位当り ***	1	日			

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0050

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

施工 第0 -0029号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0051

処分費
As殻

(株)塩沢産業 東部工場

施工 第0 -0030号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0052

処分費
Con殻(有筋)

(株)佐藤商会 生田営業所

施工 第0 -0031号表

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0053

鋼橋工場製作輸送費
 鈑桁（鋼床版鈑桁のみ）

運搬距離 170 km

施工 第0 -0032号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼橋工場製作輸送費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
橋種：鈑桁（鋼床版鈑桁のみ）			運搬距離（km）：170		

施 工 内 訳 表

頁0-0054

上部工架設工

施工 第0 -0033号表

ラフテレーンクレーン 油圧式25t吊

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス2014 25t吊		日			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：架設 RTC賃料補正係数：1			クレーン規格：ラフテレーンクレーン 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		油圧式25t吊

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ゴム支承 Aタイプ (パッドタイプ) 据付
60kg/個以下

施工 第0 -0034号表

10 個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
ゴム支承	10.000	個			
無収縮モルタル	0.150	m3			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り ***	1	個			
無収縮モルタル使用量 (m3/個) : 0.015			ゴム支承単価 (円/個) :		

無収縮モルタル

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0035号表

頁0-0056

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ	1,875.000	kg			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0057

ゴム支承 Aタイプ（パッドタイプ）据付
60kg／個以下

施工 第0 -0036号表

10

個 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
ゴム支承	10.000	個			
無収縮モルタル	0.200	m ³			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	10	個			
*** 単位当り ***	1	個			
無収縮モルタル使用量 (m ³ ／個) : 0.02			ゴム支承単価 (円／個) :		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0058

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100mm以上110mm未満

200mm以上400mm以下

施工 第0 -0037号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料 3kVA		日		発動発電機「ガソリンエンジン駆動」賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 110mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 110mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

100mm以上110mm未満

200mm以上400mm以下

施工 第0 -0037号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：100mm以上110mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：200mm以上400mm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

本締め工
トルシアボルト総本数60本

施工 第0 -0038号表

100

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう世話役		人			
橋りょう特殊工		人			
普通作業員		人			
トルシアボルト	100.000	本			
諸雑費		%			(労) × 率
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			
トルシアボルト総本数 T (本) : 60			トルシアボルト単価 (円/本) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

施工 第0 -0039号表

型枠

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

鉄筋工

SD345 D19

橋梁用床版

施工 第0 -0040号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D19	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：橋梁用床版			鉄筋径： D19 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10 t 未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：《条件不要》			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0041号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 30-12-25 (20) -N (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0041号表

標準単価：1

m3 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：30-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種別：普通 (N) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

橋面防水工
シート系防水 新設

施工 第0 -0042号表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面防水工 シート系防水 新設	100.000	m ²			
床版排水（ドレーン）材	76.860	m			
目地材	76.860	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：シート系防水 床版排水材設計量（m／100m2）無＝0：73.2 施工規模（B＝1時選択）：施工規模 200m2未満 床版排水（ドレーン）材単価（円／m）：			作業区分： 新設 目地材設計量（m／100m2）なし＝0：73.2 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 目地材単価（円／m）D＞0時入力：		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

鉄筋工

施工 第0 -0043号表

SD345 D13

構造物種別による補正なし

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工 加工・組立共	1.000	t			
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
鉄筋規格：SD345 規格・仕様：一般構造物 構造物種別：構造物種別による補正なし			鉄筋径： D13 作業条件：標準作業 施工規模：施工規模 10 t 未満		
時間的制約の有無：《条件不要》 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 10 %未満			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

バックホウ(クレーン機能付)打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0044号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
生コン 24-12-40-BB (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0068

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

バックホ(クレーン機能付)打設

施工 第0 -0044号表

標準単価：1

m3 当り

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：24-12-40(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類：高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

転落防止柵設置工

施工 第0 -0045号表

ビーム式 アンカーボルト固定用

支柱間隔 1 m

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 アンカーボルト固定用（手間のみ）	100.000	m			
転落防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：ビーム式 アンカーボルト固定用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満 横断又は転落防止柵単価（円／m）：			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 1 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

橋梁用伸縮継手装置設置工
新設 普通型

施工 第0 -0046号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁用伸縮継手装置設置工 新設 普通型	1.000	m			
橋梁用伸縮継手装置	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：新設 普通型 橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無：橋梁用伸縮継手装置本体計上あり			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 伸縮継手装置本体単価（円／m） C＝1時：		

アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0047号表

頁0-0071

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

アンカー材（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

頁0-0072

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アンカー材 クイックカプセル D-16同等品以上		本		アンカー材 クイックカプセル D-16同等品以上		
*** 単位当り ***						

アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）材料費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
アンカー筋 SD345 D16 0.0008t/本			本			アンカー筋 SD345 D16 0.0008t/本			
*** 単位当り ***									

施 工 内 訳 表

頁0-0074

基層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
①アスファルト混合物 粗粒度（2 0）		t		再生アスファルト混合物 粗粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0075

基層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0050号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：粗粒度（2 0） アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：瀝青材料なし アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0076

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0051号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5～0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0～6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤－4改質アスファルト混合物 密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0051号表

1

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：密粒(13F) ポリマー改質Ⅱ型 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：タックコート 瀝青材料種類：タックコート PK-4 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0078

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0052号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

施工 第0 -0052号表

1 m 当り

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0053号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0081

床掘り
土砂

施工 第0 -0053号表

小規模

1

m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模)				

施 工 内 訳 表

頁0-0082

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0054号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
タンパ及びランマ〔ランマ〕 質量6 0～8 0 k g		供用日		タンパ及びランマ〔ランマ〕		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0083

施工 第0 -0054号表

埋戻し
小規模

機械構成比：

労務構成比：

土砂

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 7.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0055号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚200mm

1層施工

施工 第0 -0056号表

1
標準単価：

m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 2 当り

施工 第0 -0056号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下		m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン RC - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

上層路盤（車道・路肩部）

粒度調整砕石

機械構成比：

労務構成比：

全仕上り厚100mm

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0057号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0057号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下		m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0058号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F） [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0058号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0091

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

市場単価構成比：

標準単価：1

m3 当り

施工 第0 -0059号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン 24-12-25 (20) -BB (W/C=55%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0092

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

人力打設

施工 第0 -0059号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋・鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種別： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：24-12-25(W/C=55%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

アンカー材（材料費）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0093

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アンカー材 ケミカルアンカー PG-13N同等品以上		本		アンカー材 ケミカルアンカー PG-13N同等品以上		
*** 単位当り ***						

アンカー筋（コンクリート沓座拡幅）材料費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
アンカー筋 SD345 D13 0.00067t/本			本			アンカー筋 SD345 D13 0.00067t/本			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0095

ガードレール設置工 曲線部(R≤30m) 無

Gr-C-2B Co 建达涂装品

支柱長による加算額なし曲支柱加算額なし

施工 第0 -0062号表

1 m 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0096

視線誘導標設置

施工 第0 -0063号表

防護柵取付用 両面反射体

φ100以下 かぶせ式

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 かぶせ式	1.000	本			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	本			
作業区分：設置 反射体の種類： 両面反射体 視線誘導標区分：標準タイプ			施工区分：防護柵取付用 反射体規格（B＝4時選択）：φ100以下 かぶせ式 さや管使用有無：さや管使用なし 時間的制約の有無：《条件不要》		
施工規模：施工規模 10本未満 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし					

施 工 内 訳 表

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）
プレートガーダ

施工 第0 -0064号表

設置・撤去+賃料 供用月数2. 6月

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工	1.000	m 2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m 2			
足場の種類：ワイヤーブリッジ転用足場 作業区分：設置・撤去+賃料			橋梁の種類：プレートガーダ 供用月数 T 1（月）C = 1～3， 6時入力：2.6		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

主体足場（鋼橋架設工）

施工 第0 -0065号表

プレートガーダ

設置・撤去+賃料 供用月数1. 3月

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主体足場工	1.000	m2			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m2			
足場の種類：パイプ吊り足場 作業区分：設置・撤去+賃料			橋梁の種類：プレートガーダ 供用月数 T 1（月） C = 1～3， 6時入力：1.3		

朝顔（鋼橋架設工）
プレートガーダ 両側朝顔

施工 第0 -0066号表

1 m 2 当り

設置・撤去+賃料 供用月数1. 3月

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0100

足場・防護（橋梁地覆補修）

施工 第0 -0067号表

シート+板張 2回 1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
橋りょう特殊工		人		橋りょう特殊工		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
防護種類：シート+板張 足場を架設している総月数：1.0月を超え2.0月以下				1工事での足場使用回数：2回		

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0068号表

頁0-0101

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 (機－28) クローラ型・クレーン付 山積0.8m3 排出ガス対策型2014年規制		日			施工 第0-0069号表
諸雑費		%			(労＋機) × 率
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業区分：設置・撤去					

施 工 内 訳 表

頁0-0102

バックホウ運転（機－２８）

クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3 排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0069号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 排ガス2014 山積0. 8m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ローリー パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3 バックホウ（供用日／日）：1.06 軽油（L／日）：119			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 特殊運転手（人／日）：1		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数140日

施工 第0 -0070号表

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板賃料	1.000	枚			
敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費 1524×3048	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	枚			
敷鉄板規格：鋼板 22×1524×3048mm 供用日数（日）：140 整備費の有無：整備費計上あり			不足分弁償金数量（t／枚）なし＝0：0 継続工事の有無：継続工事なし		

上 田 市

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0105

仮設材等の積込み、取卸し費
積込み、取卸し（往復分）

施工 第0 -0072号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積込み、取卸し（往復分）					

仮設材等の運搬
製品長12m以内

頁0-0106

1 t 当り

[illegible]