





内装工事 （続き）	②	ビニル幅木	材質 ・ 軟質 ・ 硬質 高さ(mm) ※ 60 ・ 75 厚さ(mm) ※ 1.5以上	(19.2.2)																																																																			
	4.	ゴム床タイル	色柄 ・ 図示 ・ 厚さ(mm) ・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 寸法(mm) ・ 図示 ・	(19.2.2)																																																																			
	5.	カーペット敷き	・ 織じゅうたん <table border="1"><thead><tr><th>種別</th><th>バイル形状</th><th>織り方</th><th>色柄等</th><th>帯電性</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ A種</td><td>・ カット</td><td>・ ウィルトン</td><td>・ カーベツト</td><td>※ 無地</td><td>・ 適用する</td></tr><tr><td>・ B種</td><td>・ ルーフ</td><td>・ ダブルフェース</td><td>・ カーベツト</td><td>・ 柄物</td><td>・ 適用しない</td></tr><tr><td>・ C種</td><td>・ カット、ループ併用</td><td>・ アキスミンスター</td><td>・ カーベツト</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> グリッパー工法の下葦き材 ※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm 接合方法 ※ ヒートボンド工法 ・ 手縫いでつづり縫い ・ タフテッドカーベツト <table border="1"><thead><tr><th>バイル形状</th><th>バイル長さ(mm)</th><th>工 法</th><th>帯電性</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ カットバイル</td><td>・ 5～7 ・</td><td>※ 全面接着工法</td><td>・ 適用する</td><td></td></tr><tr><td>・ ルーフバイル</td><td>・ 4～6 ・</td><td>・ グリッパ－工法</td><td>・ 人体帯電圧 3kv以下)</td><td></td></tr><tr><td>・ カット、ループ併用</td><td>・</td><td></td><td>・ 適用しない</td><td></td></tr></tbody></table> 下敷き材(グリッパ－工法の場合) ※ 反毛フェルト(JIS L 3204)の第2種2号 呼び厚さ 8mm ・ タイルカーベツト <table border="1"><thead><tr><th>バイル形状</th><th>種別</th><th>施工箇所</th><th>寸法</th><th>総厚さ(mm)</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>※ ループバイル</td><td>※ 第一種 ・ 第二種</td><td>・ 図示</td><td>※ 500×500</td><td>※ 6.5</td><td></td></tr><tr><td>・ カットバイル</td><td>・ 第一種 ・ 第二種</td><td>・ 図示</td><td>※ 500×500</td><td>※ 6.5</td><td></td></tr><tr><td>・ カット・ループ併用</td><td>・ 第一種 ・ 第二種</td><td>・ 図示</td><td>※ 500×500</td><td>※ 6.5</td><td></td></tr></tbody></table> カーベツトの敷き方 平 場 ※ 市松敷き ・ 模様流し ・ 階段部分 ※ 模様流し ・ 市松敷き ・ 見切り、押え金物 ・ 適用する(材質、形状等 ※ 図示 ・) ・ 適用しない	種別	バイル形状	織り方	色柄等	帯電性	備考	・ A種	・ カット	・ ウィルトン	・ カーベツト	※ 無地	・ 適用する	・ B種	・ ルーフ	・ ダブルフェース	・ カーベツト	・ 柄物	・ 適用しない	・ C種	・ カット、ループ併用	・ アキスミンスター	・ カーベツト			バイル形状	バイル長さ(mm)	工 法	帯電性	備考	・ カットバイル	・ 5～7 ・	※ 全面接着工法	・ 適用する		・ ルーフバイル	・ 4～6 ・	・ グリッパ－工法	・ 人体帯電圧 3kv以下)		・ カット、ループ併用	・		・ 適用しない		バイル形状	種別	施工箇所	寸法	総厚さ(mm)	備 考	※ ループバイル	※ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5		・ カットバイル	・ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5		・ カット・ループ併用	・ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5	
種別	バイル形状	織り方	色柄等	帯電性	備考																																																																		
・ A種	・ カット	・ ウィルトン	・ カーベツト	※ 無地	・ 適用する																																																																		
・ B種	・ ルーフ	・ ダブルフェース	・ カーベツト	・ 柄物	・ 適用しない																																																																		
・ C種	・ カット、ループ併用	・ アキスミンスター	・ カーベツト																																																																				
バイル形状	バイル長さ(mm)	工 法	帯電性	備考																																																																			
・ カットバイル	・ 5～7 ・	※ 全面接着工法	・ 適用する																																																																				
・ ルーフバイル	・ 4～6 ・	・ グリッパ－工法	・ 人体帯電圧 3kv以下)																																																																				
・ カット、ループ併用	・		・ 適用しない																																																																				
バイル形状	種別	施工箇所	寸法	総厚さ(mm)	備 考																																																																		
※ ループバイル	※ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5																																																																			
・ カットバイル	・ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5																																																																			
・ カット・ループ併用	・ 第一種 ・ 第二種	・ 図示	※ 500×500	※ 6.5																																																																			
6.	合成樹脂塗床	塗床材のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ <table border="1"><thead><tr><th>種 別</th><th>施工箇所</th><th>工 法</th><th>仕上げの種類</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ 厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床</td><td>・ 図示</td><td></td><td>※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ</td></tr><tr><td>・ 厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床</td><td>・ 図示</td><td>・ 薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法</td><td>・ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ</td></tr><tr><td>・ 薄膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床</td><td>・ 図示</td><td></td><td>※ 平滑仕上げ</td></tr><tr><td>・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970) (防塵塗料塗り)</td><td>・ 図示</td><td></td><td>工程 塗布量(kg/m²) ※ 0.25kg/m²以上 表面仕上げ ※ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ※ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ※ 標準色 ・</td></tr></tbody></table>	種 別	施工箇所	工 法	仕上げの種類	・ 厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床	・ 図示		※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ	・ 厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床	・ 図示	・ 薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法	・ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ	・ 薄膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床	・ 図示		※ 平滑仕上げ	・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970) (防塵塗料塗り)	・ 図示		工程 塗布量(kg/m ²) ※ 0.25kg/m ² 以上 表面仕上げ ※ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ※ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ※ 標準色 ・	(19.4.2.3)(表 19.4.4.5)																																																
種 別	施工箇所	工 法	仕上げの種類																																																																				
・ 厚膜型塗床材 弾性ウレタン樹脂系塗床	・ 図示		※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・ つや消し仕上げ																																																																				
・ 厚膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床	・ 図示	・ 薄膜流し展べ工法 ・ 厚膜流し展べ工法 ・ 樹脂モルタル工法	・ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ																																																																				
・ 薄膜型塗床材 エポキシ樹脂系塗床	・ 図示		※ 平滑仕上げ																																																																				
・ アクリル樹脂塗床 (JIS K 5970) (防塵塗料塗り)	・ 図示		工程 塗布量(kg/m ²) ※ 0.25kg/m ² 以上 表面仕上げ ※ 平滑 ・ 防滑 溶剤 ※ 水性色 ・ 溶剤系 ・ 無溶剤系 仕上げ色 ※ 標準色 ・																																																																				
7.	フローリング張り	単層フローリング <table border="1"><thead><tr><th>種 類</th><th>工 法</th><th>樹種</th><th>厚さ(mm)</th><th>大きさ</th><th>仕上塗装</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ フローリングボード1等</td><td>・ 釘留め工法(根太張り)</td><td>※ なら ・ 図示 ・</td><td>15</td><td>※ 板幅75 板長さ400以上</td><td>・ 塗装品 ・ 無塗装品</td></tr><tr><td>・ フローリングブロック1等</td><td>・ 釘留め工法(直張り)</td><td>※ なら ・ 図示 ・</td><td>・ 12以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 図示</td><td></td></tr><tr><td></td><td>・ 接着工法</td><td>※ なら ・ 図示 ・</td><td>・ 8以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 図示</td><td></td></tr></tbody></table> 天然木化粧複合フローリング <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">工 法</th><th rowspan="2">樹種</th><th rowspan="2">種別</th><th rowspan="2">厚さ(mm)</th><th colspan="2">大きさ(mm)</th><th rowspan="2">防湿処理</th><th rowspan="2">塗装仕上げ</th></tr><tr><th>板幅</th><th>板長さ</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ 釘留め工法(根太張り)</td><td>※ なら</td><td>・ A種</td><td>※ 15以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 75 ・ 90</td><td>※ 900以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 適用する</td><td>・ 塗装品</td></tr><tr><td>・ 釘留め工法(直張り)</td><td>・ 図示</td><td>・ B種</td><td>※ 12以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 図示</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>・</td><td>※ C種</td><td>※ 12以上 ・ 図示 ・</td><td>※ 303 ・ 図示 ・</td><td>※ 1800以上 ・ 図示 ・</td><td>・ 適用しない</td><td>・ 無塗装品</td></tr><tr><td>・ 接着工法</td><td>※ なら ・ 図示 ・</td><td></td><td>※ 8以上 ・ 図示 ・</td><td>※ 75以上 ・ 図示 ・</td><td>※ 900以上 ・ 図示 ・</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 間伐材等の適用 ・ あり ・ なし フローリング、接着剤及び塗料のホルムアルデヒド放散量 ※ 規制対象外又はF☆☆☆☆ ・ 接着工法の場合の緩衝材 ※ 合成樹脂発泡シート ・ 現場塗装仕上げ ・ 行う(施工箇所) ※ ウレタン樹脂ワニス塗り(B種) ・ オイルステイン塗りの上、ワックス塗り ・ 生地そのままワックス塗り ・ 行わない	種 類	工 法	樹種	厚さ(mm)	大きさ	仕上塗装	・ フローリングボード1等	・ 釘留め工法(根太張り)	※ なら ・ 図示 ・	15	※ 板幅75 板長さ400以上	・ 塗装品 ・ 無塗装品	・ フローリングブロック1等	・ 釘留め工法(直張り)	※ なら ・ 図示 ・	・ 12以上 ・ 図示 ・	・ 図示			・ 接着工法	※ なら ・ 図示 ・	・ 8以上 ・ 図示 ・	・ 図示		工 法	樹種	種別	厚さ(mm)	大きさ(mm)		防湿処理	塗装仕上げ	板幅	板長さ	・ 釘留め工法(根太張り)	※ なら	・ A種	※ 15以上 ・ 図示 ・	・ 75 ・ 90	※ 900以上 ・ 図示 ・	・ 適用する	・ 塗装品	・ 釘留め工法(直張り)	・ 図示	・ B種	※ 12以上 ・ 図示 ・	・ 図示					・	※ C種	※ 12以上 ・ 図示 ・	※ 303 ・ 図示 ・	※ 1800以上 ・ 図示 ・	・ 適用しない	・ 無塗装品	・ 接着工法	※ なら ・ 図示 ・		※ 8以上 ・ 図示 ・	※ 75以上 ・ 図示 ・	※ 900以上 ・ 図示 ・			(19.5.2～5)(表 19.5.1～6)		
種 類	工 法	樹種	厚さ(mm)	大きさ	仕上塗装																																																																		
・ フローリングボード1等	・ 釘留め工法(根太張り)	※ なら ・ 図示 ・	15	※ 板幅75 板長さ400以上	・ 塗装品 ・ 無塗装品																																																																		
・ フローリングブロック1等	・ 釘留め工法(直張り)	※ なら ・ 図示 ・	・ 12以上 ・ 図示 ・	・ 図示																																																																			
	・ 接着工法	※ なら ・ 図示 ・	・ 8以上 ・ 図示 ・	・ 図示																																																																			
工 法	樹種	種別	厚さ(mm)	大きさ(mm)		防湿処理	塗装仕上げ																																																																
				板幅	板長さ																																																																		
・ 釘留め工法(根太張り)	※ なら	・ A種	※ 15以上 ・ 図示 ・	・ 75 ・ 90	※ 900以上 ・ 図示 ・	・ 適用する	・ 塗装品																																																																
・ 釘留め工法(直張り)	・ 図示	・ B種	※ 12以上 ・ 図示 ・	・ 図示																																																																			
	・	※ C種	※ 12以上 ・ 図示 ・	※ 303 ・ 図示 ・	※ 1800以上 ・ 図示 ・	・ 適用しない	・ 無塗装品																																																																
・ 接着工法	※ なら ・ 図示 ・		※ 8以上 ・ 図示 ・	※ 75以上 ・ 図示 ・	※ 900以上 ・ 図示 ・																																																																		
8.	畳敷き	種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(畳床： ・ KT-I ・ KT-II ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N) 衝撃緩和型畳 ・ 適用する(床表 ・ C1 ・ C2) ・ 適用しない 下地の種類 ・ 標仕 表12.6.1による床組 ・ ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロロ) ・ 畳表及び畳床はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、発生が極めて少ない材料を使用したものとする。	(19.6.2)(表 19.6.1)																																																																				
その他	①	せっこうボード その他のボード張り	(19.7.2.3)(表 19.7.1) <table border="1"><thead><tr><th>種 類</th><th>JIS 記号</th><th>厚さ(mm)・規格等</th></tr></thead><tbody><tr><td>・ 硬質木毛セメント板</td><td>HW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 中質木毛セメント板</td><td>MW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 普通木毛セメント板</td><td>NW</td><td>・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 硬質木片セメント板</td><td>HF</td><td>・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 普通木片セメント板</td><td>NF</td><td>・ 30 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ けい酸カルシウム板</td><td>0.8FK 1.0FK</td><td>タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>スレートボード</td><td>F NF S</td><td>・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 図示 ・ ・ 6 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 化粧けい酸カルシウム板</td><td>0.8FK 1.0FK</td><td>タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ 仕上げの種類 ・ UV塗装 ・ シート張り ・ 化粧単板 ・ 一般塗装</td></tr><tr><td>・ 火山性ガラス質複合板</td><td>VSボード</td><td>・ 図示 密度による区分 (・) 化粧加工による区分 (・)</td></tr><tr><td>・ 素地ハードボード</td><td>HB</td><td>・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 未研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RN ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RS</td></tr><tr><td>・ 内装用化粧ハードボード</td><td>IB</td><td>・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 内装用 DI ・ 外装用 DE</td></tr><tr><td>・ ミディアムデンシティファイバーボード</td><td>MDF</td><td>・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ インシュレーションボード</td><td></td><td>A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 単板張りパーティクルボード</td><td></td><td>・ 無研磨板 VN ・ 研磨板 VS ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 化粧パーティクルボード</td><td></td><td>・ 単板オーバーレイ DV ・ プラスチックオーバーレイ DO ・ 塗装 DC ・ 10(難燃) ・ 12(難燃) ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ ロックウール化粧吸音板</td><td>DR</td><td>・ 凹凸タイプ (・ 12 (不燃) ・ 15 ・ 19 ・ 図示 ・) ・ フラットタイプ (・ 9 (不燃) ・ 12 ・ 図示 ・)</td></tr><tr><td>・ ロックウール吸音ボード1号</td><td>RW-B</td><td>・ 25 ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ グラスウール吸音ボード号32K</td><td>GW-B</td><td>・ 25 (グラスクロス包) ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>○ せっこうボード</td><td>GB-R</td><td>・ 9.5 (準不燃) ※ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 図示 ・</td></tr><tr><td>・ 不燃積層せっこうボード</td><td>GB-MC</td><td>9.5 (</td></tr></tbody></table>	種 類	JIS 記号	厚さ(mm)・規格等	・ 硬質木毛セメント板	HW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・	・ 中質木毛セメント板	MW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・	・ 普通木毛セメント板	NW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・	・ 硬質木片セメント板	HF	・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・ 図示 ・	・ 普通木片セメント板	NF	・ 30 ・ 図示 ・	・ けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・	スレートボード	F NF S	・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 図示 ・ ・ 6 ・ 図示 ・	・ 化粧けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ 仕上げの種類 ・ UV塗装 ・ シート張り ・ 化粧単板 ・ 一般塗装	・ 火山性ガラス質複合板	VSボード	・ 図示 密度による区分 (・) 化粧加工による区分 (・)	・ 素地ハードボード	HB	・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 未研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RN ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RS	・ 内装用化粧ハードボード	IB	・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 内装用 DI ・ 外装用 DE	・ ミディアムデンシティファイバーボード	MDF	・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ 図示 ・	・ インシュレーションボード		A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・	・ 単板張りパーティクルボード		・ 無研磨板 VN ・ 研磨板 VS ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・	・ 化粧パーティクルボード		・ 単板オーバーレイ DV ・ プラスチックオーバーレイ DO ・ 塗装 DC ・ 10(難燃) ・ 12(難燃) ・ 図示 ・	・ ロックウール化粧吸音板	DR	・ 凹凸タイプ (・ 12 (不燃) ・ 15 ・ 19 ・ 図示 ・) ・ フラットタイプ (・ 9 (不燃) ・ 12 ・ 図示 ・)	・ ロックウール吸音ボード1号	RW-B	・ 25 ・ 図示 ・	・ グラスウール吸音ボード号32K	GW-B	・ 25 (グラスクロス包) ・ 図示 ・	○ せっこうボード	GB-R	・ 9.5 (準不燃) ※ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 図示 ・	・ 不燃積層せっこうボード	GB-MC	9.5 (					
種 類	JIS 記号	厚さ(mm)・規格等																																																																					
・ 硬質木毛セメント板	HW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・																																																																					
・ 中質木毛セメント板	MW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・																																																																					
・ 普通木毛セメント板	NW	・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 図示 ・																																																																					
・ 硬質木片セメント板	HF	・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・ 図示 ・																																																																					
・ 普通木片セメント板	NF	・ 30 ・ 図示 ・																																																																					
・ けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・																																																																					
スレートボード	F NF S	・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 図示 ・ ・ 6 ・ 図示 ・																																																																					
・ 化粧けい酸カルシウム板	0.8FK 1.0FK	タイプ 2(無石綿) ・ 6 ・ 8 ・ 図示 ・ 仕上げの種類 ・ UV塗装 ・ シート張り ・ 化粧単板 ・ 一般塗装																																																																					
・ 火山性ガラス質複合板	VSボード	・ 図示 密度による区分 (・) 化粧加工による区分 (・)																																																																					
・ 素地ハードボード	HB	・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 未研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RN ・ 研磨板 (・ スタンダード ・ テンパード) RS																																																																					
・ 内装用化粧ハードボード	IB	・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ 図示 ・ ・ 内装用 DI ・ 外装用 DE																																																																					
・ ミディアムデンシティファイバーボード	MDF	・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ 図示 ・																																																																					
・ インシュレーションボード		A級 (・ 天井仕上 ・ 内装仕上 ・) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・																																																																					
・ 単板張りパーティクルボード		・ 無研磨板 VN ・ 研磨板 VS ・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 図示 ・																																																																					
・ 化粧パーティクルボード		・ 単板オーバーレイ DV ・ プラスチックオーバーレイ DO ・ 塗装 DC ・ 10(難燃) ・ 12(難燃) ・ 図示 ・																																																																					
・ ロックウール化粧吸音板	DR	・ 凹凸タイプ (・ 12 (不燃) ・ 15 ・ 19 ・ 図示 ・) ・ フラットタイプ (・ 9 (不燃) ・ 12 ・ 図示 ・)																																																																					
・ ロックウール吸音ボード1号	RW-B	・ 25 ・ 図示 ・																																																																					
・ グラスウール吸音ボード号32K	GW-B	・ 25 (グラスクロス包) ・ 図示 ・																																																																					
○ せっこうボード	GB-R	・ 9.5 (準不燃) ※ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 図示 ・																																																																					
・ 不燃積層せっこうボード	GB-MC	9.5 (																																																																					



□配置図 1/200




□案内図 no scale




□建物概要

工事名称	古戦場公園コミュニティセンター改修工事
建築場所	長野県上田市下之条600、599、598-2、597-6、597-1
敷地面積	1274.95㎡
構造・階数	木造・平屋建て
主要用途	倉庫
建築物高さ	最高高さ3.645m 軒高さ2.7m
建築面積	16.562㎡
算定式	4.55m×3.64m
延床面積	16.562㎡
算定式	4.55m×3.64m

□申請建物求積図







敷地求積図 1/200

番号	底 辺	高 さ	倍 面 積	面 積
1	39.893	4.028	160.689004	80.3445020
2	29.537	7.383	218.071671	109.0358355
3	36.288	4.557	165.364416	82.6822080
4	43.943	14.706	646.225758	323.1128790
5	44.170	3.875	171.158750	85.5793750
6	18.270	7.919	144.680130	72.3400650
7	44.425	1.389	61.706325	30.8531625
8	48.506	7.194	348.952164	174.4760820
9	51.500	2.892	148.938000	74.4690000
10	49.579	1.387	68.766073	34.3830365
11	52.280	2.483	129.811240	64.9056200
12	54.483	3.795	206.762985	103.3814925
13	54.483	1.446	78.782418	39.3912090
合 計				1,274.9544670
敷 地 面 積				1,274.95 m ²






平面図




天井伏図


凡 例	
記 号	仕 上
○A	直天井（針葉樹構造用合板t=12表し）
○B	化粧ばり構造用合板t=12 木材保護塗料 (WP)



南立面図



北立面図



東西立面図

内部仕上げ表


(アスベスト含有建材不使用)					
	床	巾木	壁	廻縁	天井
倉 庫	構造用下地合板t=24張り	ソフト巾木 H=60	せっこうボードt=12.5張り	—	直天井（針葉樹構造用合板t=12表し）

外部仕上げ表

屋 根	カラーガルバリウム鋼板t=0.35 縦ハゼ葺き
外 壁	t=14mm窯業系サイディング張
軒 天	針葉樹構造用合板張りt=12, 木材保護塗料 (WP)
樋	軒樋：硬質塩ビ製 角型75
	縦樋：硬質塩ビ製 φ60
水 切 り	カラーガルバリウム鋼板t=0.35
基 礎	コンクリート打放し



※不燃





B-B' 断面図

A-A' 断面図



上田市都市建設部建築課

事業年度
R-07

設計者 国土交通大臣登録 第321645号
一級建築士 宮原 正志

事業名
図名

古戦場コミュニティセンター収納庫設置工事
基礎詳細図・断面図

SCALE
基礎詳細図 : 1/20
断面図 : 1/50

NO.
A-9