

工事番号					
------	--	--	--	--	--

(様式 - 1)

課長		係長		照査	設計者									
----	--	----	--	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

令和 7 年度 塩川郷仕川原地区舗装復旧工事

閲覧設計書

上田市塩川

設 計 大 要	施 工 方 法	請負
舗装工 L=173.0m W=1.40 ~ 2.40m A=287m ² 表層工(再生密粒度As20F t=5cm) A=287m ² 不陸整正(補足材M-25 t=平均3cm) A=287m ²	施工期間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	金錢的保証
	<ul style="list-style-type: none"> 別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m³、掛m²、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 	

総括情報表

頁0-0002

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信(2) 07.10.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%)	40		
消費税率(%)	10 %		
工種	06 補装		
施工地域区分(共通仮設)	03 一般交通影響有り(2)-1		
施工地域区分(現場管理)	03 一般交通影響有り(2)-1		
現場環境改善費率計上分	03 計上なし		
契約保証方法	04 金銭的保証補正無		
時間的制約	00 時間的制約無し		
豪雪割増	02 豪雪割増無し		
週休2日補正	07 月単位		
冬期補正(現管)	974		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
舗装					
舗装復旧工					
舗装撤去工					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	190	m			施工 第0 -0001号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	287	m 2			施工 第0 -0002号表
搬運搬 舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下 機械積込(小規模土工)	12	m 3			施工 第0 -0003号表
処分費等					
処分費 As掘削材 株塩沢産業 東部工場	27.0	t			

上 田 市

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工					
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	287	m 2			施工 第0 -0004号表
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚 50 mm	287	m 2			施工 第0 -0005号表
仮設工					
交通誘導警備員 B	4	人・日			施工 第0 -0006号表
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					

上 田 市

＊＊＊本工事費＊＊＊

(工事費内訳書)

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費					
工事原価					
一般管理費等					
工事価格計					
消費税等 相当額計					
工事費計					
(参考)予定 価格に占める 法定福利費概 算額					

上 田 市

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比 :

労務構成比 :

15cm以下

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0006

1 m 当り

標準単価 :

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

舗装版切断

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0007

1 m 当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0008

施工 第0 -0002号表

1 m 2 当り

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比 :

労務構成比 :

障害等なし

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

代 表 機 労 材 規 格
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料
~超低・~排ガス3次 山積0.45m³

構成比

単 位

単 価

代 表 機 労 材 規 格(東京地区)

単価(東京地区)

備 考

バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ~超低・~排ガス3次 山積0.45m ³		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1

m 2

当り

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0003号表

頁0-0010

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 4.5km以下

機械積込(小規模土工)

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 3 当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手(一般)		人		運転手(一般)		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(小規模土工) 運搬距離: 4.5km以下		

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0011

不陸整正

補足材料あり

機械構成比：

労務構成比：

28mm以上34mm未満

材料構成比：

市場単価構成比：

1 標準単価：

m 2 当り

代表機 労材規格	構成比	単位	単価	代表機 労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014 ブレード幅 3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2014		
ロードローラ [マカダム] 貨料 ~超低・~排ガス 2次 質量 10~12t		日		ロードローラ [マカダム] 貨料		
タイヤローラ貨料 質量 13~14t		日		タイヤローラ貨料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

頁0-0012

不陸整正

補足材料あり

機械構成比 :

労務構成比 :

28mm以上34mm未満

材料構成比 :

市場単価構成比 :

標準単価 :

1

m 2

当り

代表機 労材 規格	構成比	単位	単価	代表機 労材 規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
粒調碎石 25mm以下		m 3		再生クラッシャラン R C - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無 : 補足材料あり 補足材料 : 粒度調整碎石 M - 2 5				補足材料平均厚さ : 28mm以上34mm未満 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚50mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 2 当り

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ~低騒・~排ガス2014 舗装幅1.4~3m		日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t		日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
タイヤローラ賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t		日		タイヤローラ賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0014

施工 第0 -0005号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚 50 mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m 2 当り

代表機 代 表 機 労 材 規 格	構成比	単位	単 価	代表機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度(20F) [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度(20)		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー - パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

施工 第0-0005号表

表層(車道・路肩部)

1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 労務構成比:

平均仕上り厚50mm

材料構成比:

市場単価構成比:

1 m 2 当り

標準単価:

代表機材規格	構成比	単位	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
平均幅員: 1.4m以上3.0m以下 標準締固め後密度: 2.35t/m ³ 材料: 再生 密粒度 (20F) アスファルト混合物小型車割増: 小型車割増なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				1層当たり平均仕上り厚(mm): 50 瀝青材料種類: プライムコート 瀝青材料種類: プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増: 夜間割増なし		

交通誘導警備員 B

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁0-0016

1 人・日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

上 田 市