

令和 8 年度

電源立地地域対策交付金事業

水路改修工事（石井堰地区）

金抜設計書

当 初

所在地 上田市塩川（石井）

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種 契約保証方法 施工地域区分 週休2日補正 点在工事等区分	40 10 % 05 水路工事 01 金銭的保証 09 補正無し 09 週単位（土日） 01 点在工事		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費＊＊											
1工区											
水路工											
	型枠 一般型枠 小型構造物									00	
		24		m	2					施工	第0 -0005号表
	コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)									00	
		4.4		m	3					施工	第0 -0006号表
	鉄筋加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13									00	
		0.007		t						施工	第0 -0007号表
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満									00	
		69			孔					施工	第0 -0011号表
構造物撤去工											
	構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 夜間作業 (20時～6時) なし									00	
		2.1		m	3					施工	第0 -0012号表

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	コンクリートはつり 人力 平均はつり厚 3 c m以下 壁									00	
		24		m	2					施工	第0 -0013号表
産業廃棄物処理工											
					式						
小運搬 手車運搬 コンクリート二次製品類 運搬距離 40m未満										00	
		6.6		t						施工	第0 -0014号表
搬運搬 (土砂等運搬) 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)										00	
		2.8		m	3					施工	第0 -0015号表
＊産業廃棄物処分費＊											
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場										00	
		6.6		t						施工	第0 -0016号表
2工区											
土工											
床掘り 土砂 現場制約あり										00	
		1		m	3					施工	第0 -0017号表

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻						
	1	m3				科目 第0001号表 00
土砂等運搬 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	1	m3				施工 第0 -0018号表 00
整地 残土受入れ地での処理	1	m3				施工 第0 -0019号表
簡易ゲート工						
その他ゲート購入品費	1	基				00 施工 第0 -0020号表
銅製付属設備据付 簡易ゲート等 区分D 簡易ゲート等 17kg/基	1	基				00 施工 第0 -0021号表
型枠 一般型枠 小型構造物	2.0	m2				00 施工 第0 -0005号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 18-8-40(W/C=60%以下) 高炉(BB)	0.2	m3				00 施工 第0 -0022号表
舗装復旧工						

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						00
	1	m	2			施工 第0 -0023号表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工						00
	0.2	m	2			施工 第0 -0024号表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚 1 0 0 mm 1層施工						00
	0.2	m	2			施工 第0 -0025号表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚 5 0 mm						00
	0.3	m	2			施工 第0 -0026号表
構造物撤去工						
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下						00
	3	m				施工 第0 -0027号表
舗装版破碎積込（小規模土工）						00
	1	m	2			施工 第0 -0028号表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 夜間作業（2 0 時～6 時）なし						00
	0.1	m	3			施工 第0 -0029号表
産業廃棄物処理工						
			式			

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
搬運搬 (土砂等運搬) 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)									00	
	0.1	m3							施工 第0 -0015号表	
搬運搬 (土砂等運搬) 小規模 DID区間なし 3.5km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) コンクリート2次製品									00	
	0.1	m3							施工 第0 -0015号表	
産業廃棄物処分費										
無筋コンクリート塊処理費 中間処理場									00	
	0.1	t							施工 第0 -0016号表	
二次製品コンクリート塊処理費 中間処理場									00	
	0.2	t							施工 第0 -0030号表	
直接工事費										
共通仮設 費率分										
共通仮設費計										
純工事費										

(工事費内訳書)

※※本工事費※※

頁 -0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※現場管理費 ※						
※※工事原価※※						
※一般管理費 等※						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
※※工事価格計※※						
※※消費税等 相当額計※※						
※※工事費計※※						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						

(工事費内訳書)

＊＊本工事費＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

埋戻

科目内訳表

科目 第0001号表

施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
人力積込 土砂							00
		1.1	m3				施工 第0 -0001号表
埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 締固めあり コンパクト（I）							00
		1.0	m3				施工 第0 -0002号表
*** 単位当り ***							
		1	m3				

施 工 内 訳 表

頁0-0011

人力積込

土砂

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質等区分：土砂						

施 工 内 訳 表

頁0-0012

埋戻 まき出し
粘性土・礫質土

締固めあり コンパクト (I)

施工 第0 -0002号表

10

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.85	人			
諸雑費	10.00	%			
*** 合 計 ***	10	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			
作業名称区分：埋戻 まき出し 締固め区分：締固めあり コンパクト (I)			土質区分：粘性土・礫質土		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

床掘り
土砂

小規模

施工 第0 -0003号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

床掘り
土砂

施工 第0 -0003号表

小規模

1

m3 当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					施工方法：上記以外(小規模) 費用の内訳：全ての費用				

施 工 内 訳 表

頁0-0015

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

施工 第0 -0005号表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

小型構造物

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比：

施工 第0 -0006号表

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (BB)

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C = 60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C 55%		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

材料構成比：

18-8-25(W/C=60%以下)

施工 第0 -0006号表

高炉（ＢＢ）

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用				打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリート種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

鉄筋加工・組立
差筋および杭頭処理

施工 第0 -0007号表

S D 3 4 5 D 1 3

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.00	t			施工 第0-0008号表
鉄筋組立（差筋および杭頭処理）	1.00	t			施工 第0-0010号表
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工・組立 鉄筋材料規格・径：S D 3 4 5 D 1 3 1工事当たり総運転日数区分(ラフレンクレーン)：18日以下			組立区分：差筋および杭頭処理 R T C賃料補正係数：1		

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0020

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			
鉄筋工	2.30	人			
普通作業員	0.20	人			
ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕（機械賃料） 2 5 t 排対型 2 0 1 4 年規制 賃料長期割引無	0.04	日			施工 第0-0009号表
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3	1.03	t			
諸雑費	12.00	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：加工 R T C 賃料補正係数：1			鉄筋材料規格・径：S D 3 4 5 D 1 3 1工事当たり総運転日数区分(ラフレンクレーン)：18日以下		

施工内訳表

頁0-0021

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] (機械賃料)

25 t 排対型2014年規制

賃料長期割引無

施工 第0 -0009号表

1 日 当り

[illegible]

上 田 市

鉄筋組立（差筋および杭頭処理）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0022

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
鉄筋工	3.30	人			
普通作業員	0.30	人			
諸雑費	2.00	%			(労) × 率
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：組立 鉄筋材料規格・径：SD345 D13			組立区分：差筋および杭頭処理		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

30mm以上200mm未満

施工 第0 -0011号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A （長期割引）		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ～ 4 0 mm		供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工 第0 -0011号表

30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0025

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工

夜間作業（２０時～６時）なし

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0026

コンクリートはつり 人力
平均はつり厚 3 cm以下 壁

施工 第0 -0013号表

20.4 m2 1日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.80	人			
はつり工	1.30	人			
諸雑費	16.00	%			
合計		m2			1日当たり作業量 (m ²) = 20.4
*** 単位当り ***	1	m2			
施工区分：平均はつり厚 3 cm以下 壁					

施工内訳表

頁0-0027

小運搬 手車運搬
コンクリート二次製品類

施工 第0 -0014号表

1	t	当り
---	---	----

運搬距離 40m未満

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0028

殻運搬（土砂等運搬）

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0015号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手（一般）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

無筋コンクリート塊処理費
中間処理場

施工 第0 -0016号表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート塊処理費	1.00	t			
合計		t			
*** 単位当り ***	1	t			
処理費目区分：無筋コンクリート塊処理費 処理区分：中間処理場			単位区分：t 単価入力区分：		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

床掘り

土砂

機械構成比：

労務構成比：

現場制約あり

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：現場制約あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0018号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
一般運転手		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0019号表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3 (長期割引)		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊運転手		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

その他ゲート購入品費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0033

100 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ゲート	100.00	基			
*** 合 計 ***	100	基			
*** 単位当り ***	1	基			
規格区分：その他ゲート			本体単価（円／基）：		

鋼製付属設備据付 簡易ゲート等

施工 第0 -0021号表

17 kg/基

1 基 当 り

規格区分： 区分D 簡易ゲート等
据付対象全体質量（kg／現場）：17

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0035

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

施工 第0 -0022号表

高炉 (BB)

1

m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

コンクリート 小型構造物

一般養生

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし

豪雪割増

工種条件と同じ

18-8-40(W/C=60%以下)

高炉（BB）

1

m3

当り

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし 費用の内訳：全ての費用		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0038

下層路盤（歩道部）
全仕上り厚200mm

施工 第0 -0024号表

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t(長期割引)		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0039

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚200mm

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0024号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン RC-40 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0040

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0025号表

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ~超低・~排ガス3次 質量3~4t(長期割引)		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0041

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0025号表

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒度調整碎石 M-25 25～0mm		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M-25 費用の内訳：全ての費用				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0042

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0026号表

1

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 運転質量 0. 5 ～ 0. 6 t		供用日		振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g		供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F [再生材 混入率50%以下]		t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		

施 工 内 訳 表

頁0-0043

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0026号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（20F） 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：50 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 費用の内訳：全ての費用		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0027号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0045

施工 第0 -0027号表

1 m 当り

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下 費用の内訳：全ての費用		

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0046

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次 山積0. 1 3m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型） [標準型] 排ガス2次		
特殊運転手		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				費用の内訳：全ての費用		

施工内訳表

頁0-0047

構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工

夜間作業（２０時～６時）なし

施工 第0 -0029号表

1 m3 当り

[illegible]

上 田 市

施工 第0 -0030号表

頁0-0048

1 t 当り

[illegible]

上 田 市