

工事番号																(様式－１)	
課長		係長		照査		設計者											
令和 8 年度 街なみ環境整備事業 歩道舗装工事（新参町線） 閲覧設計書																	
上田市大手一、二丁目（大手町）																	
設 計 大 要								施 工 方 法									
舗装工 L=36.0m W=4.0m A=137m2 舗装工（インターロッキングブロック） A=137m2 縁石工（地先境界ブロック B種） L=21.9m								施 工 期 間				日 間					
								起工予定年月日				令和 年 月 日					
								竣工予定年月日				令和 年 月 日					
								契約保証方法				金銭的保証					
								・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。									

総括情報表

適用単価地区 実施設計単価表等の適用日	41 2 東信（2） 08.08.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率（%） 消費税率（%） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 緊急工事区分 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 06 舗装 01 市街地(DID補正)(1)-1 01 市街地(DID補正)(1)-1 03 計上なし 01 金銭的保証 00 補正なし 02 豪雪割増無し 09 週単位（土日） 484		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費 道路美装化						
歩道舗装工						
構造物撤去工						
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等なし	65	m 2				施工 第0 -0004号表
インターロッキングブロック撤去 撤去 とりこわし	72	m 2				施工 第0 -0005号表
積込 (コンクリート殻)	5	m 3				施工 第0 -0006号表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID区間あり 5.7km以下	18	m 3				施工 第0 -0007号表
処分費等						
コンクリート処分費 無筋 (株)佐藤商会	42	t				

上 田 市

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工						
掘削 土砂 小規模(標準) 小規模(標準)	2	m3				施工 第0 -0008号表
土砂等運搬 小規模 DID区間あり 7.0km以下 バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)	2	m3				施工 第0 -0009号表
整地 残土受入れ地での処理	2	m3				施工 第0 -0010号表
小型水路工						
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 200を超え400kg/枚以下 U型側溝UDスリット標準蓋500*2000	8	枚				施工 第0 -0011号表
排水構造物工 蓋版据付 コンクリート蓋版各種 200を超え400kg/枚以下 U型側溝UDスリット管理蓋500*2000	3	枚				施工 第0 -0013号表
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック	5	m				施工 第0 -0014号表
歩車道境界ブロック基礎コンクリート 街渠柵部	5	m				科目 第0001号表

上 田 市

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック（擬石ブロック） 設置 B種（150×120×600） 各種（600mm以下、50kg未満） 養生工あり	22	m				施工 第0 -0015号表
歩道舗装工						
不陸整正 補足材料なし	137	m ²				施工 第0 -0016号表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚100mm 1層施工	58	m ²				施工 第0 -0017号表
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚6cm 特殊品 不陸抑制凹凸付き 研磨300*300	99	m ²				施工 第0 -0018号表
インターロッキングブロック設置 設置 直線配置 厚8cm 特殊品 不陸抑制凹凸付き 研磨300*300	23	m ²				施工 第0 -0019号表
点字ブロック設置 設置 直線配置 厚6cm 特殊品（点字）	11	m ²				施工 第0 -0020号表
点字ブロック設置 設置 直線配置 厚8cm 特殊品（点字）	4	m ²				施工 第0 -0021号表
車止めポスト設置 HYP-02PK	5	本				施工 第0 -0022号表

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設工											
交通誘導警備員B											
		10		人・日						施工	第0 -0023号表
直接工事費											
共通仮設費率計算額											
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
工事原価											
一般管理費等											

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格計						
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

歩車道境界ブロック基礎コンクリート

科目内訳表

科目 第0001号表

頁0-0008

街渠柵部		10		m			
施 工 名 称 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
		3.4	m	2			施工 第0 -0001号表
コンクリート 小型構造物 一般養生 小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増なし 人力打設							
		0.7	m	3			施工 第0 -0002号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン RC-40							
		5.8	m	2			施工 第0 -0003号表
*** 合 計 ***							
		10	m				
*** 単位当り ***							
		1	m				

施 工 内 訳 表

頁0-0009

施工 第0 -0001号表

型枠
一般型枠
機械構成比： 均しコンクリート 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)		m3		生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0011

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比：

労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増なし

材料構成比：

人力打設

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：小型構造物 養生工の種類：一般養生 コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増なし				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0012

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0003号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生クラッシャーラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0013

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン RC-40

施工 第0 -0003号表

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0014

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント) バケット容量0. 4 m3		日		油圧ブレーカ賃料 (アタッチメント)		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

舗装版破碎
コンクリート舗装版
機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：コンクリート舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cmを超え35cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

インターロッキングブロック撤去
撤去 とりこわし

施工 第0 -0005号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 撤去 T = 6 cm 、 8 cm とりこわし	100.000	m ²			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
作業区分：撤去のみ 施工規模：施工規模 100m2未満			施工区分：撤去 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし	とりこわし	

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0017

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 排ガス2014 山積0.8m3			供用日			バックホウ（クローラ型） 排ガス2014			
普通作業員			人			普通作業員			
運転手（特殊）			人			運転手（特殊）			
軽油 小型ローリー パトロール給油			L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

積込（コンクリート殻）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
豪雪割増：豪雪割増なし						

施 工 内 訳 表

頁0-0019

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間あり 5.7km以下

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増なし				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0020

掘削
土砂 小規模(標準)

小規模(標準)

施工 第0 -0008号表

1

m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0. 2 8m3		供用日		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0021

土砂等運搬

小規模 DID区間あり 7.0km以下

バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3)

施工 第0 -0009号表

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：7.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間あり 豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

整地
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0010号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

頁0-0023

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

200を超え400kg/枚以下

施工 第0 -0011号表
U型側溝UDスリット標準蓋500*2000

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋	100	枚			
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	100	基			施工 第0-0012号表 UDスリット標準蓋製品質量394kg
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			

施 工 内 訳 表

頁0-0024

プレキャスト集水桝

据付

機械構成比：

労務構成比：

200kgを超え400kg以下

材料構成比：

UDスリット管理蓋製品質量371k g

市場単価構成比：

1
標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス3次 山積0. 2 8m3		日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0012号表

据付

UDスリット管理蓋製品質量371k g

1

基 当り

機械構成比：

労務構成比：

200kgを超え400kg以下

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下		

施工内訳表

頁0-0026

排水構造物工 蓋版据付
コンクリート蓋版各種

200を超え400kg/枚以下

U型側溝UDスリット管理蓋500*2000

100

枚

当り

[illegible]

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0027

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

材料構成比：

施工 第0 -0014号表

A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次 山積0. 0 9m ³		日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
境界ブロック		m		歩車道境界ブロック B 1 8 0 / 2 0 5 × 2 5 0 × 6 0 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック

設置

機械構成比：

労務構成比：

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

材料構成比：

施工 第0 -0014号表

A種 御影石 横断歩道乗り入れブロック

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

地先境界ブロック（擬石ブロック）

設置 B種（150×120×600）

機械構成比：

労務構成比：

各種（600mm以下、50kg未満）

材料構成比：

養生工あり

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
型わく工		人		型わく工		
地先境界ブロック B 150×120×600		個		地先境界ブロック B 150×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

地先境界ブロック（擬石ブロック）

設置 B種（150×120×600）

機械構成比：

労務構成比：

各種（600mm以下、50kg未満）

材料構成比：

養生工あり

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)		m ³		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
再生クラッシャーラン 40mm以下		m ³		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：B種(150×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

施工 第0 -0016号表

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t		日		タイヤローラ賃料		
運転手 (特殊)		人		運転手 (特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

施工 第0 -0016号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0017号表

1層施工

1 m2 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3		供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4 t		日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚100mm

施工 第0 -0017号表

機械構成比：

労務構成比：

1層施工

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下		m3		再生粒度調整碎石 RM-30		
軽油 小型ローリー パトロール給油		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

インターロッキングブロック設置
設置 直線配置 厚 6 c m

特殊品

施工 第0 -0018号表
不陸抑制凹凸付き 研磨300*300

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	102.000	m ²			(標準品) (控除単価)
インターロッキングブロック (特殊品)	102.000	m ²			(特殊品) (加算単価)
砂 クッション用	3.870	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ (c m) ： 3			施工区分：設置 直線配置 厚 6 c m 敷材料の種類：砂 (クッション用) 施工規模：施工規模 1 0 0 m 2 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価 (円 / m 2) ：			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0036

インターロッキングブロック設置
設置 直線配置 厚8cm

特殊品

施工 第0 -0019号表
不陸抑制凹凸付き 研磨300*300

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 8cm 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品	102.000	m ²			(標準品) (控除単価)
インターロッキングブロック (特殊品)	102.000	m ²			(特殊品) (加算単価)
砂 クッション用	3.870	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ (cm) : 3			施工区分：設置 直線配置 厚8cm 敷材料の種類：砂 (クッション用) 施工規模：施工規模 100m ² 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価 (円/m ²) :			夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

点字ブロック設置
設置 直線配置 厚 6 c m

特殊品(点字)

施工 第0 -0020号表

100

m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 6 c m 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚 6 c m 標準品	102.000	m ²			(標準品) (控除単価)
インターロッキングブロック (特殊品)	102.000	m ²			(特殊品) (加算単価)
砂 クッション用	3.870	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（c m）：3			施工区分：設置 直線配置 厚 6 c m 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模 1 0 0 m 2 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／m 2）：			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0038

点字ブロック設置
設置 直線配置 厚8cm

特殊品(点字)

施工 第0 -0021号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキングブロック工 設置 T = 8cm 直線配置	100.000	m ²			
インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品	102.000	m ²			(標準品) (控除単価)
インターロッキングブロック (特殊品)	102.000	m ²			(特殊品) (加算単価)
砂 クッション用	3.870	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
作業区分：設置 ブロック種類：特殊品 敷材料の厚さ（cm）：3			施工区分：設置 直線配置 厚8cm 敷材料の種類：砂（クッション用） 施工規模：施工規模 100m ² 以上		
時間的制約の有無：時間的制約なし ブロック特殊品単価（円／m ² ）：			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

上 田 市

施 工 内 訳 表

頁0-0039

車止めポスト設置

施工 第0 -0022号表

HYP-02PK

1

本 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
車止めポスト		本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3 高850 スチール		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0040

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					