

令和 8年度 統一 単 価 表

単価適用日 令和8年4月1日

有効期限 令和9年3月31日

上田市 都市建設部 土木課

※補助事業においては本単価表を使用せずその都度見積もりをとること

側溝関連

品名	規格 W×H×L mm×mm×mm	kg/本 kg/枚	単位	採用単価 (円)
嵩上げブロック				
	H200mm×L1.0m	57	枚	7,140
	H300mm×L1.0m	98	枚	8,750
特車用グレーチング T-20				
	240用 L=1.0m	24	枚	22,300
	300用 L=1.0m	34	枚	29,960
	360用 L=0.6m	26	枚	25,200
	450用 L=0.6m	35	枚	31,000
特車用グレーチング 歩道用 T-6				
	240用 L=1.0m	22	枚	21,260
	300用 L=1.0m	29	枚	25,400
	360用 L=0.6m	22	枚	23,700
	450用 L=0.6m	28	枚	30,200

重量は平均値です。

土木課設計積算要領(工事編)共通事項の(8)積算単価より平均し単価の有効桁数の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。

交通安全施設関連

品名	規格	kg/本	単位	採用単価 (円)
セーフティパイプ(赤白)				
	L=1.0m	13	本	31,900
	L=1.5m	16	本	37,200
	L=2.0m	18	本	43,000
	L=2.5m	22	本	48,200
	L=3.0m	24	本	54,300
セーフティパイプ(赤白)(プレート式)				
	L=1.0m	14	本	47,300
	L=2.0m	20	本	61,500
道路反射鏡用金具				
	電柱供架用(φ76.3)	-	組	18,000
	電柱供架用(φ89.1)	-	組	19,000
転落防止柵(プレート式)(白色)				
	縦格子(H=1,100mm)	11	m	16,300
転落防止柵(プレート式)(環境色)				
	縦格子(H=1,100mm)	11	m	17,000

土木課設計積算要領(工事編)共通事項の(8)積算単価より平均し単価の有効桁数の大きい方の桁を決定額の有効桁とする。

ただし、大きいほうの有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とする。

重量は平均値です。

購入土他

品名	規格	単位	採用単価 (円)
購入土(CBR8以上)			
	工場渡し	m3	3,060
	大型	m3	4,500
	中型	m3	11,800
	小型	m3	23,300
購入土(修正CBR20以上)			
	工場渡し	m3	4,060
	大型	m3	5,500
	中型	m3	12,300
	小型	m3	24,300

※現場渡しの運搬地域は旧上田地域とする。

路側カラー標示

品名	規格	単位	採用単価 (円)
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 100m以上			
	熔融式 アスファルト 15cm	m	1,300
	熔融式 アスファルト 30cm	m	1,750
	熔融式 アスファルト 45cm	m	2,250
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 50m以上100m未満			
	熔融式 アスファルト 15cm	m	2,500
	熔融式 アスファルト 30cm	m	3,350
	熔融式 アスファルト 45cm	m	4,400
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 50m未満			
	熔融式 アスファルト 15cm	m	3,600
	熔融式 アスファルト 30cm	m	4,300
	熔融式 アスファルト 45cm	m	5,550
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 100m以上			
	熔融式 コンクリート 15cm	m	1,600
	熔融式 コンクリート 30cm	m	2,050
	熔融式 コンクリート 45cm	m	2,450
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 50m以上100m未満			
	熔融式 コンクリート 15cm	m	2,700
	熔融式 コンクリート 30cm	m	3,550
	熔融式 コンクリート 45cm	m	4,650
路側カラー標示(材工共)t=1.5mm 50m未満			
	熔融式 コンクリート 15cm	m	3,800
	熔融式 コンクリート 30cm	m	4,500
	熔融式 コンクリート 45cm	m	5,750
区画線 加熱溶着タイプ(材工共)			
	白 15cm	m	2,260
	白 30cm	m	4,110

※諸経費別

※開粒・排水性アスファルトは別途見積依頼すること。

As合材

品名	規格	単位	採用単価 (円)
アスファルト混合物(夜間割増単価)			
	種類は下記のとおり (大口)	t	2,000
	種類は下記のとおり (小口)	日	70,000
アスファルト切削廃材処分費(夜間割増単価)			
	種類は下記のとおり	t	1,060
アスファルト掘削廃材処分費(夜間割増単価)			
	種類は下記のとおり	t	1,060

○アスファルト混合物の種類

- 再生密粒度アスコン(20F)
- 再生密粒度アスコン(13F)
- 再生密粒度アスコン(20)
- 再生密粒度アスコン(13)
- 再生細粒度アスコン(13)
- 再生粗粒度アスコン(20)
- 加熱再生アスファルト安定処理
- 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20F)
- 改質Ⅱ型密粒度アスコン(13F)
- 改質Ⅱ型密粒度アスコン(20)
- 改質Ⅱ型密粒度アスコン(13)
- 改質Ⅱ型粗粒度アスコン(20)

※上記に記載のない材料の場合は、別途見積をとること。